

Vi sätter standarden

Kabelförskruvningar Kabelskyddssystem



2013



Vi sätter standarden

www.hummel.com

HUMMEL AG





Online Katalog

- Produktbilder und Produktinformation
- Produkt- und Monterings videos
- Installations- och skötselmanual
- Tekniska ritningar
- 3D data
- Certifikat



Download-Center

- Katalog och produktblad
- Montage anvisningar och installations anvisningar
- Press releaser
- Certifikat och godkännanden
- ...



Produktsökning

- Artikelnummer sökning
- Detaljerad sökning



Kapslings-konfigurator

- Individuella kapslingar
- Kapslingslösningar
- Online konfiguration, förfrågan och beställning



Teknik Center

- Teknik information (Skydd, gänga, material, ...)
- Diagram och utvärdering
- Produktbeskrivning
- Monteringsvideo och skötselmanual



NEWS Nyheter om HUMMEL AG

- Mässor och utställningar
- Press releaser
- Nya produkter
- Lediga jobb
- Studier, muntlig och praktisk träning



Allt från en tillverkare



Touch




Kabelförskruvningar,
Cirkulära kontaktdon



Komplett lösning



Industrikapslingar



Elektronik

Industrikabelförskruvningar

HSK standardförskruvningar

► 13



Metr. PG NPT Metr. PG NPT Metr. PG NPT

HSK EMV-förskruvningar

► 29



PG NPT PG NPT Metr. PG NPT

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

► 37



Metr. PG NPT Metr. PG NPT Metr. PG NPT

METRICA Kabelförskruvningar

► 57



Metr. Metr. Metr. Metr. Metr. Metr. Metr.

Övriga kabelförskruvningar

► 63



WADI DIN 46320 WADI DIN 46320 WADI

Tillbehör

► 73



Ansvarsbefrielse

Avbildningar och fotografier i denna katalog är ej bindande, i synnerhet avseende utförande, storlek och färg på produkterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra teknik och design. Vi förbehåller oss också rätten, att utan föregående meddelande, ändra produkter då detta påkallats av den tekniska utvecklingen, detta gällande också produkter i order. Uppgifter och tekniska data som anges i denna katalog, i andra skriftliga underlag liksom datautskrift och text i ritningar, skisser och förslag, ska innan övertagande och användning, prövas och godkännas av användare resp. planerare. Anspråk kan ej göras gällande mot HUMMEL AG med hänvisning till dessa tekniska underlag eller annan teknisk rådgivning. Fel i denna katalog beror på tryckfel och ger ingen rätt till rättslig process. Alla uppgifter gäller utan garanti.

Speciallösningar

► 6

Nyheter

► 7

Index

► 8

Teknisk information

► 176

Monteringsanvisningar

► 179

Impressum

Grafik och layout: intermedia marketing gmbh, Mozartstraße 2, 79183 Waldkirch, Germany, Tel. +49 (0) 76 81 / 47 78 99-0, Fax +49 (0) 76 81 / 47 78 99-27, kontakt@intermedia-marketing.de
Tryck: Druckerei Furtwängler GmbH, 79211 Denzlingen, Germany, Telefon +49 (0) 76 66 / 13 31. Tryckt på miljövänligt papper i 03/2013. Svensk översättning 2013

Kabelförskruvningar för Ex-miljö

EXIOS Standard, Barrier

► 103

EXIOS
+ STANDARD
EXIOS
+ BARRIER



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

EXIOS A2F

► 108

EXIOS
+ A2F



ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX

Industrikabelförskruvningar för Ex-klassade miljöer

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

► 111



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar

► 123



IECEx ATEX ATEX IECEx ATEX

HSK-Ex-e för speciella applikationer

► 131



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

HSK-Ex-d standardförskruvningar

► 139



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

Ex-tillbehör

► 143



ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX IECEx ATEX

Skyddsslang


Snapflex i metrisk industristandard

► 155




Snapflex-Ex metrisk

► 167



DN skyddsslang

► 171




Speciallösningar

HUMMEL är er partner för speciallösningar inom dragavlastning, slangsystem, Cirkulära kontaktdon och kapslingar i termoplast, aluminium, metall och rostfria material.

Berätta om era önskemål – vi kan förverkliga dem!

Ta kontakt med våra säljare eller våra tekniker.
Er återförsäljare finner ni på baksidan av denna katalog.



Nyheter

- + **EXIOS Barrier** High End förskruvningar för armerad kabel i explosionsfarliga miljöer
M 16 x 1,5 till M 75 x 1,5
NPT 3/8" till NPT 3"

► Produkter på sidan 106

EXIOS
+ BARRIER



- + **EXIOS A2F** Ex-e och Ex-d kabelförskruvningar för oarmerad kabel för explosionsfarlig miljö i storlekar M 16 x 1,5 till M 75 x 1,5

► Produkter på sidan 108

EXIOS
+ A2F



- + **Snapturn-vinkel** för Snapflex skyddslangar, 90° och 135° i mässing eller plast med gängad anslutning och i storlekar från M 16 x 1,5 till M 50 x 1,5

► Produkter på sidan 160



Artikel-Nr-Serie	Benämning	Sid	Artikel-Nr-Serie	Benämning	Sid	Artikel-Nr-Serie	Benämning	Sid
1.022.	Jordtag	110	1.291.	HSK-K-Ex	112 – 116	1.634.	HSK-M-PVDF-Ex-d	140
1.033.	E-Ms	96	1.293.	HSK-K-Flex	42, 43	1.636.	HSK-M-EMV-D-Ex	124, 125
1.039.	RE-Ms	95	1.294.	HSK-K-Flex	42	1.637.	HSK-M-EMV-D-Ex	124, 125
1.052.	V-N-Ms	91	1.295.	HSK-K-Ex	112, 113	1.640.	HSK-M-Ex	117 – 120
1.052.	V-N-Ms-SD	91	1.296.	HSK-V-Ex	146	1.641.	HSK-MZ-Ex	137, 138
1.071.	R-H	93	1.296.	HSK-V-Ex MZ Variante	146	1.642.	HSK-INOX-Ex	121, 122
1.076.	R-H	93	1.297.	V-Ex	144, 145	1.646.	HSK-M-EMV-Ex	126, 127
1.077.	RSD-Ms	94	1.299.	HSK-K-PVDF	20, 21	1.647.	HSK-MZ-EMV-Ex	128 – 130
1.078.	RSD-Ms-Ex	148	1.306.	FW-T	85	1.660.	HSK-M-PVDF-Ex	117 – 120
1.079.	RSD-Ms-Ex	148	1.306.	FW-ZN	98	1.661.	HSK-MZ-PVDF-Ex	137, 138
1.089.	HSK-ME	86	1.309.	HSK-M-W	56	1.662.	HSK-INOX-PVDF-Ex	121, 122
1.091.	HSK-FLAKA	87	1.312.	KF-G	84, 175	1.666.	HSK-M-EMV-PVDF-Ex	127
1.094.	RS-INOX	101, 102	1.313.	HSK-W	44, 45	1.667.	HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex	129, 130
1.097.	RSD-INOX	101, 102	1.314.	HSK-W-Flex	46	1.669.	HSK-MZ-PVDF	54, 55
1.098.	RSD-INOX-Ex	152	1.315.	Klapp-vinkel	82	1.675.	HSK-INOX	27, 28
1.099.	RSD-INOX-EX	152	1.316.	Klapp-vinkel	82	1.676.	HSK-INOX-PVDF	27, 28
1.101.	DIN 46320-C4-Ms	69	1.317.	HSK-W roterande	45	1.680.	SE	72
1.105.	Z	70, 71	1.318.	Snapform	166	1.681.	ZSE	72
1.106.	GM-Ms	90	1.321.	O-ringar	88	1.683.	METRICA-M-EMV	62
1.106.	HSK-MINI	51	1.325.	Tätningbrickor	89	1.687.	HSK-M-Multi-Ex	135
1.106.	HSK-XL	52, 53	1.326.	Tätningbrickor	109	1.688.	HSK-M-FLAKA	48
1.106.	WADI-A	64, 65	1.329.	Låsbricka	110	1.689.	HSK-M-FLAKA-Ex	136
1.106.	WADI-A-FPM	66, 67	1.510.	SM-W-S-PA	172	1.690.	HSK-MZ	54, 55
1.112.	HSK-MINI	51	1.510.	Snapflex	156	1.691.	HSK-M-EMV	32, 33
1.119.	HSK-MINI-EMV	51	1.511.	SM-N	173	1.692.	HSK-MZ-EMV	36
1.129.	HSK-MINI-INOX	51	1.513.	SM-W	174	1.695.	HSK-INOX	27, 28
1.143.	KLE	97	1.514.	SM-N	158	1.696.	HSK-INOX-PVDF	27, 28
1.152.	VINOX-NBR	100	1.515.	Snapturn	159	1.697.	HSK-M-Multi	47
1.153.	VINOX-FPM	100	1.518.	Snapsplit	157	1.699.	HSK-M-PVDF	22 – 26
1.154.	VINOX-VMQ	100	1.519.	Snapsplit	157	1.730.	Snapclip	166
1.155.	VNE-Ms	92	1.525.	Snapturn 90°	160	1.731.	Snapclip-Ex	168
1.156.	VNE-Ms-SD	92	1.526.	Snapturn 135°	161	1.740.	HSK-INOX-HD	39
1.157.	VNE-Ms-SD-FPM	92	1.542.	Snaplic-DUO-PA	162	1.802.	Plugg	109
1.161.	GM-Ms	90	1.543.	Snaplic-DUO-PA	162	1.875.	V-Ms-Ex-d	149
1.161.	GM-INOX	99	1.547.	Snaplic-DUO-Ms	163	1.876.	V-Ms-Ex-d	149
1.167.	GM-EMV	90	1.548.	Snaplic-DUO-Ms	163	1.877.	V-Ms-Ex-d	149
1.171.	RE-Ms	95	1.552.	Snaplic-PA-W	164	1.878.	RSD-Ms-Ex-d	150
1.192.	VINOX-Ex	151	1.553.	Snaplic-DUO-PA-W	165	1.879.	RSD-Ms-Ex-d	150
1.193.	VINOX-Ex	151	1.554.	Snaplic-DUO-PA-W	165	1.895.	VINOX-Ex-d	153
1.194.	VINOX-Ex	151	1.560.	Snapflex-Ex	168	1.896.	VINOX-Ex-d	153
1.197.	V-Ms-Ex	147	1.566.	Snaplic-DUO-Ms-Ex	169	1.897.	VINOX-Ex-d	153
1.198.	V-Ms-FPM-Ex	147	1.567.	Snaplic-DUO-Ms-Ex	170	1.898.	RSD-INOX-Ex-d	154
1.199.	V-Ms-VMQ-Ex	147	1.587.	HSK-K-FLAKA	41	1.899.	RSD-INOX-Ex-d	154
1.201.	DIN 46320-A-FS	68	1.589.	HSK-K-FLAKA-Ex	133			
1.202.	DIN 46320-A-FS	68	1.590.	HSK-KE	18			
1.209.	HSK-K	14, 15, 16, 17, 19	1.591.	HSK-KR	18			
1.213.	KS	83	1.597.	HSK-K-Multi	40			
1.215.	HSK-K-MZ-Ex	134	1.599.	HSK-K-Multi-Ex	132			
1.218.	METRICA-P	58, 59	1.605.	EXIOS Standard	104, 105			
1.219.	HSK-K	14, 15	1.606.	EXIOS Barrier	106, 107			
1.233.	K-FS	81	1.607.	METRICA-M-EMV-E	61			
1.235.	R-FS	79	1.608.	EXIOS A2F	108			
1.236.	R-FS	79	1.609.	HSK-M	22 – 26			
1.238.	METRICA-P-Flex	58, 59	1.610.	HSK-M-Ex	117 – 120			
1.239.	E-M-PA	81	1.611.	HSK-MZ-Ex	137, 138			
1.250.	DS	77	1.612.	HSK-INOX-Ex	121, 122			
1.251.	VN-FS	75	1.616.	HSK-M-EMV-Ex	126, 127			
1.255.	VNE	76	1.617.	HSK-MZ-EMV-Ex	128 – 130			
1.256.	VNE-SD	76	1.618.	METRICA-M	60			
1.262.	GM-FS	74	1.622.	HSK-M-Ex-d	140			
1.263.	GM-KS	83	1.623.	HSK-M-Flex	49, 50			
1.271.	R-FS	79	1.624.	HSK-M-Flex-EMV	34, 35			
1.272.	R-FS	79	1.628.	HSK-MZ-Ex-d	141			
1.273.	R-M-PA	80	1.631.	HSK-M-EMV-D	30, 31			
1.280.	HSK-V	78	1.632.	HSK-INOX-Ex-d	142			
1.282.	WN	77	1.633.	HSK-INOX-PVDF-Ex-d	142			

Artikel-Nr-Serie	Benämning	Sid	Artikel-Nr-Serie	Benämning	Sid	Artikel-Nr-Serie	Benämning	Sid
1.201.	DIN 46320-A-FS.....	68	1.119.	HSK-MINI-EMV.....	51	1.731.	Snapclip-Ex.....	168
1.202.	DIN 46320-A-FS.....	68	1.129.	HSK-MINI-INOX.....	51	1.552.	Snapclip-PA-W.....	164
1.101.	DIN 46320-C4-Ms.....	69	1.690.	HSK-MZ.....	54, 55	1.730.	Snapclip.....	166
1.250.	DS.....	77	1.692.	HSK-MZ-EMV.....	36	1.510.	Snapflex.....	156
1.239.	E-M-PA.....	81	1.617.	HSK-MZ-EMV-Ex.....	128 – 130	1.560.	Snapflex-Ex.....	168
1.033.	E-Ms.....	96	1.647.	HSK-MZ-EMV-Ex.....	128 – 130	1.318.	Snapform.....	166
1.608.	EXIOS A2F.....	108	1.667.	HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex.....	129, 130	1.518.	Snapsplit.....	157
1.606.	EXIOS Barrier.....	106, 107	1.611.	HSK-MZ-Ex.....	137, 138	1.519.	Snapsplit.....	157
1.605.	EXIOS Standard.....	104, 105	1.641.	HSK-MZ-Ex.....	137, 138	1.515.	Snapturn.....	159
1.306.	FW-T.....	85	1.628.	HSK-MZ-Ex-d.....	141	1.525.	Snapturn 90°.....	160
1.306.	FW-ZN.....	98	1.669.	HSK-MZ-PVDF.....	54, 55	1.526.	Snapturn 135°.....	161
1.167.	GM-EMV.....	90	1.661.	HSK-MZ-PVDF-Ex.....	137, 138	1.325.	Tätningbrickor.....	89
1.262.	GM-FS.....	74	1.280.	HSK-V.....	78	1.326.	Tätningbrickor.....	109
1.161.	GM-INOX.....	99	1.296.	HSK-V-Ex.....	146	1.297.	V-Ex.....	144, 145
1.263.	GM-KS.....	83	1.296.	HSK-V-Ex MZ Variante.....	146	1.192.	V-INOX-Ex.....	151
1.106.	GM-Ms.....	90	1.313.	HSK-W.....	44, 45	1.193.	V-INOX-Ex.....	151
1.161.	GM-Ms.....	90	1.317.	HSK-W roterande.....	45	1.194.	V-INOX-Ex.....	151
1.091.	HSK-FLAKA.....	87	1.314.	HSK-W-Flex.....	46	1.895.	V-INOX-Ex-d.....	153
1.695.	HSK-INOX.....	27, 28	1.106.	HSK-XL.....	52, 53	1.896.	V-INOX-Ex-d.....	153
1.675.	HSK-INOX.....	27, 28	1.022.	Jordtag.....	110	1.897.	V-INOX-Ex-d.....	153
1.612.	HSK-INOX-Ex.....	121, 122	1.233.	K-FS.....	81	1.153.	V-INOX-FPM.....	100
1.642.	HSK-INOX-Ex.....	121, 122	1.312.	K-FG.....	84, 175	1.152.	V-INOX-NBR.....	100
1.632.	HSK-INOX-Ex-d.....	142	1.315.	Klapp-vinkel.....	82	1.154.	V-INOX-VMQ.....	100
1.740.	HSK-INOX-HD.....	39	1.316.	Klapp-vinkel.....	82	1.197.	V-Ms-Ex.....	147
1.696.	HSK-INOX-PVDF.....	27, 28	1.143.	KLE.....	97	1.875.	V-Ms-Ex-d.....	149
1.676.	HSK-INOX-PVDF.....	27, 28	1.213.	KS.....	83	1.876.	V-Ms-Ex-d.....	149
1.662.	HSK-INOX-PVDF-Ex.....	121, 122	1.218.	METRICA-P.....	58, 59	1.877.	V-Ms-Ex-d.....	149
1.633.	HSK-INOX-PVDF-Ex-d.....	142	1.238.	METRICA-P-Flex.....	58, 59	1.198.	V-Ms-FPM-Ex.....	147
1.209.	HSK-K.....	14, 15, 16, 17, 19	1.618.	METRICA-M.....	60	1.199.	V-Ms-VMQ-Ex.....	147
1.219.	HSK-K.....	14, 15	1.683.	METRICA-M-EMV.....	62	1.251.	V-N-FS.....	75
1.291.	HSK-K-Ex.....	112 – 116	1.607.	METRICA-M-EMVE.....	61	1.052.	V-N-Ms.....	91
1.295.	HSK-K-Ex.....	112, 113	1.321.	O-ringar.....	88	1.052.	V-N-Ms-SD.....	91
1.587.	HSK-K-FLAKA.....	41	1.802.	Plugg.....	109	1.255.	V-NE.....	76
1.589.	HSK-K-FLAKA-Ex.....	133	1.235.	R-FS.....	79	1.155.	V-NE-Ms.....	92
1.293.	HSK-K-Flex.....	42, 43	1.236.	R-FS.....	79	1.156.	V-NE-Ms-SD.....	92
1.294.	HSK-K-Flex.....	42	1.271.	R-FS.....	79	1.157.	V-NE-Ms-SD-FPM.....	92
1.597.	HSK-K-Multi.....	40	1.272.	R-FS.....	79	1.256.	V-NE-SD.....	76
1.599.	HSK-K-Multi-Ex.....	132	1.071.	R-H.....	93	1.106.	WADI-A.....	64, 65
1.215.	HSK-K-Mz-Ex.....	134	1.076.	R-H.....	93	1.106.	WADI-A-FPM.....	66, 67
1.299.	HSK-K-PVDF.....	20, 21	1.273.	R-M-PA.....	80	1.282.	WN.....	77
1.590.	HSK-KE.....	18	1.039.	RE-Ms.....	95	1.105.	Z.....	70, 71
1.591.	HSK-KR.....	18	1.171.	RE-Ms.....	95	1.329.	Läsbricka.....	110
1.609.	HSK-M.....	22 – 26	1.094.	RS-INOX.....	101, 102	1.681.	ZSE.....	72
1.691.	HSK-M-EMV.....	32, 33	1.097.	RSD-INOX.....	101, 102			
1.631.	HSK-M-EMV-D.....	30, 31	1.098.	RSD-INOX-Ex.....	152			
1.636.	HSK-M-EMV-D-Ex.....	124, 125	1.099.	RSD-INOX-Ex.....	152			
1.637.	HSK-M-EMV-D-Ex.....	124, 125	1.898.	RSD-INOX-Ex-d.....	154			
1.616.	HSK-M-EMV-Ex.....	126, 127	1.899.	RSD-INOX-Ex-d.....	154			
1.646.	HSK-M-EMV-Ex.....	126, 127	1.077.	RSD-Ms.....	94			
1.666.	HSK-M-EMV-PVDF-Ex.....	127	1.078.	RSD-Ms-Ex.....	148			
1.610.	HSK-M-Ex.....	117 – 120	1.079.	RSD-MS-Ex.....	148			
1.640.	HSK-M-Ex.....	117 – 120	1.878.	RSD-Ms-Ex-d.....	150			
1.622.	HSK-M-Ex-d.....	140	1.879.	RSD-Ms-Ex-d.....	150			
1.688.	HSK-M-FLAKA.....	48	1.680.	SE.....	72			
1.689.	HSK-M-FLAKA-Ex.....	136	1.511.	SM-N.....	173			
1.623.	HSK-M-Flex.....	49, 50	1.514.	SM-N.....	158			
1.624.	HSK-M-Flex-EMV.....	34, 35	1.513.	SM-W.....	174			
1.697.	HSK-M-Multi.....	47	1.510.	SM-WS-PA.....	172			
1.687.	HSK-M-Multi-Ex.....	135	1.547.	Snapcllic-DUO-Ms.....	163			
1.699.	HSK-M-PVDF.....	22 – 26	1.548.	snapcllic-DUO-Ms.....	163			
1.660.	HSK-M-PVDF-Ex.....	117 – 120	1.566.	Snapcllic-DUO-Ms-Ex.....	169			
1.634.	HSK-M-PVDF-Ex-d.....	140	1.567.	Snapcllic-DUO-Ms-Ex.....	170			
1.309.	HSK-M-W.....	56	1.542.	Snapcllic-DUO-PA.....	162			
1.089.	HSK-ME.....	86	1.543.	Snapcllic-DUO-PA.....	162			
1.106.	HSK-MINI.....	51	1.553.	Snapcllic-DUO-PA-W.....	165			
1.112.	HSK-MINI.....	51	1.554.	Snapcllic-DUO-PA-W.....	165			

HSK-industristandard



även i



IP 69 K

- + halogen- och fosforfri
- + Brandskyddsklass V0 enligt UL 94
- + HSK svart UV-beständig enligt Ulf1
- + Skyddsklass IP 68 upp till 10 bar enligt DIN EN 60529
- + Hattmutter med patenterat vibrationsskydd


HSK-K

Övergripande klämlameller förhindrar urrivning av formtätningen

En patenterad nedsänkt formtätning garanterar IP 68 till 10 bar

Trapetsgänga för stabil kraftöverföring

Utsvarvning för O-ring / tätningssläpp för extra tätning vid anslutningsgängen



HSK-M

Övergripande klämlameller förhindrar urrivning av formtätningen

Den innerliggande tätningsskanten ger optimal täthet mellan kläminsats och underdel

En patenterad nedsänkt formtätning garanterar IP 68 till 10 bar

Ett vridskydd förhindrar vridning av kläminsats och kabel vid montage



HSK-EMV-industristandard



även i



IP 69 K


- + halogen- och fosforfri
- + Brandskyddsklass V0 enligt UL 94
- + Skyddsklass IP 68 upp till 10 bar enligt DIN EN 60529
- + Snabbt montage och optimerad skärmanlutning

HSK-M-EMV

Övergripande klämlameller förhindrar urrivning av formtätningen

Den innerliggande tätningskanten ger optimal täthet mellan kläminsats och underdel

Patenterad och säker 360°-kontakt, då den invändiga O-ringen pressar skärmflätan mot anslutningsdelen



HSK-M-EMV-D

Övergripande klämlameller förhindrar urrivning av formtätningen

Metalliserad kläminsats för optimal elektrisk ledningsförmåga

Flexibla kontaktlameller för bästa möjliga kontakt vid olika skärmdiametrar



Snapclic-DUO



- + Slang- och kabelförskruvning i samma enhet
- + halogen- och fosforfri
- + Snabbmontage
- + Skyddsklass IP 68, 10 bar, enligt DIN EN 60529
- + Också i EMC-utförande



drag åt



vrid



för in



klar



Snapclic-DUO

Slangmontage med
integrerad kabel-
förskruvning

Industrikabelförskruvningar

HSK standardförskruvningar

Kabelförskruvningar i serie HSK uppfyller de allra högsta kraven på kvalitet och säkerhet. Extra högkvalitativa material ger tillsammans med innovativ teknik produkter av allra högsta kvalitet.



detta kapitel finner ni:

HSK standardförskruvningar av

- Polyamid
- PVDF
- Förnicklad mässing
- Olika rostfria kvaliteter

Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningmaterial och temperaturområden. Programmet möter ett flertal globala godkännanden.

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.se@hummel.com

Tel.: +46 (0) 7 38 00 12 00

Hänvisning:

- ➔ HSK EMC-förskruvningar finns i nästa kapitel fr o m sidan 29
- ➔ Förskruvningar mindre än M12 och större än M63, flerhålsförskruvningar och mycket mer hittar ni fr o m sidan 37 i kapitel „HSK-förskruvningar för speciella applikationer“

HSK-K

Metr.



Material Polyamid V0 enligt UL 94


Formtätning NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet kläområde
endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar "I"

Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	mm	GL	H	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
M 12 x 1,5	3-6,5	8	21	15	1.209.1200.50	1.209.1201.50	1.209.1202.50
M 12 x 1,5	2-5	8	21	15	1.209.1200.51	1.209.1201.51	1.209.1202.51
M 16 x 1,5	4-8	8	22	19	1.209.1600.50	1.209.1601.50	1.209.1602.50
M 16 x 1,5	2-6	8	22	19	1.209.1600.51	1.209.1601.51	1.209.1602.51
M 16 x 1,5	5-10	8	25	22	1.219.1600.50	1.219.1601.50	1.219.1602.50
M 20 x 1,5	6-12	9	27	24	1.209.2000.50	1.209.2001.50	1.209.2002.50
M 20 x 1,5	5-9	9	27	24	1.209.2000.51	1.209.2001.51	1.209.2002.51
M 20 x 1,5	10-14	9	28	27	1.219.2000.50	1.219.2001.50	1.219.2002.50
M 25 x 1,5	13-18	11	31	30	1.219.2500.50	1.219.2501.50	1.219.2502.50
M 25 x 1,5	13-18	11	31	33	1.209.2500.50	1.209.2501.50	1.209.2502.50
M 25 x 1,5	9-16	11	31	33	1.209.2500.51	1.209.2501.51	1.209.2502.51
M 32 x 1,5	15-21	11	39	36	1.219.3200.50	1.219.3201.50	1.219.3202.50
M 32 x 1,5	18-25	11	39	42	1.209.3200.50	1.209.3201.50	1.209.3202.50
M 32 x 1,5	13-20	11	39	42	1.209.3200.51	1.209.3201.51	1.209.3202.51
M 40 x 1,5	19-27	13	47	46	1.219.4000.50	1.219.4001.50	1.219.4002.50
M 40 x 1,5	22-32	13	48	53	1.209.4000.50	1.209.4001.50	1.209.4002.50
M 40 x 1,5	20-26	13	48	53	1.209.4000.51	1.209.4001.51	1.209.4002.51
M 50 x 1,5	32-38	13	49	60	1.209.5000.50	1.209.5001.50	1.209.5002.50
M 50 x 1,5	25-31	13	49	60	1.209.5000.51	1.209.5001.51	1.209.5002.51
M 63 x 1,5	37-44	14	49	65/68	1.209.6300.50	1.209.6301.50	1.209.6302.50
M 63 x 1,5	29-35	14	49	65/68	1.209.6300.51	1.209.6301.51	1.209.6302.51

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-K

Metr.-lång



I svart färg

Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formfötning NBR


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005), blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar "i"

Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängen
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
M 12 x 1,5	3–6,5	15	21	15	1.209.1200.30	1.209.1201.30	1.209.1202.30
M 12 x 1,5	2–5	15	21	15	1.209.1200.31	1.209.1201.31	1.209.1202.31
M 16 x 1,5	4–8	15	22	19	1.209.1600.30	1.209.1601.30	1.209.1602.30
M 16 x 1,5	2–6	15	22	19	1.209.1600.31	1.209.1601.31	1.209.1602.31
M 16 x 1,5	5–10	15	25	22	1.219.1600.30	1.219.1601.30	1.219.1602.30
M 20 x 1,5	6–12	15	27	24	1.209.2000.30	1.209.2001.30	1.209.2002.30
M 20 x 1,5	5–9	15	27	24	1.209.2000.31	1.209.2001.31	1.209.2002.31
M 20 x 1,5	10–14	15	28	27	1.219.2000.30	1.219.2001.30	1.219.2002.30
M 25 x 1,5	13–18	15	31	33	1.209.2500.30	1.209.2501.30	1.209.2502.30
M 25 x 1,5	9–16	15	31	33	1.209.2500.31	1.209.2501.31	1.209.2502.31
M 32 x 1,5	18–25	15	39	42	1.209.3200.30	1.209.3201.30	1.209.3202.30
M 32 x 1,5	13–20	15	39	42	1.209.3200.31	1.209.3201.31	1.209.3202.31
M 40 x 1,5	22–32	18	48	53	1.209.4000.30	1.209.4001.30	1.209.4002.30
M 40 x 1,5	20–26	18	48	53	1.209.4000.31	1.209.4001.31	1.209.4002.31
M 50 x 1,5	32–38	18	49	60	1.209.5000.30	1.209.5001.30	1.209.5002.30
M 50 x 1,5	25–31	18	49	60	1.209.5000.31	1.209.5001.31	1.209.5002.31
M 63 x 1,5	37–44	18	49	65/68	1.209.6300.30	1.209.6301.30	1.209.6302.30
M 63 x 1,5	29–35	18	49	65/68	1.209.6300.31	1.209.6301.31	1.209.6302.31

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-K

PG



Material Polyamid V0 enligt UL 94



RoHS

Formtätning NBR




Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet kläområde
endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar "I"



Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	mm	GL	H	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
PG 7	3–6,5	8	21	15	1.209.0700.14	1.209.0701.14	1.209.0702.14
PG 7	2–5	8	21	15	1.209.0700.15	1.209.0701.15	1.209.0702.15
PG 9	4–8	8	22	19	1.209.0900.14	1.209.0901.14	1.209.0902.14
PG 9	2–6	8	22	19	1.209.0900.15	1.209.0901.15	1.209.0902.15
PG 11	5–10	8	25	22	1.209.1100.14	1.209.1101.14	1.209.1102.14
PG 11	3–7	8	25	22	1.209.1100.15	1.209.1101.15	1.209.1102.15
PG 13,5	6–12	9	27	24	1.209.1300.14	1.209.1301.14	1.209.1302.14
PG 13,5	5–9	9	27	24	1.209.1300.15	1.209.1301.15	1.209.1302.15
PG 16	10–14	10	28	27	1.209.1600.14	1.209.1601.14	1.209.1602.14
PG 16	7–12	10	28	27	1.209.1600.15	1.209.1601.15	1.209.1602.15
PG 21	13–18	11	31	33	1.209.2100.14	1.209.2101.14	1.209.2102.14
PG 21	9–16	11	31	33	1.209.2100.15	1.209.2101.15	1.209.2102.15
PG 29	18–25	11	39	42	1.209.2900.14	1.209.2901.14	1.209.2902.14
PG 29	13–20	11	39	42	1.209.2900.15	1.209.2901.15	1.209.2902.15
PG 36	22–32	13	48	53	1.209.3600.14	1.209.3601.14	1.209.3602.14
PG 36	20–26	13	48	53	1.209.3600.15	1.209.3601.15	1.209.3602.15
PG 42	32–38	13	49	60	1.209.4200.14	1.209.4201.14	1.209.4202.14
PG 42	25–31	13	49	60	1.209.4200.15	1.209.4201.15	1.209.4202.15
PG 48	37–44	14	49	65	1.209.4800.14	1.209.4801.14	1.209.4802.14
PG 48	29–35	14	49	65	1.209.4800.15	1.209.4801.15	1.209.4802.15

Hänvisning: Ytterligare Polyamidförskruvningar med speciella kläområden och Pg-gänga, se sid 18.

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-K

PG-lång

RoHS



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formfätning NBR


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde
endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar "i"

Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängen
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
PG 7	3 – 6,5	15	21	15	1.209.0700.60	1.209.0701.60	1.209.0702.60
PG 7	2 – 5	15	21	15	1.209.0700.61	1.209.0701.61	1.209.0702.61
PG 9	4 – 8	15	22	19	1.209.0900.60	1.209.0901.60	1.209.0902.60
PG 9	2 – 6	15	22	19	1.209.0900.61	1.209.0901.61	1.209.0902.61
PG 11	5 – 10	15	25	22	1.209.1100.60	1.209.1101.60	1.209.1102.60
PG 11	3 – 7	15	25	22	1.209.1100.61	1.209.1101.61	1.209.1102.61
PG 13,5	6 – 12	15	27	24	1.209.1300.60	1.209.1301.60	1.209.1302.60
PG 13,5	5 – 9	15	27	24	1.209.1300.61	1.209.1301.61	1.209.1302.61
PG 16	10 – 14	15	28	27	1.209.1600.60	1.209.1601.60	1.209.1602.60
PG 16	7 – 12	15	28	27	1.209.1600.61	1.209.1601.61	1.209.1602.61
PG 21	13 – 18	15	31	33	1.209.2100.60	1.209.2101.60	1.209.2102.60
PG 21	9 – 16	15	31	33	1.209.2100.61	1.209.2101.61	1.209.2102.61
PG 29	18 – 25	15	39	42	1.209.2900.60	1.209.2901.60	1.209.2902.60
PG 29	13 – 20	15	39	42	1.209.2900.61	1.209.2901.61	1.209.2902.61
PG 36	22 – 32	18	48	53	1.209.3600.60	1.209.3601.60	1.209.3602.60
PG 36	20 – 26	18	48	53	1.209.3600.61	1.209.3601.61	1.209.3602.61
PG 42	32 – 38	18	49	60	1.209.4200.60	1.209.4201.60	1.209.4202.60
PG 42	25 – 31	18	49	60	1.209.4200.61	1.209.4201.61	1.209.4202.61
PG 48	37 – 44	18	49	65	1.209.4800.60	1.209.4801.60	1.209.4802.60
PG 48	29 – 35	18	49	65	1.209.4800.61	1.209.4801.61	1.209.4802.61

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-KE

PG



Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan

Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formtätning NBR


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



I svart färg



AG	$\varnothing$ mm	d mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
PG 7	4 – 8	7	8	22	19	1.590.0700.14	1.590.0701.14
PG 7	2 – 6	7	8	22	19	1.590.0700.15	1.590.0701.15
PG 9	5 – 10	9	8	25	22	1.590.0900.14	1.590.0901.14
PG 9	3 – 7	9	8	25	22	1.590.0900.15	1.590.0901.15
PG 11	6 – 12	10,5	8	24	24	1.590.1100.14	1.590.1101.14
PG 11	5 – 9	10,5	8	24	24	1.590.1100.15	1.590.1101.15
PG 13,5	10 – 14	12,5	9	28	27	1.590.1300.14	1.590.1301.14
PG 13,5	7 – 12	12,5	9	28	27	1.590.1300.15	1.590.1301.15
PG 16	13 – 18	15	10	31	33	1.590.1600.14	1.590.1601.14
PG 16	9 – 16	15	10	31	33	1.590.1600.15	1.590.1601.15

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK-KR

PG



Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan

Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formtätning NBR


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



I svart färg



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
PG 9	3 – 6,5	8	21	19	1.591.0900.14	1.591.0901.14
PG 9	2 – 5	8	21	19	1.591.0900.15	1.591.0901.15
PG 11	4 – 8	8	22	22	1.591.1100.14	1.591.1101.14
PG 11	2 – 6	8	22	22	1.591.1100.15	1.591.1101.15
PG 13,5	5 – 10	9	25	24	1.591.1300.14	1.591.1301.14
PG 13,5	3 – 7	9	25	24	1.591.1300.15	1.591.1301.15
PG 16	6 – 12	10	27	27	1.591.1600.14	1.591.1601.14
PG 16	5 – 9	10	27	27	1.591.1600.15	1.591.1601.15
PG 21	10 – 14	11	28	33	1.591.2100.14	1.591.2101.14
PG 21	7 – 12	11	28	33	1.591.2100.15	1.591.2101.15

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-K

NPT

RoHS



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formfästning NBR


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde
endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar "i"

Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
NPT 3/8"	4 – 8	15	22	19/22	1.209.3800.70	1.209.3801.70	1.209.3802.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	22	19/22	1.209.3800.71	1.209.3801.71	1.209.3802.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	27	24	1.209.1200.70	1.209.1201.70	1.209.1202.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	27	24	1.209.1200.71	1.209.1201.71	1.209.1202.71
NPT 1/2" (16)	10 – 14	13	28	27	1.209.1216.70	1.209.1217.70	1.209.1218.70
NPT 1/2" (16)	7 – 12	13	28	27	1.209.1216.71	1.209.1217.71	1.209.1218.71
NPT 3/4"	13 – 18	14	31	33	1.209.3400.70	1.209.3401.70	1.209.3402.70
NPT 3/4"	9 – 16	14	31	33	1.209.3400.71	1.209.3401.71	1.209.3402.71
NPT 1"	18 – 25	19	39	42	1.209.1000.70	1.209.1001.70	1.209.1002.70
NPT 1"	13 – 20	19	39	42	1.209.1000.71	1.209.1001.71	1.209.1002.71
NPT 1 1/4"	18 – 25	16	39	42/46	1.209.5400.70	1.209.5401.70	1.209.5402.70
NPT 1 1/4"	13 – 20	16	39	42/46	1.209.5400.71	1.209.5401.71	1.209.5402.71
NPT 1 1/2"	22 – 32	20	48	53	1.209.6400.70	1.209.6401.70	1.209.6402.70
NPT 1 1/2"	20 – 26	20	48	53	1.209.6400.71	1.209.6401.71	1.209.6402.71

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-K-PVDF

Metr.



Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängen
- Passande O-ringar, se sid 88
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan


Material PVDF V0 enligt UL 94

Formtätning FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -35 °C – 150 °C

Färger natur



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	3 – 6,5	8	21	15	1.299.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	8	21	15	1.299.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	8	22	19	1.299.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	8	22	19	1.299.1600.51
M 20 x 1,5	6 – 12	9	27	24	1.299.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	9	27	24	1.299.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	11	31	33	1.299.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	11	31	33	1.299.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	11	39	42	1.299.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	11	39	42	1.299.3200.51

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK-K-PVDF

NPT



Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängen
- Passande O-ringar, se sid 88
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan


Material PVDF V0 enligt UL 94

Formtätning FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -35 °C – 150 °C

Färger natur



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr.
NPT 3/8"	4 – 8	15	22	19 / 22	1.299.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	22	19 / 22	1.299.3800.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	27	24	1.299.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	27	24	1.299.1200.71
NPT 1/2" (16)	10 – 14	13	28	27	1.299.1216.70
NPT 1/2" (16)	7 – 12	13	28	27	1.299.1216.71
NPT 3/4"	13 – 18	14	31	33	1.299.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	14	31	33	1.299.3400.71

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-K-PVDF

PG

RoHS



Material PVDF V0 enligt UL 94

Formfästning FPM


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde
endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -35 °C – 150 °C

Färger natur

Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgängen
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	mm	GL	H	mm	Best. Nr.
PG 7	3 – 6,5	8	21	15	1.299.0700.14
PG 7	2 – 5	8	21	15	1.299.0700.15
PG 9	4 – 8	8	22	19	1.299.0900.14
PG 9	2 – 6	8	22	19	1.299.0900.15
PG 11	5 – 10	8	25	22	1.299.1100.14
PG 11	3 – 7	8	25	22	1.299.1100.15
PG 13,5	6 – 12	9	27	24	1.299.1300.14
PG 13,5	5 – 9	9	27	24	1.299.1300.15
PG 16	10 – 14	10	28	27	1.299.1600.14
PG 16	7 – 12	10	28	27	1.299.1600.15
PG 21	13 – 18	11	31	33	1.299.2100.14
PG 21	9 – 16	11	31	33	1.299.2100.15
PG 29	18 – 25	11	39	42	1.299.2900.14
PG 29	13 – 20	11	39	42	1.299.2900.15
PG 36	22 – 32	13	48	53	1.299.3600.14
PG 36	20 – 26	13	48	53	1.299.3600.15
PG 42	32 – 38	13	49	60	1.299.4200.14
PG 42	25 – 31	13	49	60	1.299.4200.15
PG 48	37 – 44	14	49	65	1.299.4800.14
PG 48	29 – 35	14	49	65	1.299.4800.15

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-M / HSK-M-PVDF

Metr.



Material Förnicklad mässing



Kläminsats Polyamid / PVDF



Formtätning NBR / FPM




O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Storlekar < M12 till > M63, se sid 51



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-M -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.609.1200.50	1.699.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.609.1200.51	1.699.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	6	21	17 / 19	1.609.1600.50	1.699.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	6	21	17 / 19	1.609.1600.51	1.699.1600.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	20	1.609.1611.50	1.699.1611.50
M 20 x 1,5	6 – 12	6	23	22	1.609.2000.50	1.699.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	6	23	22	1.609.2000.51	1.699.2000.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	24	1.609.2016.50	1.699.2016.50
M 25 x 1,5	13 – 18	7	26	30	1.609.2500.50	1.699.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	26	30	1.609.2500.51	1.699.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	40	1.609.3200.50	1.699.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.609.3200.51	1.699.3200.51
M 32 x 1,5	15 – 21	8	33	36	1.609.3200.52	
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.609.4000.50	1.699.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.609.4000.51	1.699.4000.51
M 40 x 1,5	19 – 27	8	33	46	1.609.4000.52	
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.609.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.609.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.609.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.609.6300.51	

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-M / HSK-M-PVDF

Metr.-lång



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid / PVDF

Formtätning NBR / FPM


O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Storlekar < M12 till > M63, se sid 51



AG mm	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr. HSK-M -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	10	19	14	1.609.1200.30	1.699.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	10	19	14	1.609.1200.31	1.699.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	10	21	17 / 19	1.609.1600.30	1.699.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	10	21	17 / 19	1.609.1600.31	1.699.1600.31
M 16 x 1,5	5 – 10	10	22	20	1.609.1611.30	1.699.1611.30
M 20 x 1,5	6 – 12	10	23	22	1.609.2000.30	1.699.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	10	23	22	1.609.2000.31	1.699.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	10	24	24	1.609.2016.30	1.699.2016.30
M 25 x 1,5	13 – 18	12	26	30	1.609.2500.30	1.699.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	12	26	30	1.609.2500.31	1.699.2500.31
M 32 x 1,5	18 – 25	12	31	40	1.609.3200.30	1.699.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	12	31	40	1.609.3200.31	1.699.3200.31
M 32 x 1,5	15 – 21	12	37	36	1.609.3200.32	
M 40 x 1,5	22 – 32	15	37	50	1.609.4000.30	1.699.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	15	37	50	1.609.4000.31	1.699.4000.31
M 40 x 1,5	19 – 27	15	37	46	1.609.4000.32	
M 50 x 1,5	32 – 38	15	37	57	1.609.5000.30	
M 50 x 1,5	25 – 31	15	37	57	1.609.5000.31	
M 63 x 1,5	37 – 44	15	38	64 / 68	1.609.6300.30	
M 63 x 1,5	29 – 35	15	38	64 / 68	1.609.6300.31	

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-M / HSK-M-PVDF

PG



Material Förnicklad mässing



RoHS

Kläminsats Polyamid / PVDF



Formtätning NBR / FPM


O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. HSK-M -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.609.0700.01	1.699.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.609.0700.15	1.699.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.609.0900.01	1.699.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.609.0900.15	1.699.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	20	1.609.1100.01	1.699.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.609.1100.15	1.699.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.609.1300.01	1.699.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.609.1300.15	1.699.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.609.1600.01	1.699.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.609.1600.15	1.699.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.609.2100.01	1.699.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.609.2100.15	1.699.2100.15
PG 29	18 – 25	8	29	40	1.609.2900.01	1.699.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.609.2900.15	1.699.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.609.3600.01	1.699.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.609.3600.15	1.699.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.609.4200.01	1.699.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.609.4200.15	1.699.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.609.4800.01	1.699.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.609.4800.15	1.699.4800.15

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-M / HSK-M-PVDF

PG-lång

RoHS



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid / PVDF

Formtätning NBR / FPM


O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-M -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
PG 7	3 – 6,5	10	19	14	1.609.0700.60	1.699.0700.60
PG 7	2 – 5	10	19	14	1.609.0700.61	1.699.0700.61
PG 9	4 – 8	10	21	17	1.609.0900.60	1.699.0900.60
PG 9	2 – 6	10	21	17	1.609.0900.61	1.699.0900.61
PG 11	5 – 10	10	22	20	1.609.1100.60	1.699.1100.60
PG 11	3 – 7	10	22	20	1.609.1100.61	1.699.1100.61
PG 13,5	6 – 12	10	24	22	1.609.1300.60	1.699.1300.60
PG 13,5	5 – 9	10	24	22	1.609.1300.61	1.699.1300.61
PG 16	10 – 14	10	23	24	1.609.1600.60	1.699.1600.60
PG 16	7 – 12	10	23	24	1.609.1600.61	1.699.1600.61
PG 21	13 – 18	12	24	30	1.609.2100.60	1.699.2100.60
PG 21	9 – 16	12	24	30	1.609.2100.61	1.699.2100.61
PG 29	18 – 25	12	29	40	1.609.2900.60	1.699.2900.60
PG 29	13 – 20	12	29	40	1.609.2900.61	1.699.2900.61
PG 36	22 – 32	15	35	50	1.609.3600.60	1.699.3600.60
PG 36	20 – 26	15	35	50	1.609.3600.61	1.699.3600.61
PG 42	32 – 38	15	37	57	1.609.4200.60	1.699.4200.60
PG 42	25 – 31	15	37	57	1.609.4200.61	1.699.4200.61
PG 48	37 – 44	15	38	64	1.609.4800.60	1.699.4800.60
PG 48	29 – 35	15	38	64	1.609.4800.61	1.699.4800.61

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-M / HSK-M-PVDF

NPT



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid / PVDF


Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. HSK-M -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17 / 19	1.609.3800.70	1.699.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17 / 19	1.609.3800.71	1.699.3800.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22 / 24	1.609.1200.70	1.699.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22 / 24	1.609.1200.71	1.699.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	13	25	30	1.609.3400.70	1.699.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	13	25	30	1.609.3400.71	1.699.3400.71
NPT 1"	18 – 25	19	29	40	1.609.1000.70	
NPT 1"	13 – 20	19	29	40	1.609.1000.71	

Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF

Metr.



Material INOX 1.4305 / 1.4404

Kläminsats Polyamid / PVDF

Formtätning NBR / FPM


O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra storlekar på förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr. HSK-INOX 1.4305 -40°C – 100°C	Best. Nr. HSK-INOX-PVDF 1.4305 -35°C – 150°C	Best. Nr. HSK-INOX 1.4404 -40°C – 100°C	Best. Nr. HSK-INOX-PVDF 1.4404 -35°C – 150°C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.695.1200.50	1.696.1200.50	1.675.1200.50	1.676.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.695.1200.51	1.696.1200.51	1.675.1200.51	1.676.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	22	1.695.1600.50	1.696.1600.50	1.675.1600.50	1.676.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	22	1.695.1600.51	1.696.1600.51	1.675.1600.51	1.676.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.695.2000.50	1.696.2000.50	1.675.2000.50	1.676.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.695.2000.51	1.696.2000.51	1.675.2000.51	1.676.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	24	30	1.695.2500.50	1.696.2500.50	1.675.2500.50	1.676.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	24	30	1.695.2500.51	1.696.2500.51	1.675.2500.51	1.676.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	41	1.695.3200.50	1.696.3200.50	1.675.3200.50	1.676.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	41	1.695.3200.51	1.696.3200.51	1.675.3200.51	1.676.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.695.4000.50	1.696.4000.50	1.675.4000.50	1.676.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.695.4000.51	1.696.4000.51	1.675.4000.51	1.676.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	60	1.695.5000.50		1.675.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	60	1.695.5000.51		1.675.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64/68	1.695.6300.50		1.675.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64/68	1.695.6300.51		1.675.6300.51	



Passande tillbehör på sidan 73

HSK standardförskruvningar

HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF

PG, NPT



Material INOX 1.4305 / 1.4404

Kläminsats Polyamid / PVDF


Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämmområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-INOX 1.4305 -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-INOX-PVDF 1.4305 -35 °C – 150 °C	Best. Nr. HSK-INOX 1.4404 -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-INOX-PVDF 1.4404 -35 °C – 150 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.695.0700.01	1.696.0700.01	1.675.0700.01	1.676.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.695.0700.15	1.696.0700.15	1.675.0700.15	1.676.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.695.0900.01	1.696.0900.01	1.675.0900.01	1.676.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.695.0900.15	1.696.0900.15	1.675.0900.15	1.676.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	22	1.695.1100.01	1.696.1100.01	1.675.1100.01	1.676.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	22	1.695.1100.15	1.696.1100.15	1.675.1100.15	1.676.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.695.1300.01	1.696.1300.01	1.675.1300.01	1.676.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.695.1300.15	1.696.1300.15	1.675.1300.15	1.676.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.695.1600.01	1.696.1600.01	1.675.1600.01	1.676.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.695.1600.15	1.696.1600.15	1.675.1600.15	1.676.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.695.2100.01	1.696.2100.01	1.675.2100.01	1.676.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.695.2100.15	1.696.2100.15	1.675.2100.15	1.676.2100.15
PG 29	18 – 25	8	29	41	1.695.2900.01	1.696.2900.01	1.675.2900.01	1.676.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	41	1.695.2900.15	1.696.2900.15	1.675.2900.15	1.676.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.695.3600.01	1.696.3600.01	1.675.3600.01	1.676.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.695.3600.15	1.696.3600.15	1.675.3600.15	1.676.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.695.4200.01	1.696.4200.01	1.675.4200.01	1.676.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.695.4200.15	1.696.4200.15	1.675.4200.15	1.676.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.695.4800.01	1.696.4800.01	1.675.4800.01	1.676.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.695.4800.15	1.696.4800.15	1.675.4800.15	1.676.4800.15
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17 / 19	1.695.3800.70		1.675.3800.70	
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17 / 19	1.695.3800.71		1.675.3800.71	
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22 / 24	1.695.1200.70		1.675.1200.70	
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22 / 24	1.695.1200.71		1.675.1200.71	
NPT 3/4"	13 – 18	13	25	30	1.695.3400.70		1.675.3400.70	
NPT 3/4"	9 – 16	13	25	30	1.695.3400.71		1.675.3400.71	
NPT 1"	18 – 25	19	29	41	1.695.1000.70		1.675.1000.70	
NPT 1"	13 – 20	19	29	41	1.695.1000.71		1.675.1000.71	

Passande tillbehör på sidan 73

Industrikabelförskruvningar

HSK EMV-förskruvningar

Kabelförskruvningar i serie HSK uppfyller de allra högsta kraven på kvalitet och säkerhet. Extra högkvalitativa material ger tillsammans med innovativ teknik produkter av allra högsta kvalitet.



detta kapitel finner ni:

HSK EMV-förskruvninngar

- Version EMV-D med marknadens bästa skärmdämpning och enklast möjliga montage
- EMV-standardversion
- med knäckskydd
- med extra dragavlastning (dubbelbygel)

Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningmaterial och temperaturområden. Programmet möter ett flertal globala godkännanden.

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.se@hummel.com

Tel.: +46 (0) 7 38 00 12 00

Hänvisning:

- ➔ Använder ni EMC-kapslingar, se vår katalog „Enclosure Solutions“.
För vattentäta EMC-kontaktdon, se katalog „Circular Connectors“.

HSK-M-EMV-D


Metr., Metr.-lång




Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Metallackerad Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



AG	Øk mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	25	14	1.631.1200.50	10	1.631.1200.30
M 16 x 1,5	4 – 8	6	29	17 / 19	1.631.1609.50	10	1.631.1609.30
M 16 x 1,5	5 – 10	6	32	20	1.631.1600.50	10	1.631.1600.30
M 20 x 1,5	6 – 12	6	32,5	22	1.631.2013.50	10	1.631.2013.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.631.2000.50	10	1.631.2000.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	39	30	1.631.2500.50	12	1.631.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	45	40	1.631.3200.50	12	1.631.3200.30
M 40 x 1,5	24 – 32	8	51	50	1.631.4000.50	15	1.631.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	57,5	57	1.631.5000.50	15	1.631.5000.30
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64 / 68	1.631.6300.50	15	1.631.6300.30



Passande tillbehör på sidan 73

HSK EMV-förskruvningar

HSK-M-EMV-D
PG

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Metallackerad Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C

Hänvisning:
 - Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
 - Förlängd gänga – På förfrågan

AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
PG 7	3 – 6,5	5	24	14	1.631.0700.01
PG 9	4 – 8	6	28	17	1.631.0900.01
PG 11	5 – 10	6	29	20	1.631.1100.01
PG 13,5	6 – 12	6,5	31	22	1.631.1300.01
PG 16	10 – 14	6,5	32	24	1.631.1600.01
PG 21	13 – 18	7	38	30	1.631.2100.01
PG 29	18 – 25	8	43	40	1.631.2900.01
PG 36	24 – 32	8	48	50	1.631.3600.01
PG 42	32 – 38	9	45	57	1.631.4200.01
PG 48	37 – 44	10	46	64	1.631.4800.01

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK-M-EMV-D
NPT

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Metallackerad Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C

Hänvisning:
 - Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan

AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
NPT 3/8"	4 – 8	15	29	17 / 19	1.631.3800.70
NPT 1/2"	6 – 12	13	32,5	22 / 24	1.631.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	13	39	30	1.631.3400.70

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK-M-EMV

Metr., Metr.-lång




Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan

Se vår hemsida www.hummel.com för rekommenderade max kabeldiametrar.



AG	Øk mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.691.1200.50	10	1.691.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.691.1200.51	10	1.691.1200.31
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	20	1.691.1600.50	10	1.691.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	20	1.691.1600.51	10	1.691.1600.31
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	24	1.691.2000.50	10	1.691.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 12	6	24	24	1.691.2000.51	10	1.691.2000.31
M 25 x 1,5	13 – 18	7	26	30	1.691.2500.50	12	1.691.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	7	26	30	1.691.2500.51	12	1.691.2500.31
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	40	1.691.3200.50	12	1.691.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.691.3200.51	12	1.691.3200.31
M 32 x 1,5	15 – 21	8	33	36	1.691.3200.52	12	1.691.3200.32
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.691.4000.50	15	1.691.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.691.4000.51	15	1.691.4000.31
M 40 x 1,5	19 – 27	8	33	46	1.691.4000.52	15	1.691.4000.32
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.691.5000.50	15	1.691.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.691.5000.51	15	1.691.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.691.6300.50	15	1.691.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.691.6300.51	15	1.691.6300.31



Passande tillbehör på sidan 73

HSK EMV-förskruvningar

HSK-M-EMV

PG, PG-lång, NPT

RoHS



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR


O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Hänvisning:

- Finns också i PVDF, -35 °C – 150 °C
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan



AG	Øk mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.691.0700.01	10	1.691.0700.60
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.691.0700.15	10	1.691.0700.61
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.691.0900.01	10	1.691.0900.60
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.691.0900.15	10	1.691.0900.61
PG 11	5 – 10	6	22	20	1.691.1100.01	10	1.691.1100.60
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.691.1100.15	10	1.691.1100.61
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.691.1300.01	10	1.691.1300.60
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.691.1300.15	10	1.691.1300.61
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.691.1600.01	10	1.691.1600.60
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.691.1600.15	10	1.691.1600.61
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.691.2100.01	12	1.691.2100.60
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.691.2100.15	12	1.691.2100.61
PG 29	18 – 25	8	29	40	1.691.2900.01	12	1.691.2900.60
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.691.2900.15	12	1.691.2900.61
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.691.3600.01	15	1.691.3600.60
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.691.3600.15	15	1.691.3600.61
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.691.4200.01	15	1.691.4200.60
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.691.4200.15	15	1.691.4200.61
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.691.4800.01	15	1.691.4800.60
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.691.4800.15	15	1.691.4800.61
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17/19	1.691.3800.70		
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17/19	1.691.3800.71		
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22/24	1.691.1200.70		
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22/24	1.691.1200.71		
NPT 3/4"	13 – 18	13	25	30	1.691.3400.70		
NPT 3/4"	9 – 16	13	25	30	1.691.3400.71		

Passande tillbehör på sidan 73

HSK-M-Flex-EMV

Metr., Metr.-lång




Material	Förnicklad mässing
Böjskydd	INOX 1.4310
Kläminsats	Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C




Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan

Se vår hemsida www.hummel.com för rekommenderade max kabeldiametrar.



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	55	6,8	14	1.624.1200.50	10	1.624.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	55	6,8	14	1.624.1200.51	10	1.624.1200.31
M 16 x 1,5	5 – 10	6	77	10,3	20	1.624.1600.50	10	1.624.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	77	10,3	20	1.624.1600.51	10	1.624.1600.31
M 20 x 1,5	10 – 14	6	98	14,3	24	1.624.2000.50	10	1.624.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 12	6	98	14,3	24	1.624.2000.51	10	1.624.2000.31
M 25 x 1,5	13 – 18	7	111	18,4	30	1.624.2500.50	12	1.624.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	7	111	18,4	30	1.624.2500.51	12	1.624.2500.31



➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK-M-Flex-EMV

PG, PG-lång, NPT

RoHS



Material Förricklad mässing

Böjskydd INOX 1.4310

Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR



O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Hänvisning:

- Finns också i PVDF, -35 °C – 150 °C
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



AG	mm	GL	H	d	mm	Best. Nr.	GL	Best. Nr.
		mm	mm	mm			mm	lång
PG 7	3 – 6,5	5	55	6,8	14	1.624.0700.01	10	1.624.0700.60
PG 7	2 – 5	5	55	6,8	14	1.624.0700.15	10	1.624.0700.61
PG 9	4 – 8	6	66	8,2	17	1.624.0900.01	10	1.624.0900.60
PG 9	2 – 6	6	66	8,2	17	1.624.0900.15	10	1.624.0900.61
PG 11	5 – 10	6	77	10,3	20	1.624.1100.01	10	1.624.1100.60
PG 11	3 – 7	6	77	10,3	20	1.624.1100.15	10	1.624.1100.61
PG 13,5	6 – 12	6,5	88	12,3	22	1.624.1300.01	10	1.624.1300.60
PG 13,5	5 – 9	6,5	88	12,3	22	1.624.1300.15	10	1.624.1300.61
PG 16	10 – 14	6,5	98	14,3	24	1.624.1600.01	10	1.624.1600.60
PG 16	7 – 12	6,5	98	14,3	24	1.624.1600.15	10	1.624.1600.61
PG 21	13 – 18	7	111	18,4	30	1.624.2100.01	12	1.624.2100.60
PG 21	9 – 16	7	111	18,4	30	1.624.2100.15	12	1.624.2100.61
NPT 3/8"	4 – 8	15	66	8,2	17 / 19	1.624.3800.70		
NPT 3/8" NPT	2 – 6	15	66	8,2	17 / 19	1.624.3800.71		
NPT 1/2" NPT	6 – 12	13	88	12,3	22 / 24	1.624.1200.70		
NPT 1/2" NPT	5 – 9	13	88	12,3	22 / 24	1.624.1200.71		
NPT 3/4" NPT	13 – 18	13	111	18,4	30	1.624.3400.70		
NPT 3/4" NPT	9 – 16	13	111	18,4	30	1.624.3400.71		

HSK-MZ-EMV

Metr., Metr.-lång, PG, PG-lång, NPT




Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



Hänvisning:
 - Finns också i PVDF, -35 °C – 150 °C *
 - Annat tätningmaterial, t ex silikon – På förfrågan

Se vår hemsida www.hummel.com för rekommenderade max kabeldiametrar.



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.692.1200.50	10	1.692.1200.30
M 16 x 1,5	6 – 10	6	29	20	1.692.1600.50	10	1.692.1600.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	32	24	1.692.2000.50	10	1.692.2000.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	35	30	1.692.2500.50	12	1.692.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	41	40	1.692.3200.50	12	1.692.3200.30
M 40 x 1,5	22 – 32	8	48	50	1.692.4000.50	15	1.692.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.692.5000.50	15	1.692.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	51	57	1.692.5000.51	15	1.692.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64 / 68	1.692.6300.50	15	1.692.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	52	64 / 68	1.692.6300.51	15	1.692.6300.31
PG 7*	3 – 6,5	5	26	14	1.692.0700.01	10	1.692.0700.60
PG 9*	4 – 8	6	28	17	1.692.0900.01	10	1.692.0900.60
PG 11*	6 – 10	6	29	20	1.692.1100.01	10	1.692.1100.60
PG 13,5*	6 – 12	6,5	33	22	1.692.1300.01	10	1.692.1300.60
PG 16*	10 – 14	6,5	32	24	1.692.1600.01	10	1.692.1600.60
PG 21*	13 – 18	7	35	30	1.692.2100.01	12	1.692.2100.60
PG 29*	18 – 25	8	41	40	1.692.2900.01	12	1.692.2900.60
PG 36*	22 – 32	8	48	50	1.692.3600.01	15	1.692.3600.60
PG 42*	32 – 38	9	51	57	1.692.4200.01	15	1.692.4200.60
PG 42*	25 – 31	9	51	57	1.692.4200.15	15	1.692.4200.61
PG 48*	37 – 44	10	51	64	1.692.4800.01	15	1.692.4800.60
PG 48*	29 – 35	10	51	64	1.692.4800.15	15	1.692.4800.61
NPT 3/8"	4 – 8	15	28	17 / 19	1.692.3800.70		
NPT 1/2"	6 – 12	13	29	22 / 24	1.692.1200.70		
NPT 3/4"	13 – 18	13	35	30	1.692.3400.70		



Passande tillbehör på sidan 73

Industrikabelförskruvningar

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

Kabelförskruvningar i serie HSK uppfyller de allra högsta kraven på kvalitet och säkerhet. Extra högkvalitativa material ger tillsammans med innovativ teknik produkter av allra högsta kvalitet.

NYHET



detta kapitel finner ni:

HSK Kabelförskruvningar

- för hygieniska områden som livsmedelsproduktion, läkemedels- och kemisk industri, bioteknik och sterila rum mm.
- I Polyamid och nickelpåplattad mässing med Multi- och plattkabelinsatser
- I Polyamid och mässing med knäcksydd
- Vinkelförskruvningar i Polyamid och mässing
- Mini-utföranden; M6 – M10 och PG7
- XL; M63 – M110
- XL med gasgänga G2 1/2" – G4"
- Med extra dragavlastning (dubbelbygel)

Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningmaterial och temperaturområden. Programmet möter ett flertal globala godkännanden.


Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.se@hummel.com

Tel.: +46 (0) 738 00 1200





HSK-INOX Hygienic-Design

www.hummel.com

HSK-INOX Hygienic Design har utvecklats för alla områden som kräver extra skydd mot att eventuella bakterier och mikroorganismer får fäste i till exempel livsmedels, läkemedels- och kemisk industri, bioteknik och sterila rum mm.

Egenskaper

- Finns i storlekar från : M 12 till M 25
- Drifttemperatur kontinuerligt:
-40 °C – 120 °C
-35 °C – 150 °C PVDF version
(på förfrågan)
- Skyddsklass: IP 66, IP 68
- EMC skyddad

Godkännande och Certifikat

- EHEDG godkänd
- FDA överensstämmande material

Material HD överdel

- Tillverkad i rostfritt stål Grade 1.4404 / AISI 316 L, yt finish < 0,8 µm
- VMQ (Silikon) tätning

Fördelar

- Enkel och effektiv rengöring
- Snabb och enkel
- Hög kemisk och termisk beständighet

Nyhet

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-INOX-HD

Metr.

Material HD överdel 1.4404 / AISI 316 L


Tätningmaterial i HD överdelen VMQ (Silikon), blå (RAL 5017)

Skyddsklass IP 66, IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 120 °C

Hänvisning:

- Förlängd gänga – På förfrågan
- IP 69 K på förfrågan
- Andra temperatur områden på förfrågan



AG	 mm	GL mm	H mm	D mm	 mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6	30	21	14	1.740.1202.50
M 16 x 1,5	5 – 10	6	34	27	20	1.740.1602.50
M 20 x 1,5	10 – 14	6	34,5	33	24	1.740.2002.50
M 25 x 1,5	13 – 18	6	41,5	40	30	1.740.2502.50

Hänvisning: Tillbehör se från sidan 73 och framåt

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-K-Multi

Metr., PG, NPT



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formtätning Elastomer


Skyddsklass IP 65
IP 68, möjlig med optimerad layout vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Monteringtips, se sid 176



AG	GL mm	H mm	mm	Antal Hål x d	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Antal Hål x d	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 16 x 1,5	8	22	19	4 x 1,4	1.597.1600.50	1.597.1600.51	2 x 3	1.597.1601.50	1.597.1601.51
M 20 x 1,5	9	27	24	6 x 3	1.597.2001.50	1.597.2001.51	2 x 5	1.597.2003.50	1.597.2003.51
M 25 x 1,5	11	31	33	4 x 6	1.597.2500.50	1.597.2500.51	3 x 7	1.597.2501.50	1.597.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	6 x 6,5	1.597.3200.50	1.597.3200.51	4 x 9	1.597.3201.50	1.597.3201.51
M 40 x 1,5	13	48	53	7 x 9	1.597.4001.50	1.597.4001.51	2 x 15	1.597.4003.50	1.597.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60		1.597.5099.50	1.597.5099.51			
M 63 x 1,5	14	49	65 / 68	6 x 12	1.597.6301.50	1.597.6301.51	3 x 18	1.597.6302.50	1.597.6302.51
PG 7	8	21	15		1.597.0799.00				
PG 9	8	22	19	4 x 1,4	1.597.0900.00	1.597.0900.01	2 x 3	1.597.0901.00	1.597.0901.01
PG 11	8	25	22	2 x 4	1.597.1102.00	1.597.1102.01	3 x 3	1.597.1101.00	1.597.1101.01
PG 13,5	9	27	24	3 x 4	1.597.1302.00	1.597.1302.01	2 x 5	1.597.1303.00	1.597.1303.01
PG 16	10	28	27	4 x 4	1.597.1602.00	1.597.1602.01	6 x 4	1.597.1604.00	1.597.1604.01
PG 16	10	28	27	3 x 5,6	1.597.1606.00	1.597.1606.01	2 x 6	1.597.1605.00	1.597.1605.01
PG 21	11	31	33	4 x 6	1.597.2100.00	1.597.2100.01	3 x 7	1.597.2101.00	1.597.2101.01
PG 29	11	39	42	6 x 6,5	1.597.2900.00	1.597.2900.01	4 x 9	1.597.2901.00	1.597.2901.01
PG 36	13	48	53	7 x 9	1.597.3601.00	1.597.3601.01	2 x 15	1.597.3603.00	1.597.3603.01
PG 42	13	49	60		1.597.4299.00				
PG 48	14	49	65	6 x 12	1.597.4801.00	1.597.4801.01	3 x 18	1.597.4802.00	1.597.4802.01
NPT 3/8"	15	22	19 / 22	4 x 1,4	1.597.3800.70	1.597.3800.71	2 x 3	1.597.3801.70	1.597.3801.71
NPT 1/2"	13	27	24	3 x 4	1.597.1202.70	1.597.1202.71	2 x 5	1.597.1203.70	1.597.1203.71
NPT 1/2" (16)	13	28	27	6 x 4	1.597.1220.70	1.597.1220.71	2 x 6	1.597.1221.70	1.597.1221.71
NPT 3/4"	14	31	33	4 x 6	1.597.3400.70	1.597.3400.71	3 x 7	1.597.3401.70	1.597.3401.71
NPT 1"	19	39	42	6 x 6,5	1.597.1000.70	1.597.1000.71	4 x 9	1.597.1001.70	1.597.1001.71
NPT 1 1/4"	16	39	42 / 46		1.597.5499.70	1.597.5499.71			
NPT 1 1/2"	20	48	53	5 x 9	1.597.6400.70	1.597.6400.71	7 x 9	1.597.6401.70	1.597.6401.71

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-K-FLAKA

Metr., PG, NPT



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formtätning Elastomer


Skyddsklass IP 65
IP 68, möjlig med optimerad layout vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgånga
- Passande O-ringar, se sid 88
- Andra färger och tätningsmaterial – På förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Monteringtips, se sid 176



AG	GL mm	H mm	mm	Dimensioner B x H mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Dimensioner B x H mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 20 x 1,5	9	28	27	11,5 x 5	1.587.2016.50	1.587.2016.51	12 x 7	1.587.2017.50	1.587.2017.51
M 20 x 1,5	9	28	27	14 x 6	1.587.2018.50	1.587.2018.51			
M 25 x 1,5	11	31	33	14 x 6	1.587.2500.50	1.587.2500.51	14 x 7	1.587.2501.50	1.587.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	22 x 8	1.587.3200.50	1.587.3200.51			
M 40 x 1,5	13	48	53	28,5 x 10	1.587.4000.50	1.587.4000.51	29 x 5,5	1.587.4001.50	1.587.4001.51
M 40 x 1,5	13	48	53	30,5 x 12	1.587.4002.50	1.587.4002.51	31 x 7,5	1.587.4003.50	1.587.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60	33,5 x 11,5	1.587.5000.50	1.587.5000.51			
M 63 x 1,5	14	49	65/68	38 x 12	1.587.6300.50	1.587.6301.51			
PG 16	10	28	27	11,5 x 5	1.587.1600.00	1.587.1600.01	12 x 7	1.587.1601.00	1.587.1601.01
PG 16	10	28	27	14 x 6	1.587.1602.00	1.587.1602.01			
PG 21	11	31	33	14 x 6	1.587.2100.00	1.587.2100.01	14 x 7	1.587.2101.00	1.587.2101.01
PG 29	11	39	42	22 x 8	1.587.2900.00	1.587.2900.01			
PG 36	13	48	53	28,5 x 10	1.587.3600.00	1.587.3600.01	29 x 5,5	1.587.3601.00	1.587.3601.01
PG 36	13	48	53	30,5 x 12	1.587.3602.00	1.587.3602.01	31 x 7,5	1.587.3603.00	1.587.3603.01
PG 42	13	49	60	33,5 x 11,5	1.587.4200.00	1.587.4200.01			
PG 48	14	49	65	38 x 12	1.587.4800.00	1.587.4800.01			
NPT 1/2" (16)	13	28	27	11,5 x 5,5	1.587.1216.70	1.587.1216.71	12 x 7	1.587.1217.70	1.587.1217.71
NPT 1/2" (16)	13	28	27	14 x 6	1.587.1218.70	1.587.1218.71			
NPT 3/4"	14	31	33	14 x 6	1.587.3400.70	1.587.3400.71			
NPT 1"	19	39	42	22 x 8	1.587.1000.70	1.587.1000.71			
NPT 1 1/4"	16	39	42/46	22 x 8	1.587.5400.70	1.587.5400.71			
NPT 1 1/2"	20	48	53	28,5 x 10	1.587.6400.70	1.587.6400.71	29 x 5,5	1.587.6401.70	1.587.6401.71
NPT 1 1/2"	20	48	53	30,5 x 12	1.587.6402.70	1.587.6402.71	31 x 7,5	1.587.6403.70	1.587.6403.71

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiameter på förfrågan

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-K-Flex

Metr., Metr.-lång



Material Polyamid


Formtätning NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde
endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	GL mm	Best. Nr. grå lång	Best. Nr. svart lång
M 12 x 1,5	3-6,5	8	54	7	15	1.293.1200.50	1.293.1201.50	15	1.293.1200.30	1.293.1201.30
M 12 x 1,5	2-5	8	54	7	15	1.293.1200.51	1.293.1201.51	15	1.293.1200.31	1.293.1201.31
M 16 x 1,5	4-8	8	63	8,5	19	1.293.1600.50	1.293.1601.50	15	1.293.1600.30	1.293.1601.30
M 16 x 1,5	2-6	8	63	8,5	19	1.293.1600.51	1.293.1601.51	15	1.293.1600.31	1.293.1601.31
M 16 x 1,5	5-10	8	78	10,5	22	1.294.1600.50	1.294.1601.50	15	1.294.1600.30	1.294.1601.30
M 16 x 1,5	3-7	8	78	10,5	22	1.294.1600.51	1.294.1601.51	15	1.294.1600.31	1.294.1601.31
M 20 x 1,5	6-12	9	90	13	24	1.293.2000.50	1.293.2001.50	15	1.293.2000.30	1.293.2001.30
M 20 x 1,5	5-9	9	90	13	24	1.293.2000.51	1.293.2001.51	15	1.293.2000.31	1.293.2001.31
M 20 x 1,5	10-14	9	100	15,5	27	1.294.2000.50	1.294.2001.50	15	1.294.2000.30	1.294.2001.30
M 20 x 1,5	7-12	9	100	15,5	27	1.294.2000.51	1.294.2001.51	15	1.294.2000.31	1.294.2001.31
M 25 x 1,5	13-18	11	114	20	33	1.293.2500.50	1.293.2501.50	15	1.293.2500.30	1.293.2501.30
M 25 x 1,5	9-16	11	114	20	33	1.293.2500.51	1.293.2501.51	15	1.293.2500.31	1.293.2501.31

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-K-Flex

PG, PG-lång, NPT

RoHS



Material Polyamid

Formtätning NBR


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan




AG	mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	GL mm	Best. Nr. grå lång	Best. Nr. svart lång
PG 7*	3–6,5	8	54	7	15	1.293.0700.14	1.293.0701.14	15	1.293.0700.60	1.293.0701.60
PG 7*	2–5	8	54	7	15	1.293.0700.15	1.293.0701.15	15	1.293.0700.61	1.293.0701.61
PG 9*	4–8	8	63	8,5	19	1.293.0900.14	1.293.0901.14	15	1.293.0900.60	1.293.0901.60
PG 9*	2–6	8	63	8,5	19	1.293.0900.15	1.293.0901.15	15	1.293.0900.61	1.293.0901.61
PG 11*	5–10	8	78	10,5	22	1.293.1100.14	1.293.1101.14	15	1.293.1100.60	1.293.1101.60
PG 11*	3–7	8	78	10,5	22	1.293.1100.15	1.293.1101.15	15	1.293.1100.61	1.293.1101.61
PG 13,5*	6–12	9	90	13	24	1.293.1300.14	1.293.1301.14	15	1.293.1300.60	1.293.1301.60
PG 13,5*	5–9	9	90	13	24	1.293.1300.15	1.293.1301.15	15	1.293.1300.61	1.293.1301.61
PG 16*	10–14	10	100	15,5	27	1.293.1600.14	1.293.1601.14	15	1.293.1600.60	1.293.1601.60
PG 16*	7–12	10	100	15,5	27	1.293.1600.15	1.293.1601.15	15	1.293.1600.61	1.293.1601.61
PG 21*	13–18	11	114	20	33	1.293.2100.14	1.293.2101.14	15	1.293.2100.60	1.293.2101.60
PG 21*	9–16	11	114	20	33	1.293.2100.15	1.293.2101.15	15	1.293.2100.61	1.293.2101.61
NPT 3/8"	4–8	15	63	8,5	22/19	1.293.3800.70	1.293.3801.70			
NPT 3/8"	2–6	15	63	8,5	22/19	1.293.3800.71	1.293.3801.71			
NPT 1/2"	6–12	13	90	13	24	1.293.1200.70	1.293.1201.70			
NPT 1/2"	5–9	13	90	13	24	1.293.1200.71	1.293.1201.71			
NPT 1/2" (16)	10–14	13	100	15,5	27	1.293.1216.70	1.293.1217.70			
NPT 1/2" (16)	7–12	13	100	15,5	27	1.293.1216.71	1.293.1217.71			
NPT 3/4"	13–18	14	114	20	33	1.293.3400.70	1.293.3401.70			
NPT 3/4"	9–16	14	114	20	33	1.293.3400.71	1.293.3401.71			

* Också som KE-Flex, med utökade klämmområden och som KR-Flex med reducerade klämmområden, se sid S. 18

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-W

Metr.



Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan

Material Polyamid




Formtätning NBR


Skyddsklass IP 68
O-ring NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	L mm	R mm		Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 16 x 1,5	4-8	8	23	45	5	19	1.313.1600.50	1.313.1601.50
M 16 x 1,5	2-6	8	23	45	5	19	1.313.1600.51	1.313.1601.51
M 20 x 1,5	6-12	9	30,5	57	7	24	1.313.2000.50	1.313.2001.50
M 20 x 1,5	5-9	9	30,5	57	7	24	1.313.2000.51	1.313.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	11	40	73	10	33	1.313.2500.50	1.313.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	11	40	73	10	33	1.313.2500.51	1.313.2501.51
M 32 x 1,5	18-25	11	51,5	91	14	42	1.313.3200.50	1.313.3201.50
M 32 x 1,5	13-20	11	51,5	91	14	42	1.313.3200.51	1.313.3201.51

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK-W

NPT



Hänvisning:

- Levereras utan O-ring på anslutningsgöngen.
- Vi rekommenderar en tätning (se sid 89)
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan

Material Polyamid




Formtätning NBR


Skyddsklass IP 68
O-ring NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	L mm	R mm		Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
NPT 3/8"	4-8	15	23	45	5	19	1.313.3800.70	1.313.3801.70
NPT 3/8"	2-6	15	23	45	5	19	1.313.3800.71	1.313.3801.71
NPT 1/2"	6-12	13	32,5	57	7	24	1.313.1200.70	1.313.1201.70
NPT 1/2"	5-9	13	32,5	57	7	24	1.313.1200.71	1.313.1201.71
NPT 1/2" (16)	10-14	13	31,5	59	8	27	1.313.1216.70	1.313.1217.70
NPT 1/2" (16)	7-12	13	31,5	59	8	27	1.313.1216.71	1.313.1217.71
NPT 3/4"	13-18	13	40	73	10	33	1.313.3400.70	1.313.3401.70
NPT 3/4"	9-16	13	40	73	10	33	1.313.3400.71	1.313.3401.71
NPT 1"	18-25	19	51,5	91	14	42	1.313.1000.70	1.313.1001.70
NPT 1"	13-20	19	51,5	91	14	42	1.313.1000.71	1.313.1001.71

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-W
PG

Material	Polyamid
Formtätning	NBR
Skyddsklass	IP 68
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C
Färger	grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

Hänvisning:
 - Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
 - Andra färger – På förfrågan

AG	mm	GL mm	H mm	L mm	R mm	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
PG 9	4-8	8	23	45	5	19	1.313.0900.14	1.313.0901.14
PG 9	2-6	8	23	45	5	19	1.313.0900.15	1.313.0901.15
PG 11	5-10	8	27	50	6	22	1.313.1100.14	1.313.1101.14
PG 11	3-7	8	27	50	6	22	1.313.1100.15	1.313.1101.15
PG 13,5	6-12	9	30,5	57	7	24	1.313.1300.14	1.313.1301.14
PG 13,5	5-9	9	30,5	57	7	24	1.313.1300.15	1.313.1301.15
PG 16	10-14	10	32,5	59	8	27	1.313.1600.14	1.313.1601.14
PG 16	7-12	10	32,5	59	8	27	1.313.1600.15	1.313.1601.15
PG 21	13-18	11	40	73	10	33	1.313.2100.14	1.313.2101.14
PG 21	9-16	11	40	73	10	33	1.313.2100.15	1.313.2101.15
PG 29	18-25	11	51,5	91	14	42	1.313.2900.14	1.313.2901.14
PG 29	13-20	11	51,5	91	14	42	1.313.2900.15	1.313.2901.15

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK-W roterande
PG

Material	Polyamid
Formtätning	NBR
Skyddsklass	IP 68
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C
Färger	grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

Hänvisning:
 - Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
 - Andra färger – På förfrågan

AG	mm	GL mm	H mm	L mm	R mm	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
PG 9	4-8	8	28	45	5	19	1.317.0900.14	1.317.0901.14
PG 9	2-6	8	28	45	5	19	1.317.0900.15	1.317.0901.15
PG 11	5-10	8	32	50	6	22	1.317.1100.14	1.317.1101.14
PG 11	3-7	8	32	50	6	22	1.317.1100.15	1.317.1101.15
PG 13,5	6-12	9	35,5	57	7	24	1.317.1300.14	1.317.1301.14
PG 13,5	5-9	9	35,5	57	7	24	1.317.1300.15	1.317.1301.15
PG 16	10-14	10	38,5	59	8	27	1.317.1600.14	1.317.1601.14
PG 16	7-12	11	46	73	10	33	1.317.1600.15	1.317.1601.15
PG 21	13-18	11	46	73	10	33	1.317.2100.14	1.317.2101.14
PG 21	9-16	11	46	73	10	33	1.317.2100.15	1.317.2101.15

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-W-Flex

Metr., PG, NPT



Material Polyamid



Formtätning NBR



Skyddsklass IP 68




Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

Hänvisning:

- Annat tätningmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	Ø mm	d mm	GL mm	H mm	L mm	R mm	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 16 x 1,5	4-8	8,5	8	23	85	5	19	1.314.1600.50	1.314.1601.50
M 16 x 1,5	2-6	8,5	8	23	85	5	19	1.314.1600.51	1.314.1601.51
M 20 x 1,5	6-12	13	9	30,5	119	7	24	1.314.2000.50	1.314.2001.50
M 20 x 1,5	5-9	13	9	30,5	119	7	24	1.314.2000.51	1.314.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	20	11	40	156	10	33	1.314.2500.50	1.314.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	20	11	40	156	10	33	1.314.2500.51	1.314.2501.51
PG 9	4-8	8,5	8	23	85	5	19	1.314.0900.14	1.314.0901.14
PG 9	2-6	8,5	8	23	85	5	19	1.314.0900.15	1.314.0901.15
PG 11	5-10	10,5	8	27	103	6	22	1.314.1100.14	1.314.1101.14
PG 11	3-7	10,5	8	27	103	6	22	1.314.1100.15	1.314.1101.15
PG 13,5	6-12	13	9	30,5	119	7	24	1.314.1300.14	1.314.1301.14
PG 13,5	5-9	13	9	30,5	119	7	24	1.314.1300.15	1.314.1301.15
PG 16	10-14	15,5	10	32,5	130	8	27	1.314.1600.14	1.314.1601.14
PG 16	7-12	15,5	10	32,5	130	8	27	1.314.1600.15	1.314.1601.15
PG 21	13-18	20	11	40	156	10	33	1.314.2100.14	1.314.2101.14
PG 21	9-16	20	11	40	156	10	33	1.314.2100.15	1.314.2101.15
NPT* 3/8"	4-8	8,5	15	23	85	5	19	1.314.3800.70	1.314.3801.70
NPT* 3/8"	2-6	8,5	15	23	85	5	19	1.314.3800.71	1.314.3801.71
NPT* 1/2"	6-12	13	13	30,5	119	7	24	1.314.1200.70	1.314.1201.70
NPT* 1/2"	5-9	13	13	30,5	119	7	24	1.314.1200.71	1.314.1201.71
NPT* 1/2" (16)	10-14	15,5	13	31,5	130	8	27	1.314.1216.70	1.314.1217.70
NPT* 1/2" (16)	7-12	15,5	13	31,5	130	8	27	1.314.1216.71	1.314.1217.71
NPT* 3/4"	13-18	20	13	40	156	10	33	1.314.3400.70	1.314.3401.70
NPT* 3/4"	9-16	20	13	40	156	10	33	1.314.3400.71	1.314.3401.71

* Levereras utan O-ring på anslutningsgången. Vi rekommenderar en tätning.
Vi rekommenderar en tätning. Passande tätningar, se sid 89.

Passande tillbehör på sidan 73

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-M-Multi

Metr., PG, NPT



Material Förrnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning Elastomer


O-ring NBR

Skyddsklass IP 65
IP 68, möjlig med optimerad layout

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Monteringtips, se sid 176



AG	GL mm	H mm	mm	Antal Hål x d	Best. Nr.	Antal Hål x d	Best. Nr.
M 12 x 1,5	6,5	19	14		1.697.1299.50		1.697.1299.50
M 16 x 1,5	6	21	17 / 19		1.697.1600.50		1.697.1601.50
M 20 x 1,5	6	23	22	4 x 1,4	1.697.2001.50	2 x 3	1.697.2003.50
M 25 x 1,5	7	26	30	6 x 3	1.697.2500.50	2 x 5	1.697.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	4 x 6	1.697.3200.50	3 x 7	1.697.3201.50
M 40 x 1,5	8	37	50	6 x 6,5	1.697.4001.50	4 x 9	1.697.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	7 x 9	1.697.5099.50	2 x 15	1.697.5099.50
M 63 x 1,5	10	38	64 / 68		1.697.6301.50		1.697.6302.50
PG 7	5	19	14		1.697.0799.01		1.697.0799.01
PG 9	6	21	17		1.697.0900.01		1.697.0901.01
PG 11	6	22	20	4 x 1,4	1.697.1102.01	2 x 3	1.697.1101.01
PG 13,5	6,5	24	22	2 x 4	1.697.1302.01	3 x 3	1.697.1303.01
PG 16	6,5	23	24	3 x 4	1.697.1602.01	2 x 5	1.697.1604.01
PG 16	6,5	23	24	4 x 4	1.697.1606.01	6 x 4	1.697.1605.01
PG 21	7	24	30	3 x 5,6	1.697.2100.01	2 x 6	1.697.2101.01
PG 29	8	29	40	4 x 6	1.697.2900.01	3 x 7	1.697.2901.01
PG 36	8	35	50	6 x 6,5	1.697.3601.01	4 x 9	1.697.3603.01
PG 42	9	37	57	7 x 9	1.697.4299.01	2 x 15	1.697.4299.01
PG 48	10	38	64		1.697.4801.01		1.697.4802.01
NPT 3/8"	15	21	17 / 19	4 x 1,4	1.697.3800.70	2 x 3	1.697.3801.70
NPT 1/2"	13	24	24	3 x 4	1.697.1202.70	2 x 5	1.697.1203.70
NPT 3/4"	13	25	30	4 x 6	1.697.3400.70	3 x 7	1.697.3401.70
NPT 1"	19	29	40	6 x 6,5	1.697.1000.70	4 x 9	1.697.1001.70

Aviso: Estas inserções são apenas exemplos, outras inserções sob encomenda

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-M-FLAKA

Metr., PG, NPT




Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid
Formtätning	Elastomer
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Monteringstips, se sid 176



AG	GL mm	H mm	 mm	B x H mm	Best. Nr.	B x H mm	Best. Nr.
M 20 x 1,5	6	24	24	11,5 x 5	1.688.2016.50	12 x 7	1.688.2017.50
M 20 x 1,5	6	24	24	14 x 6	1.688.2018.50		
M 25 x 1,5	7	26	30	14 x 6	1.688.2500.50	14 x 7	1.688.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	22 x 8	1.688.3200.50		
M 40 x 1,5	8	37	50	28,5 x 10	1.688.4000.50	29 x 5,5	1.688.4001.50
M 40 x 1,5	8	37	50	30,5 x 12	1.688.4002.50	31 x 7,5	1.688.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	33,5 x 11,5	1.688.5000.50		
M 63 x 1,5	10	38	64/68	38 x 12	1.688.6300.50		
PG 16	6,5	23	24	11,5 x 5	1.688.1600.01	12 x 7	1.688.1601.01
PG 16	6,5	23	24	14 x 6	1.688.1602.01		
PG 21	7	24	30	14 x 6	1.688.2100.01	14 x 7	1.688.2101.01
PG 29	8	29	40	22 x 8	1.688.2900.01		
PG 36	8	35	50	28,5 x 10	1.688.3600.01	29 x 5,5	1.688.3601.01
PG 36	8	35	50	30,5 x 12	1.688.3602.01	31 x 7,5	1.688.3603.01
PG 42	9	37	57	33,5 x 11,5	1.688.4200.01		
PG 48	10	38	64	38 x 12	1.688.4802.01		
NPT 3/4"	13	25	30	14 x 6	1.688.3400.70	14 x 7	1.688.3401.70
NPT 1"	19	29	40	22 x 8	1.688.1000.70		

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan



Passande tillbehör på sidan 73

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-M-Flex

Metr. / Metr.-lång



Material Förnicklad mässing

Böjskydd INOX 1.4310]

Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR


O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	55	6,8	14	1.623.1200.50	10	1.623.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	55	6,8	14	1.623.1200.51	10	1.623.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	6	66	8,2	19	1.623.1600.50	10	1.623.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	6	66	8,2	19	1.623.1600.51	10	1.623.1600.31
M 16 x 1,5	5 – 10	6	77	10,3	20	1.623.1611.50	10	1.623.1611.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	77	10,3	20	1.623.1611.51	10	1.623.1611.31
M 20 x 1,5	6 – 12	6	88	12,3	22	1.623.2000.50	10	1.623.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	6	88	12,3	22	1.623.2000.51	10	1.623.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	6	98	14,3	24	1.623.2016.50	10	1.623.2016.30
M 20 x 1,5	7 – 12	6	98	14,3	24	1.623.2016.51	10	1.623.2016.31
M 25 x 1,5	13 – 18	7	111	18,4	30	1.623.2500.50	12	1.623.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	7	111	18,4	30	1.623.2500.51	12	1.623.2500.31

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-M-Flex


PG, PG-lång



Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan

Material	Förnicklad mässing
Böjskydd	INOX 1.4310
Kläminsats	Polyamid
Formtätning O-ring	NBR NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
PG 7	3–6,5	5	55	6,8	14	1.623.0700.01	10	1.623.0700.60
PG 7	2–5	5	55	6,8	14	1.623.0700.15	10	1.623.0700.61
PG 9	4–8	6	66	8,2	17	1.623.0900.01	10	1.623.0900.60
PG 9	2–6	6	66	8,2	17	1.623.0900.15	10	1.623.0900.61
PG 11	5–10	6	77	10,3	20	1.623.1100.01	10	1.623.1100.60
PG 11	3–7	6	77	10,3	20	1.623.1100.15	10	1.623.1100.61
PG 13,5	6–12	6,5	88	12,3	22	1.623.1300.01	10	1.623.1300.60
PG 13,5	5–9	6,5	88	12,3	22	1.623.1300.15	10	1.623.1300.61
PG 16	10–14	6,5	98	14,3	24	1.623.1600.01	10	1.623.1600.60
PG 16	7–12	6,5	98	14,3	24	1.623.1600.15	10	1.623.1600.61
PG 21	13–18	7	111	18,4	30	1.623.2100.01	12	1.623.2100.60
PG 21	9–16	7	111	18,4	30	1.623.2100.15	12	1.623.2100.61

Passande tillbehör på sidan 73

HSK-M-Flex


NPT



Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan

Material	Förnicklad mässing
Böjskydd	INOX 1.4310
Kläminsats	Polyamid
Formtätning O-ring	NBR NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr.
NPT 3/8"	4 – 8	15	66	8,2	17/19	1.623.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	66	8,2	17/19	1.623.3800.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	88	12,3	22/24	1.623.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	88	12,3	22/24	1.623.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	13	111	18,4	33	1.623.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	13	111	18,4	33	1.623.3400.71

Passande tillbehör på sidan 73

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-MINI

Metr., PG



Material Förnicklad mässing / INOX 1.4305

Tätning TPE / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68


Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 100 °C (NBR / TPE)
-25 °C – 200 °C (FPM)

Hänvisning:


- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra gäng-stigningar – På förfrågan
- Rostfritt stål 1.4404 – På förfrågan



HSK-Mini



HSK-Mini EMC





AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. NBR / TPE	Best. Nr. FPM
M 6 x 1	2-3,2	6	10	8	1.106.0601.50	1.106.0600.55
M 8 x 0,75	2-4,5	3,5	14,3	11	1.112.0801.01	
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.106.0801.50	1.106.0800.55
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.106.1001.50	
PG 7	2-4,5	3,5	14,3	11/15	1.112.0708.01	
HSK-Mini Lång						
M 8 x 1,25	3-5	10	13	11	1.106.0801.30	1.106.0800.35
M 10 x 1,5	4-6	10	14	12	1.106.1001.30	1.106.1000.35
HSK-Mini EMC						
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.119.0800.50	
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.119.1000.50	
HSK-Mini INOX						
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.129.0800.50	1.129.0800.55
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.129.1000.50	1.129.1000.55

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-XL

Metr.



Material Förnicklad mässing


Formtätning NBR

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Hänvisning:
- Annat tätningmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
M 63 x 1,5	48–55	10	42	75	1.106.6375.50
M 75 x 1,5	48–55	15	42	80	1.106.7500.50
M 75 x 1,5	53–60	15	42	85	1.106.7500.51
M 80 x 2	58–65	15	42	90	1.106.8000.50
M 90 x 2	63–70	15	42	100	1.106.9000.50
M 90 x 2	68–75	15	52	100	1.106.9000.51
M 100 x 2	78–85	20	52	110	1.106.1000.50
M 100 x 2	73–80	20	52	110	1.106.1000.51
M 110 x 2	83–90	20	52	120	1.106.1100.51

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-XL

G

RoHS



Material Förnicklad mässing

Formtätning NBR




O-ring NBR

Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 100 °C

Hänvisning:

- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	U mm	Best. Nr.
G 2 1/2"	48–55	18	42	80	1.106.5200.01
G 2 1/2"	53–60	18	42	85	1.106.5201.01
G 3"	58–65	18	42	90 / 95	1.106.3000.01
G 3"	63–70	18	42	100	1.106.3001.01
G 4"	68–75	22	52	100 / 120	1.106.4000.01
G 4"	73–80	22	52	110 / 120	1.106.4001.01
G 4"	78–85	22	52	110 / 120	1.106.4002.01
G 4"	83–90	22	52	120	1.106.4003.01

➔ Passande tillbehör på sidan 73

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-MZ / HSK-MZ-PVDF

Metr., Metr.-lång



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid / PVDF

Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt
-40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



Se vår hemsida www.hummel.com för rekommenderade max kabeldiametrar.



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-MZ -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-MZ-PVDF -35 °C – 150 °C	GL mm	Best. Nr. HSK-MZ lång -40 °C – 100 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.690.1200.50	1.669.1200.50	10	1.690.1200.30
M 16 x 1,5	4 – 8	6	28	17 / 19	1.690.1600.50	1.669.1600.50	10	1.690.1600.30
M 16 x 1,5	6 – 10	6	30	20	1.690.1611.50	1.669.1611.50	10	1.690.1611.30
M 20 x 1,5	6 – 12	6	33	22	1.690.2000.50	1.669.2000.50	10	1.690.2000.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.690.2016.50	1.669.2016.50	10	1.690.2016.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	37	30	1.690.2500.50	1.669.2500.50	12	1.690.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	43	40	1.690.3200.50	1.669.3200.50	12	1.690.3200.30
M 40 x 1,5	22 – 32	8	50	50	1.690.4000.50	1.669.4000.50	15	1.690.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.690.5000.50		15	1.690.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	51	57	1.690.5000.51		15	1.690.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64/68	1.690.6300.50		15	1.690.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	52	64/68	1.690.6300.51		15	1.690.6300.31

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-MZ / HSK-MZ-PVDF

PG, PG-lång

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	NBR / FPM
O-ring	NBR / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)

Hänvisning:
- Annat tätningmaterial, t ex silikon – På förfrågan

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-MZ -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-MZ-PVDF -35 °C – 150 °C	GL mm	Best. Nr. lång
PG 7	3 – 6,5	5	26	14	1.690.0700.01	1.669.0700.01	10	1.690.0700.60
PG 9	4 – 8	6	28	17	1.690.0900.01	1.669.0900.01	10	1.690.0900.60
PG 11	6 – 10	6	30	20	1.690.1100.01	1.669.1100.01	10	1.690.1100.60
PG 13,5	6 – 12	6,5	33	22	1.690.1300.01	1.669.1300.01	10	1.690.1300.60
PG 16	10 – 14	6,5	33	24	1.690.1600.01	1.669.1600.01	10	1.690.1600.60
PG 21	13 – 18	7	37	30	1.690.2100.01	1.669.2100.01	12	1.690.2100.60
PG 29	18 – 25	8	43	40	1.690.2900.01	1.669.2900.01	12	1.690.2900.60
PG 36	22 – 36	8	50	50	1.690.3600.01	1.669.3600.01	15	1.690.3600.60
PG 42	32 – 38	9	51	57	1.690.4200.01	1.669.4200.01	15	1.690.4200.60
PG 42	25 – 31	9	51	57	1.690.4200.15	1.669.4200.15	15	1.690.4200.61
PG 48	37 – 44	10	52	64	1.690.4800.01	1.669.4800.01	15	1.690.4800.60
PG 48	29 – 35	10	51	64	1.690.4800.15	1.669.4800.15	15	1.690.4800.61

Passande tillbehör på sidan 73

Passande tillbehör på sidan 73

HSK-MZ / HSK-MZ-PVDF						NPT				
			Material		Förnicklad mässing					
			Kläminsats		Polyamid / PVDF					
			Formtätning		NBR / FPM					
			O-ring		NBR / FPM					
			Skyddsklass		IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde					
		Drifttemperatur kontinuerligt		-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)						
								Hänvisning: - Annat tätningmaterial, t ex silikon – På förfrågan		
AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-MZ -40 °C – 100 °C	Best. Nr. HSK-MZ-PVDF -35 °C – 150 °C				
NPT 3/8"	4 – 8	15	28	17/19	1.690.3800.70	1.669.3800.70				
NPT 1/2"	7 – 12	13	33	22/24	1.690.1200.70	1.669.1200.70				
NPT 3/4"	13 – 18	13	37	30	1.690.3400.70	1.669.3400.70				
NPT 1"	18 – 25	19	43	40	1.690.1000.70					

Passande tillbehör på sidan 73

HSK kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-M-W

Metr., PG




Material	Zinkgjutgods / Förläddad mässing
Klämsats	Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C


Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



med montagefläns



med gänga

[illegible]

Passande tillbehör på sidan 73

Industrikabelförskruvningar

METRICA Kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar i METRICA-serien baserar sig helt på metrisk dimensioner. De kräver minimal plats och erbjuder optimala klämområden

Både plast- och mässingsförskruvningarna är försedda med O-ringsspår vid anslutningsgången. I kombination med formtättningsinsatsen uppnås skyddsklass IP 68 vid så höga tryck som 10 bar.



detta kapitel finner ni:

METRICA Kabelförskruvningar

- av Polyamid
- av Polyamid, med knäckskydd
- av mässing
- Tillverkad av förnicklad mässing i EMI och EMI-E versioner

Vi erbjuder ett brett urval av klämområden och gänglängder.

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.se@hummel.com

Tel.: +46 (0) 7 38 00 12 00

METRICA Kabelförskruvningar

METRICA-P, METRICA-P-Flex

Metr.



Material Polyamid

Formtätning NBR



Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde
endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar "i"

Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	d mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
M 12 x 1,5	4 – 7	8	22	15		1.218.1200.50	1.218.1201.50	1.218.1202.50
M 12 x 1,5	2 – 5	8	22	15		1.218.1200.51	1.218.1201.51	1.218.1202.51
M 16 x 1,5	6 – 10	8	26	19		1.218.1600.50	1.218.1601.50	1.218.1602.50
M 16 x 1,5	3 – 7	8	26	19		1.218.1600.51	1.218.1601.51	1.218.1602.51
M 20 x 1,5	8 – 13	9	29	24		1.218.2000.50	1.218.2001.50	1.218.2002.50
M 20 x 1,5	7 – 10	9	29	24		1.218.2000.51	1.218.2001.51	1.218.2002.51
M 25 x 1,5	11 – 17	10	33	30		1.218.2500.50	1.218.2501.50	1.218.2502.50
M 25 x 1,5	8 – 13	10	33	30		1.218.2500.51	1.218.2501.51	1.218.2502.51
M 32 x 1,5	11 – 21	10	41	36		1.218.3200.50	1.218.3201.50	1.218.3202.50
M 32 x 1,5	10 – 15	10	41	36		1.218.3200.51	1.218.3201.51	1.218.3202.51
M 40 x 1,5	19 – 28	12	46	46		1.218.4000.50	1.218.4001.50	1.218.4002.50
M 40 x 1,5	15 – 23	12	46	46		1.218.4000.51	1.218.4001.51	1.218.4002.51
M 50 x 1,5	27 – 35	12	52	55		1.218.5000.50	1.218.5001.50	1.218.5002.50
M 50 x 1,5	22 – 29	12	52	55		1.218.5000.51	1.218.5001.51	1.218.5002.51
M 63 x 1,5	36 – 48	12	57	68		1.218.6300.50	1.218.6301.50	1.218.6302.50
M 63 x 1,5	28 – 39	12	57	68		1.218.6300.51	1.218.6301.51	1.218.6302.51

METRICA-P-Flex

M 12 x 1,5	4 – 7	8	55,5	15	7,5	1.238.1200.50	1.238.1201.50	
M 12 x 1,5	2 – 5	8	55,5	15	7,5	1.238.1200.51	1.238.1201.51	
M 16 x 1,5	6 – 10	8	67	19	10,5	1.238.1600.50	1.238.1601.50	
M 16 x 1,5	3 – 7	8	67	19	10,5	1.238.1600.51	1.238.1601.51	
M 20 x 1,5	8 – 13	9	92,5	24	14	1.238.2000.50	1.238.2001.50	
M 20 x 1,5	7 – 10	9	92,5	24	14	1.238.2000.51	1.238.2001.51	
M 25 x 1,5	11 – 17	10	113	30	19	1.238.2500.50	1.238.2501.50	
M 25 x 1,5	8 – 13	10	113	30	19	1.238.2500.51	1.238.2501.51	

➔ Passande tillbehör på sidan 73

METRICA Kabelförskruvningar

METRICA-P, METRICA-P-Flex

Metr.-lång



Material Polyamid

Formtätning NBR



Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde
endast vid användning av O-ring

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005),
blå (RAL 5012) för egensäkra kretsar "i"

Hänvisning:

- På förfrågan – Med förmonterad O-ring på anslutningsgången
- Passande O-ringar, se sid 88
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan
- Andra färger – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	d mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
M 12 x 1,5	4 – 7	15	22	15		1.218.1200.30	1.218.1201.30	1.218.1202.30
M 12 x 1,5	2 – 5	15	22	15		1.218.1200.31	1.218.1201.31	1.218.1202.31
M 16 x 1,5	6 – 10	15	26	19		1.218.1600.30	1.218.1601.30	1.218.1602.30
M 16 x 1,5	3 – 7	15	26	19		1.218.1600.31	1.218.1601.31	1.218.1602.31
M 20 x 1,5	8 – 13	15	29	24		1.218.2000.30	1.218.2001.30	1.218.2002.30
M 20 x 1,5	7 – 10	15	29	24		1.218.2000.31	1.218.2001.31	1.218.2002.31
M 25 x 1,5	11 – 17	15	33	30		1.218.2500.30	1.218.2501.30	1.218.2502.30
M 25 x 1,5	8 – 13	15	33	30		1.218.2500.31	1.218.2501.31	1.218.2502.31
M 32 x 1,5	11 – 21	15	41	36		1.218.3200.30	1.218.3201.30	1.218.3202.30
M 32 x 1,5	10 – 15	15	41	36		1.218.3200.31	1.218.3201.31	1.218.3202.31
M 40 x 1,5	19 – 28	18	46	46		1.218.4000.30	1.218.4001.30	1.218.4002.30
M 40 x 1,5	15 – 23	18	46	46		1.218.4000.31	1.218.4001.31	1.218.4002.31
M 50 x 1,5	27 – 35	18	52	55		1.218.5000.30	1.218.5001.30	1.218.5002.30
M 50 x 1,5	22 – 29	18	52	55		1.218.5000.31	1.218.5001.31	1.218.5002.31
M 63 x 1,5	36 – 48	18	57	68		1.218.6300.30	1.218.6301.30	1.218.6302.30
M 63 x 1,5	28 – 39	18	57	68		1.218.6300.31	1.218.6301.31	1.218.6302.31

METRICA-P-Flex

M 12 x 1,5	4 – 7	15	55,5	15	7,5	1.238.1200.30	1.238.1201.30	
M 12 x 1,5	2 – 5	15	55,5	15	7,5	1.238.1200.31	1.238.1201.31	
M 16 x 1,5	6 – 10	15	67	19	10,5	1.238.1600.30	1.238.1601.30	
M 16 x 1,5	3 – 7	15	67	19	10,5	1.238.1600.31	1.238.1601.31	
M 20 x 1,5	8 – 13	15	92,5	24	14	1.238.2000.30	1.238.2001.30	
M 20 x 1,5	7 – 10	15	92,5	24	14	1.238.2000.31	1.238.2001.31	
M 25 x 1,5	11 – 17	15	113	30	19	1.238.2500.30	1.238.2501.30	
M 25 x 1,5	8 – 13	15	113	30	19	1.238.2500.31	1.238.2501.31	

➔ Passande tillbehör på sidan 73

METRICA Kabelförskruvningar

METRICA-M

Metr., Metr.-lång



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR

O-ring NBR


Skyddsklass IP 68 – 10 bar
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C


Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



Metr.



Metr. dtugie



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
M 12 x 1,5	4 – 7	6	20	14	1.618.1200.50	10	1.618.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6	20	14	1.618.1200.51	10	1.618.1200.31
M 16 x 1,5	6 – 10	6	25	19	1.618.1600.50	10	1.618.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	25	19	1.618.1600.51	10	1.618.1600.31
M 20 x 1,5	8 – 13	6,5	26	24	1.618.2000.50	10	1.618.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 10	6,5	26	24	1.618.2000.51	10	1.618.2000.31
M 25 x 1,5	11 – 17	7	29	29	1.618.2500.50	12	1.618.2500.30
M 25 x 1,5	8 – 13	7	29	29	1.618.2500.51	12	1.618.2500.31
M 32 x 1,5	11 – 21	8	37	34	1.618.3200.50	12	1.618.3200.30
M 32 x 1,5	10 – 15	8	37	34	1.618.3200.51	12	1.618.3200.31
M 40 x 1,5	19 – 28	8	40,5	44	1.618.4000.50	15	1.618.4000.30
M 40 x 1,5	15 – 23	8	40,5	44	1.618.4000.51	15	1.618.4000.31
M 50 x 1,5	27 – 35	9	49,5	55	1.618.5000.50	15	1.618.5000.30
M 50 x 1,5	22 – 29	9	49,5	55	1.618.5000.51	15	1.618.5000.31
M 63 x 1,5	34 – 48	10	49	68	1.618.6300.50	15	1.618.6300.30
M 63 x 1,5	28 – 39	10	49	68	1.618.6300.51	15	1.618.6300.31

➔ Passande tillbehör på sidan 73



METRICA Kabelförskruvningar

METRICA-M-EMV-E


Metr.



Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 5 bar inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6	19,4	14	1.607.1200.50
M 16 x 1,5	4,5 – 10	6	24,4	19	1.607.1600.50
M 20 x 1,5	6 – 12	6	25,4	22	1.607.2013.50
M 20 x 1,5	7,5 – 14	6	28,3	24	1.607.2000.50
M 25 x 1,5	9 – 17	7	29,3	29	1.607.2500.50
M 32 x 1,5	11 – 21	8	37,7	34	1.607.3200.50
M 40 x 1,5	19 – 28	8	40,7	44	1.607.4000.50
M 50 x 1,5	27 – 35	9	50,7	55	1.607.5000.50
M 63 x 1,5	34 – 48	10	55,7	68	1.607.6300.50



➔ Passande tillbehör på sidan 73

METRICA Kabelförskruvningar


METRICA-M-EMV

Metr., Metr.-lång



Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid
Formtätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C

Hänvisning:
- Annat tätningsmaterial, t ex silikon – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr.	GL mm	Best. Nr. lång
M 12 x 1,5	4 – 7	6	20	14	1.683.1200.50	10	1.683.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6	20	14	1.683.1200.51	10	1.683.1200.31
M 16 x 1,5	6 – 10	6	25	19	1.683.1600.50	10	1.683.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	25	19	1.683.1600.51	10	1.683.1600.31
M 20 x 1,5	8 – 13	6,5	26	24	1.683.2000.50	10	1.683.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 10	6,5	26	24	1.683.2000.51	10	1.683.2000.31
M 25 x 1,5	11 – 17	7	29	29	1.683.2500.50	12	1.683.2500.30
M 25 x 1,5	8 – 13	7	29	29	1.683.2500.51	12	1.683.2500.31
M 32 x 1,5	11 – 21	8	37	34	1.683.3200.50	12	1.683.3200.30
M 32 x 1,5	10 – 15	8	37	34	1.683.3200.51	12	1.683.3200.31
M 40 x 1,5	19 – 28	8	40,5	44	1.683.4000.50	15	1.683.4000.30
M 40 x 1,5	15 – 23	8	40,5	44	1.683.4000.51	15	1.683.4000.31
M 50 x 1,5	27 – 35	9	49,5	55	1.683.5000.50	15	1.683.5000.30
M 50 x 1,5	22 – 29	9	49,5	55	1.683.5000.51	15	1.683.5000.31
M 63 x 1,5	34 – 48	10	49	68	1.683.6300.50	15	1.683.6300.30
M 63 x 1,5	28 – 39	10	49	68	1.683.6300.51	15	1.683.6300.31



➔ Passande tillbehör på sidan 73

Industrikabelförskruvningar

Övriga kabelförskruvningar

Kabelförskruvningarna i detta kapitel avviker i sin grundkonstruktion från moderna klämfingerförskruvningar. Några av varianterna är perfekta i högtemperatur-applikationer alt erbjuder speciella klämområden.



detta kapitel finner ni:

Övriga kabelförskruvningar

- WADI-förskruvningar med varierande kläm- och temperaturområden.
- DIN 46320-förskruvningar i plast eller mässing
- Z-förskruvningar i mässing. Denna serie möter standarden enligt DIN 46320 men har extra dragavlastning (dubbelbygel)
- SE-förskruvningar i mässing. Denna serie möter DIN 46320-standard och har dessutom intern skärmanslutning
- ZSE-förskruvningar i mässing kombinerar möjligheterna i serie Z och SE, dvs extra dragavlastning och intern skärmanslutning.

Vi erbjuder ett brett urval av klämområden och gänglängder.

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.se@hummel.com

Tel.: +46 (0) 7 38 00 12 00


Övriga kabelförskruvningar

WADI-A

Metr.



Material	Förnicklad mässing
Tätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 100 °C kortvarigt 130 °C



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	4–6	5	16	14	1.106.1201.50
M 16 x 1,5	4–9	5	18	18	1.106.1601.50
M 20 x 1,5	7–13	6	22	22	1.106.2001.50
M 25 x 1,5	10–18	7	23	28	1.106.2501.50
M 32 x 1,5	20–24	8	26	35	1.106.3201.50
M 40 x 1,5	27–32	8	27	45	1.106.4001.50
M 50 x 1,5	35–40	10	28	55	1.106.5001.50
M 63 x 1,5	45–52	10	36	68	1.106.6301.50


Övriga kabelförskruvningar

WADI-A

PG

RoHS





Material	Förnicklad mässing
Tätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 100 °C
	kortvarigt 130 °C



AG	 mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr.	 mm	Best. Nr.	 mm	Best. Nr.
PG 7	2 – 3	6	16	14	1.106.0701.01	4 – 6,5	1.106.0700.01	6,5 – 8	1.106.0702.01
PG 9	4 – 5	6	17	18	1.106.0904.01	5 – 7	1.106.0900.01	7 – 10	1.106.0902.01
PG 11	5 – 7	6	20	18	1.106.1101.01	7 – 10	1.106.1103.01	8 – 12	1.106.1100.01
PG 13,5	7 – 10	6	21	24	1.106.1303.01	9 – 12	1.106.1300.01	11 – 15	1.106.1304.01
PG 16	7 – 10	6	21	24	1.106.1603.01	9 – 12	1.106.1600.01	11 – 15	1.106.1604.01
PG 21	14 – 17	7,5	22,5	32	1.106.2102.01	16 – 20,5	1.106.2103.01	19 – 22	1.106.2101.01
PG 29	19 – 22,5	8	24	40	1.106.2901.01	20 – 27	1.106.2902.01		
PG 29	22 – 28	8	24	40	1.106.2903.01	26 – 32	1.106.2904.01		

 Passande tillbehör på sidan 73

Passande tillbehör på sidan 73

WADI-A med 2-delad tätning

PG

RoHS

Material Förnicklad mässing

Tätning NBR (lökring)

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 100 °C
kortvarigt 130 °C

AG

mm

GL

mm

H

mm

mm

Best. Nr.

PG 11	5 – 12	6	18	20	1.106.1104.01
PG 13,5	8 – 15	6	21	24	1.106.1301.01
PG 16	8 – 15	6	21	24	1.106.1601.01
PG 21	11 – 20,5	7,5	22,5	32	1.106.2100.01
PG 29	18 – 27	8	24	40	1.106.2900.01
PG 36	25 – 35	8	29	50	1.106.3600.01
PG 42	35 – 45	10	31	60	1.106.4200.01
PG 48	38 – 49	11	33	64	1.106.4800.01

Passande tillbehör på sidan 73

Passande tillbehör på sidan 73


Övriga kabelförskruvningar

WADI-A-FPM

Metr.



Material	Förnicklad mässing
Tätning	FPM
O-ring	FPM
Skyddsklass	IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt	-25 °C – 200 °C



AG	∅ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	4-6	5	18	14	1.106.1200.58
M 16 x 1,5	7-9	5	19	18	1.106.1600.58
M 20 x 1,5	10-13	6	21	22	1.106.2000.58
M 25 x 1,5	15-18	7	23	28	1.106.2500.58
M 32 x 1,5	20-24	8	26	35	1.106.3200.58
M 40 x 1,5	27-32	8	27	45	1.106.4000.58
M 50 x 1,5	35-40	10	28	55	1.106.5000.58
M 63 x 1,5	45-52	10	36	68	1.106.6300.58


Passande tillbehör på sidan 73

WADI-A-FPM med 2-delad tätning

Metr.



Material	Förnicklad mässing
Tätning	FPM (lökring)
O-ring	FPM
Skyddsklass	IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt	-25 °C – 200 °C



AG	∅ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr.
M 16 x 1,5	4-9	5	19	18	1.106.1601.58
M 20 x 1,5	7-13	6	21	22	1.106.2001.58
M 25 x 1,5	10-18	7	23	28	1.106.2501.58
M 32 x 1,5	16-24	8	26	35	1.106.3201.58
M 40 x 1,5	22-32	8	27	45	1.106.4001.58
M 50 x 1,5	30-40	10	28	55	1.106.5001.58
M 63 x 1,5	38-52	10	36	68	1.106.6301.58

Passande tillbehör på sidan 73

Övriga kabelförskruvningar

WADI-A-FPM

PG

RoHS




Material Förnicklad mässing

Tätning FPM

O-ring FPM

Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -25 °C – 200 °C



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
PG 7	5-7	6	16	14	1.106.0700.80
PG 9	6-8	6	17	18	1.106.0900.80
PG 9	7-10	6	17	18	1.106.0901.80
PG 11	6-8	6	20	18	1.106.1100.80
PG 11	7-10	6	20	18	1.106.1101.80
PG 11	8-12	6	20	18	1.106.1102.80
PG 13,5	11-15	6	21	24	1.106.1300.80
PG 16	11-15	6	21	24	1.106.1600.80
PG 21	15-20,5	7,5	22,5	32	1.106.2100.80
PG 29	20-27	8	24	40	1.106.2900.80
PG 36	30-35	8	29	50	1.106.3600.80
PG 42	40-45	10	31	60	1.106.4200.80
PG 48	42-49	11	33	64	1.106.4800.80

WADI-A-FPM med 2-delad tätning

PG

RoHS




Material Förnicklad mässing

Tätning FPM (lökring)

O-ring FPM

Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -25 °C – 200 °C



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
PG 11	5-12	6	20	18	1.106.1103.80
PG 13,5	8-15	6	21	24	1.106.1301.80
PG 16	8-15	6	21	24	1.106.1601.80
PG 21	11-20,5	7,5	22,5	32	1.106.2101.80
PG 29	18-27	8	24	40	1.106.2901.80
PG 36	25-35	8	29	50	1.106.3601.80
PG 42	35-45	10	30	60	1.106.4201.80
PG 48	38-49	11	33	64	1.106.4801.80

➔ Passande tillbehör på sidan 73

Övriga kabelförskruvningar


DIN 46320-A-FS med tätning Nr. 6

PG

Hänvisning:

- Metriskå g ngor p  f rfr gan
- Passande t tningar, se sid 89

Material	Styrenngummi / Polyamid
T�tning	Mjuktgummi / NBR
Skyddsklass	IP 54, med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 �C – 60 �C (Mjuktgummi) -20 �C – 80 �C (NBR)
F�rger	gr� (RAL 7035)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. SB / Mjuktgummi -20 �C – 60 �C	Best. Nr. PA / NBR -20 �C – 80 �C
PG 7	3,5–6	8	20	15 / 13	1.201.0700.10	1.202.0700.11
PG 9	4,5–7	8	21	19 / 16	1.201.0900.10	1.202.0900.11
PG 11	6–9	8	22	22 / 19	1.201.1100.10	1.202.1100.11
PG 13,5	9–12	9	26	24 / 21	1.201.1300.10	1.202.1300.11
PG 16	11–14	10	28	27 / 23	1.201.1600.10	1.202.1600.11
PG 21	14–18	11	32	33 / 30	1.201.2100.10	1.202.2100.11
PG 29	18–25	11	35	42 / 40	1.201.2900.10	1.202.2900.11
PG 36	25–32	13	39	53 / 50	1.201.3600.10	1.202.3600.11
PG 42	30–38	13	44	60 / 55	1.201.4200.10	1.202.4200.11
PG 48	34–42	14	44	65 / 60	1.201.4800.10	1.202.4800.11

Passande tillbeh r p  sidan 73


DIN 46320-A-FS med l krings-t tning Nr. 7

PG

H nvisning:

- Metrisk  g ngor p  f rfr gan
- Passande t tningar, se sid 89

Material	Styrenngummi / Polyamid
T�tning	Mjuktgummi / NBR (l�kring)
Skyddsklass	IP 54, med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 �C – 60 �C (Mjuktgummi) -20 �C – 80 �C (NBR)
F�rger	gr� (RAL 7035)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. SB / Mjuktgummi -20 �C – 60 �C	Best. Nr. PA / NBR -20 �C – 80 �C
PG 9	4–10	8	21	19 / 16	1.201.0902.10	1.202.0901.11
PG 11	6,5–12	8	22	22 / 19	1.201.1102.10	1.202.1101.11
PG 13,5	6,5–13,5	9	26	24 / 21	1.201.1302.10	1.202.1301.11
PG 16	6,5–16	10	28	27 / 23	1.201.1602.10	1.202.1601.11
PG 21	9–20	11	32	33 / 30	1.201.2102.10	1.202.2101.11
PG 29	17–28	11	35	42 / 40	1.201.2902.10	1.202.2901.11
PG 36	23–34	13	39	53 / 50	1.201.3602.10	1.202.3601.11
PG 42	29–40	13	44	60 / 55	1.201.4202.10	1.202.4201.11
PG 48	35–46	14	44	65 / 60	1.201.4802.10	1.202.4801.11

Passande tillbeh r p  sidan 73

Övriga kabelförskruvningar

DIN 46320-C4-Ms med tätning Nr. 6

PG

RoHS




Material Förrnicklad mässing

Tätning Mjuktgummi / NBR

Skyddsklass IP 54,
med O-ring IP 65

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 60 °C (Mjuktgummi)
-20 °C – 80 °C (NBR)



Hänvisning:

- Metrisk gängor på förfrågan
- Passande tätningar, se sid 89

- Denna förskruvning finns också med extra dragavlastning (se sid S. 71) och i EMC-version (se sid S. 72)

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. Mjuktgummi -20 °C – 60 °C	Best. Nr. NBR -20 °C – 80 °C
PG 7	6–8	5	15	14/13	1.101.0700.01	1.101.0703.01
PG 9	8–10	6	15	17/15	1.101.0900.01	1.101.0903.01
PG 11	10–12	6	17	20/18	1.101.1100.01	1.101.1103.01
PG 13,5	12–14	6,5	20	22/20	1.101.1300.01	1.101.1303.01
PG 16	14–16	6,5	22	24/22	1.101.1600.01	1.101.1603.01
PG 21	17–19	7	24	30/28	1.101.2100.01	1.101.2103.01
PG 29	26–28	8	26	40/37	1.101.2900.01	1.101.2903.01
PG 36	33–35	9	30	50/47	1.101.3600.01	1.101.3603.01
PG 42	39–41	10	34	57/54	1.101.4200.01	1.101.4203.01
PG 48	45–47	10	37	64/60	1.101.4800.01	1.101.4803.01

➔ Passande tillbehör på sidan 73

DIN 46320-C4-Ms med lökrings-tätning Nr. 7

PG

RoHS




Material Förrnicklad mässing

Tätning NBR (lökring)

Skyddsklass IP 54,
med O-ring IP 65

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C



Hänvisning:

- Metrisk gängor på förfrågan
- Passande tätningar, se sid 89

- Denna förskruvning finns också med extra dragavlastning (se sid S. 71) och i EMC-version (se sid S. 72)

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr.
PG 9	4–10	6	15	17/15	1.101.0901.01
PG 11	6,5–12	6	17	20/18	1.101.1101.01
PG 13,5	6,5–13,5	6,5	20	22/20	1.101.1301.01
PG 16	6,5–16	6,5	22	24/22	1.101.1601.01
PG 21	9–20	7	24	30/28	1.101.2101.01
PG 29	17–28	8	26	40/37	1.101.2901.01
PG 36	23–34	9	30	50/47	1.101.3601.01
PG 42	29–40	10	34	57/54	1.101.4201.01
PG 48	35–46	10	37	64/60	1.101.4801.01

➔ Passande tillbehör på sidan 73


Övriga kabelförskruvningar

Z (DIN 46320-C4-Ms med tätning Nr. 6 med extra dragavlastning)

Metr.



Material	Förnicklad mässing
Tätning	Mjuktgummi / NBR
Skyddsklass	IP 54, med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 60 °C (Mjuktgummi) -20 °C – 80 °C (NBR)



Hänvisning:

- Passande tätningar, se sid 89

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. Mjuktgummi -20 °C – 60 °C	Best. Nr. NBR -20 °C – 80 °C
M 12 x 1,5	6–8	5	22	14/16	1.105.1200.50	1.105.1200.51
M 16 x 1,5	8–10	5	25	18/19	1.105.1600.50	1.105.1600.51
M 20 x 1,5	10–12	6	26	22/22	1.105.2000.50	1.105.2000.51
M 20 x 1,5	12–14	6	27,5	22/24	1.105.2013.50	1.105.2013.51
M 20 x 1,5	13–15	6	28,5	24/26	1.105.2016.50	1.105.2016.51
M 25 x 1,5	17–19	6	33	30/33	1.105.2500.50	1.105.2500.51
M 32 x 1,5	26–27	6	36	39/42	1.105.3200.50	1.105.3200.51
M 40 x 1,5	33–35	7	41	50/52	1.105.4000.50	1.105.4000.51
M 50 x 1,5	39–41	8	45	57/59	1.105.5000.50	1.105.5000.51
M 63 x 1,5	43–45	9	48	66/64	1.105.6300.50	1.105.6300.51


Passande tillbehör på sidan 73

Z (DIN 46320-C4-Ms med lökrings-tätning Nr. 7 med extra dragavlastning)

Metr.



Material	Förnicklad mässing
Tätning	NBR (lökring)
Skyddsklass	IP 54, med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C



Hänvisning:

- Passande tätningar, se sid 89

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr.
M 16 x 1,5	6,5–10	5	25	18/19	1.105.1600.52
M 20 x 1,5	7,5–12	6	26	22/22	1.105.2000.52
M 20 x 1,5	8,5–13,5	6	27,5	22/24	1.105.2013.52
M 20 x 1,5	10,5–15	6	28,5	24/26	1.105.2016.52
M 25 x 1,5	13–20	6	33	30/33	1.105.2500.52
M 32 x 1,5	19–28	6	36	39/42	1.105.3200.52
M 40 x 1,5	24–34	7	41	50/52	1.105.4000.52
M 50 x 1,5	34–40	8	45	57/59	1.105.5000.52
M 63 x 1,5	39–46	9	48	66/64	1.105.6300.52

Passande tillbehör på sidan 73

Övriga kabelförskruvningar

Z (DIN 46320-C4-Ms med tätning Nr. 6 med extra dragavlastning)

PG

RoHS



Material Förnicklad mässing

Tätning Mjuktgummi / NBR


Skyddsklass IP 54,
med O-ring IP 65

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 60 °C (Mjuktgummi)
-20 °C – 80 °C (NBR)



Hänvisning:

- Passande tätningar, se sid 89
- EMC-varianten av denna förskruvning, se sid 72



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. Mjuktgummi -20 °C – 60 °C	Best. Nr. NBR -20 °C – 80 °C
PG 7	6–8	5	22	14 / 16	1.105.0700.01	1.105.0703.01
PG 9	8–10	6	25	17 / 19	1.105.0900.01	1.105.0903.01
PG 11	10–12	6	26	20 / 22	1.105.1100.01	1.105.1103.01
PG 13,5	12–14	6,5	27,5	22 / 24	1.105.1300.01	1.105.1303.01
PG 16	14–16	6,5	28,5	24 / 26	1.105.1600.01	1.105.1603.01
PG 21	17–19	7	33	30 / 33	1.105.2100.01	1.105.2103.01
PG 29	26–28	8	36	40 / 42	1.105.2900.01	1.105.2903.01
PG 36	33–35	9	41	50 / 52	1.105.3600.01	1.105.3603.01
PG 42	39–41	10	45	57 / 59	1.105.4200.01	1.105.4203.01
PG 48	43–45	10	48	64 / 64	1.105.4800.01	1.105.4803.01

➔ Passande tillbehör på sidan 73

Z (DIN 46320-C4-Ms med lökrings-tätning Nr. 7 med extra dragavlastning)

PG

RoHS



Material Förnicklad mässing

Tätning NBR (lökring)


Skyddsklass IP 54,
med O-ring IP 65

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C



Hänvisning:

- Passande tätningar, se sid 89
- EMC-varianten av denna förskruvning, se sid 72



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
PG 9	6,5–10	6	25	17 / 19	1.105.0901.01
PG 11	7,5–12	6	26	20 / 22	1.105.1101.01
PG 13,5	8,5–13,5	6,5	27,5	22 / 24	1.105.1301.01
PG 16	10,5–16	6,5	28,5	24 / 26	1.105.1601.01
PG 21	13–20	7	33	30 / 33	1.105.2101.01
PG 29	19–28	8	36	40 / 42	1.105.2901.01
PG 36	24–34	9	41	50 / 52	1.105.3601.01
PG 42	34–40	10	45	57 / 59	1.105.4201.01
PG 48	39–46	10	48	64 / 64	1.105.4801.01

➔ Passande tillbehör på sidan 73

Övriga kabelförskruvningar


SE (DIN 46320-C4-Ms med EMC-anslutning)

PG


Material	Förnicklad mässing
Tätning	NBR
Skyddsklass	IP 54, med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C


RoHS

Hänvisning:
- Passande tätningar, se sid 89



AG	mm	GL	H	mm	E	mm	Best. Nr.
PG 9	4–10	7	17	17 / 15	6		1.680.0906.01
PG 11	6,5–12	7	20	20 / 18	8		1.680.1108.01
PG 13,5	6,5–13,5	8	21	22 / 20	10		1.680.1310.01
PG 13,5	6,5–13,5	8	21	22 / 20	12		1.680.1312.01
PG 16	6,5–16	8	24	24 / 22	12		1.680.1612.01
PG 16	6,5–16	8	24	24 / 22	14		1.680.1614.01
PG 21	9–20	10	27	30 / 28	15		1.680.2115.01
PG 21	9–20	10	27	30 / 28	18		1.680.2118.01
PG 29	17–28	10	30	40 / 37	20		1.680.2920.01
PG 29	17–28	10	30	40 / 37	24		1.680.2924.01

➔ Passande tillbehör på sidan 73


ZSE (DIN 46320-C4-Ms med EMC-anslutning och extra dragavlastning)

PG


Material	Förnicklad mässing
Tätning	NBR
Skyddsklass	IP 54, med O-ring IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C


RoHS

Hänvisning:
- Passande tätningar, se sid 89



AG	mm	GL	H	mm	E	mm	Best. Nr.
PG 9	6,5–10	7	27	17 / 19	6		1.681.0906.01
PG 11	7,5–12	7	29	20 / 22	7		1.681.1107.01
PG 11	7,5–12	7	29	20 / 22	8		1.681.1108.01
PG 13,5	8,5–13,5	8	30	22 / 24	10		1.681.1310.01
PG 13,5	8,5–13,5	8	30	22 / 24	12		1.681.1312.01
PG 16	10,5–16	8	31	24 / 26	12		1.681.1612.01
PG 16	10,5–16	8	31	24 / 26	14		1.681.1614.01
PG 21	13–20	10	36	30 / 33	15		1.681.2115.01
PG 21	13–20	10	36	30 / 33	18		1.681.2118.01
PG 29	19–28	10	40	40 / 42	20		1.681.2920.01
PG 29	19–28	10	40	40 / 42	24		1.681.2924.01

➔ Passande tillbehör på sidan 73

Industrikabelförskruvningar

Tillbehör



I detta kapitel finns tillbehör för alla våra industrikabelförskruvningar:

- Tillbehör i plast, fr o m sid 74
- Tillbehör i mässing, fr o m sid 90
- Tillbehör i rostfritt, INOX, fr o m sid 99

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.se@hummel.com

Tel.: +46 (0) 738 00 1200

GM-FS


Metr., PG, NPT



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C


Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- Andra färger – På förfrågan


IG	H mm	 mm	Best. Nr. PA V0 grå	Best. Nr. PA V0 svart
M 12 x 1,5	5	17	1.262.1200.50	1.262.1201.50
M 16 x 1,5	5	22	1.262.1600.50	1.262.1601.50
M 20 x 1,5	6	27	1.262.2000.50	1.262.2001.50
M 25 x 1,5	6,5	32	1.262.2500.50	1.262.2501.50
M 32 x 1,5	7	41	1.262.3200.50	1.262.3201.50
M 40 x 1,5	7	50	1.262.4000.50	1.262.4001.50
M 50 x 1,5	8	60	1.262.5000.50	1.262.5001.50
M 63 x 1,5	8	75	1.262.6300.50	1.262.6301.50
PG 7	5	19	1.262.0700.11	1.262.0701.11
PG 9	5	22	1.262.0900.11	1.262.0901.11
PG 11	5	24	1.262.1100.11	1.262.1101.11
PG 13,5	6	27	1.262.1300.11	1.262.1301.11
PG 16	6	30	1.262.1600.11	1.262.1601.11
PG 21	7	36	1.262.2100.11	1.262.2101.11
PG 29	7	46	1.262.2900.11	1.262.2901.11
PG 36	8	60	1.262.3600.11	1.262.3601.11
PG 42	8	65	1.262.4200.11	1.262.4201.11
PG 48	8	70	1.262.4800.11	1.262.4801.11
NPT 3/8"	7	24	1.262.3800.70	1.262.3801.70
NPT 1/2"	6	27	1.262.1200.70	1.262.1201.70
NPT 3/4"	7	32	1.262.3400.70	1.262.3401.70
NPT 1"	7	40	1.262.1000.70	1.262.1001.70

V-N-FS

Metr.



Material Polyamid

Skyddsklass IP 54

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)




Hänvisning:

- Andra färger – På förfrågan

AG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr. PA grå	Best. Nr. PA svart
M 12 x 1,5	6	10	15	1.251.1200.50	1.251.1201.50
M 16 x 1,5	7	11,5	20	1.251.1600.50	1.251.1601.50
M 20 x 1,5	6	9,5	25	1.251.2000.50	1.251.2001.50
M 25 x 1,5	11	15,5	30	1.251.2500.50	1.251.2501.50
M 32 x 1,5	11	16	38	1.251.3200.50	1.251.3201.50
M 40 x 1,5	13	18	46	1.251.4000.50	1.251.4001.50
M 50 x 1,5	13	18,5	56	1.251.5000.50	1.251.5001.50
M 63 x 1,5	15	19	69	1.251.6300.50	1.251.6301.50

V-N-FS

PG



Material Polyamid

Skyddsklass IP 54

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



Hänvisning:

- Andra färger – På förfrågan

AG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr. PA grå	Best. Nr. PA svart
PG 7	6	8	15	1.251.0700.11	1.251.0701.11
PG 9	6	9	19	1.251.0900.11	1.251.0901.11
PG 11	6	9	22	1.251.1100.11	1.251.1101.11
PG 13,5	6	9,5	25	1.251.1300.11	1.251.1301.11
PG 16	6	9,5	27	1.251.1600.11	1.251.1601.11
PG 21	8	11	33	1.251.2100.11	1.251.2101.11
PG 29	8	12	44	1.251.2900.11	1.251.2901.11
PG 36	10	15	55	1.251.3600.11	1.251.3601.11
PG 42	10	16	62	1.251.4200.11	1.251.4201.11
PG 48	12	16	69	1.251.4800.11	1.251.4801.11

V-NE / V-NE-SD

Metr.



Hänvisning:


- Andra färger – På förfrågan
- Andra O-ringar, se sid 88

Material Polyamid, glasfiberförstärkt

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C

O-ring NBR

Färger svart (RAL 9005)

Skyddsklass IP 54 (V-NE)
IP 68 – 10 bar / IP 69K (V-NE-SD)


AG	GL mm	H mm	D mm	mm	mm	Best. Nr. V-NE utan O-ring	Best. Nr. V-NE-SD
M 12 x 1,5	8,5	13	16,5	15	6	1.255.1201.50	1.256.1201.50
M 16 x 1,5	8,5	13	20,5	19	8	1.255.1601.50	1.256.1601.50
M 20 x 1,5	9	14,5	25,5	24	8	1.255.2001.50	1.256.2001.50
M 25 x 1,5	10,5	16	30,5	28	8	1.255.2501.50	1.256.2501.50
M 32 x 1,5	11,5	17,5	38	36	8	1.255.3201.50	1.256.3201.50
M 40 x 1,5	11,5	18	48	46	8	1.255.4001.50	1.256.4001.50
M 50 x 1,5	13,5	20	60	55	8	1.255.5001.50	1.256.5001.50
M 63 x 1,5	14,5	21	75	70	8	1.255.6301.50	1.256.6301.50

V-NE / V-NE-SD

PG



Hänvisning:


- Andra färger – På förfrågan
- Andra O-ringar, se sid 88

Material Polyamid, glasfiberförstärkt

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C

O-ring NBR

Färger svart (RAL 9005)

Skyddsklass IP 54 (V-NE)
IP 68 – 10 bar / IP 69K (V-NE-SD)


AG	GL mm	H mm	D mm	mm	mm	Best. Nr. V-NE utan O-ring	Best. Nr. V-NE-SD
PG 7	8,5	13	16,5	15	6	1.255.0701.11	1.256.0701.11
PG 9	8,5	13	20,5	19	8	1.255.0901.11	1.256.0901.11
PG 11	9	14,5	25,5	24	8	1.255.1101.11	1.256.1101.11
PG 13,5	9	14,5	25,5	24	8	1.255.1301.11	1.256.1301.11
PG 16	10,5	16	30,5	28	8	1.255.1601.11	1.256.1601.11
PG 21	11,5	17,5	38	36	8	1.255.2101.11	1.256.2101.11
PG 29	11,5	18	48	46	8	1.255.2901.11	1.256.2901.11
PG 36	13,5	20	60	55	8	1.255.3601.11	1.256.3601.11
PG 42	13,5	20	65	60	8	1.255.4201.11	1.256.4201.11
PG 48	14,5	21	75	70	8	1.255.4801.11	1.256.4801.11

DS

Metr.

RoHS



Material


Elastomer

Skyddsklass

IP 54

Drifttemperatur kontinuerligt

-20 °C – 80 °C






Ø mm	D mm	H mm	Best. Nr.
12	17	5	1.250.1201.50
16	20	5	1.250.1601.50
20	25	5	1.250.2001.50
25	30	5	1.250.2501.50
32	37	5	1.250.3201.50
40	45	5	1.250.4001.50
50	56	5	1.250.5001.50
63	70	5	1.250.6301.50

WN			Metr.		
RoHS	Material	Polyethen			
	Skyddsklass	IP 54			
	Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C			
AG	GL mm	Ø mm	Best. Nr.		
M 16 x 1,5	9	19,8	15		
M 20 x 1,5	12	24	19		
M 25 x 1,5	12	29,5	24		
M 32 x 1,5	14	37,5	30		
M 40 x 1,5	14	45,8	37		
M 50 x 1,5	18	55,8	46		
M 63 x 1,5	20	68,8	56		

HSK-V
Metr., PG, NPT


Material	Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C
Färger	svart (RAL 9005)


RoHS


Passar till följande storlekar			D mm	d mm	L mm	Best. Nr.
PG 7	M 12 x 1,5		6	4,5	15	1.280.0007.00
PG 9	M 16 x 1,5	NPT 3/8"	7,5	5,5	17	1.280.0009.00
PG 11	M 16 x 1,5 / 11		9,5	6,5	19	1.280.0011.00
PG 13,5	M 20 x 1,5	NPT 1/2"	11,5	8,5	19	1.280.0013.00
PG 16	M 20 x 1,5 / 16	NPT 1/2" (16)	13,5	11,5	19,5	1.280.0016.00
PG 21	M 25 x 1,5	NPT 3/4"	17,5	15,5	23,5	1.280.0021.00
PG 29	M 32 x 1,5	NPT 1" NPT 1 1/4"	24	19	26	1.280.0029.00
PG 36	M 40 x 1,5	NPT 1 1/2"	31	25	28	1.280.0036.00
PG 42	M 50 x 1,5		37	30	28	1.280.0042.00
PG 48	M 63 x 1,5		43	34	28	1.280.0048.00

R-FS

Metr., PG




Material Styrengummi / Polyamid

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 70 °C (Styrengummi)
-40 °C – 80 °C (Polyamid)


Färger grå (RAL 7035)




Typ A



Typ B



Typ C



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	mm	Typ	Best. Nr. SB	Best. Nr. PA
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	9	16	24	22	A		1.272.1612.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	9	16	27	24	A		1.272.2016.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	10	17	32	29	A		1.272.2520.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	12	19	40	36	A		1.272.3225.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	12	19	51	46	A		1.272.4032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	14	21	61	55	A		1.272.5040.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	15	22	75	65	A		1.272.6350.50
PG 13,5	PG 9	8	12	27		B	1.271.1309.10	1.272.1309.11
PG 16	PG 9	10	13	29		B	1.271.1609.10	1.272.1609.11
PG 16	PG 11	10	13	29		B	1.271.1611.10	1.272.1611.11
PG 21	PG 13,5	11	13,5	36		B	1.271.2113.10	1.272.2113.11
PG 21	PG 16	11	13,5	36		B	1.271.2116.10	1.272.2116.11
PG 29	PG 21	11	13,5	46		B	1.271.2921.10	1.272.2921.11
PG 36	PG 29	11	15	58		B	1.271.3629.10	1.272.3629.11
Reducering								
PG 9	PG 7	8	14	19	15	C	1.235.0907.10	1.236.0907.11
PG 11	PG 9	8	18	22,5	19	C	1.235.1109.10	1.236.1109.11
PG 13,5	PG 11	9	21	25,5	22	C	1.235.1311.10	1.236.1311.11
PG 16	PG 13,5	10	25	28,5	24	C	1.235.1613.10	1.236.1613.11

R-M-PA


Metr., PG




Material	Polyamid (Typ A/Typ B), Polypropen (Typ C)
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C
Färger	svart (RAL 9005)




Typ A



Typ B



Typ C



AG	IG	Typ	GL mm	H mm	d mm	 mm	Best. Nr.
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	B	8	6	10	20	1.273.1612.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	B	8	6	13,5	25	1.273.2016.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	B	8	6	18	29	1.273.2520.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	B	10	6	23	36	1.273.3225.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	C	15	5	30		1.273.4032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.5040.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	C	15	5	48		1.273.6350.50
M 25 x 1,5	PG 13,5	B	8	6	18	29	1.273.2513.50
M 25 x 1,5	PG 16	A	8	14	18	29	1.273.2516.50
M 32 x 1,5	PG 21	A	10	15	25	36	1.273.3221.50
M 40 x 1,5	PG 29	A	10	15	33	45	1.273.4029.50
M 50 x 1,5	PG 36	A	12	17	43	55	1.273.5036.50
M 63 x 1,5	PG 42	C	15	5	52		1.273.6342.50
PG 9	M 12 x 1,5	C	15	19	8,5		1.273.0912.11
PG 11	M 16 x 1,5	C	15	19	11,5		1.273.1116.11
PG 13,5	M 16 x 1,5	B	8	6	14	25	1.273.1316.11
PG 16	M 20 x 1,5	A	8	13	16	27	1.273.1620.11
PG 21	M 25 x 1,5	C	15	19	20,5		1.273.2125.11
PG 29	M 32 x 1,5	C	15	19	28		1.273.2932.11
PG 36	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.3640.11
PG 42	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.4240.11
PG 48	M 50 x 1,5	C	15	5	38		1.273.4850.11

E-M-PA, K-FS

Metr., PG




Material

Polyamid (Typ A/Typ B),
Polypropen (Typ C)


Drifttemperatur kontinuerligt

-20 °C – 80 °C


Färger

K-FS grå (RAL 7035),
E-M-PA svart (RAL 9005)



Typ A



Typ B



Typ C




AG	IG	Typ	GL mm	H mm	d mm	mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	A	8	12	6,5	21	1.239.1216.50
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	A	8	13	9	25	1.239.1620.50
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	A	8	15	14	30	1.239.2025.50
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	C	15	15	16,5		1.239.2532.50
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	C	15	19,5	23		1.239.3240.50
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	C	15	19,5	30		1.239.4050.50
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	C	15	20	39		1.239.5063.50
M 12 x 1,5	PG 7	A	8	12	6,5	17	1.239.1207.50
M 16 x 1,5	PG 9	C	1	19	8,5		1.239.1609.50
M 20 x 1,5	PG 13,5	A	8	13	14	25	1.239.2013.50
M 63 x 1,5	PG 48	C	15	20	51		1.239.6348.50
PG 7	M 12 x 1,5	C	15	19	6		1.239.0712.11
PG 9	M 16 x 1,5	A	8	12	9	21	1.239.0916.11
PG 11	M 20 x 1,5	C	15	19	11,5		1.239.1120.11
PG 13,5	M 20 x 1,5	A	8	13	14	25	1.239.1320.11
PG 16	M 25 x 1,5	A	8	15	16	30	1.239.1625.11
PG 21	M 32 x 1,5	A	8	15	21	37	1.239.2132.11
PG 29	M 40 x 1,5	A	10	17	30	45	1.239.2940.11
PG 36	M 50 x 1,5	C	15	19,5	37		1.239.3650.11
PG 42	M 50 x 1,5	C	15	19,5	43		1.239.4250.11
PG 48	M 63 x 1,5	C	15	20	48		1.239.4863.11
PG 11	PG 13,5	B	8	15	12,5	24	1.233.1113.11
PG 13,5	PG 16	B	9	16	15	27	1.233.1316.11
PG 16	PG 21	B	10	19	16	32	1.233.1621.11
PG 21	PG 29	B	11	21	22,5	42	1.233.2129.11

Klapp-vinkel

Metr., PG, NPT




Material	Polyamid
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C
Färger	grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



AG	IG	GL mm	H mm	L mm	R mm	 mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 16x1,5	M 16x1,5	8	23	28,5	5	19	1.316.1600.50	1.316.1601.50
M 20x1,5	M 20x1,5	9	30,5	35	7	24	1.316.2000.50	1.316.2001.50
M 25x1,5	M 25x1,5	11	40	49	10	33	1.316.2500.50	1.316.2501.50
PG 9	M 16x1,5	8	23	28,5	5	19	1.316.0900.11	1.316.0901.11
PG 13,5	M 20x1,5	9	30,5	35	7	24	1.316.1300.11	1.316.1301.11
PG 21	M 25x1,5	11	40	49	10	33	1.316.2100.11	1.316.2101.11
M 16x1,5	PG 9	8	23	28,5	5	19	1.315.1600.50	1.315.1601.50
M 20x1,5	PG 13,5	9	30,5	35	7	24	1.315.2000.50	1.315.2001.50
M 25x1,5	PG 21	11	40	49	10	33	1.315.2500.50	1.315.2501.50
M 32x1,5	PG 29	11	51,5	60	14	42	1.315.3200.50	1.315.3201.50
PG 9	PG 9	8	23	28,5	5	19	1.315.0900.11	1.315.0901.11
PG 11	PG 11	8	27	31,5	6	22	1.315.1100.11	1.315.1101.11
PG 13,5	PG 13,5	9	30,5	35	7	24	1.315.1300.11	1.315.1301.11
PG 16	PG 16	10	32,5	37,5	8	27	1.315.1600.11	1.315.1601.11
PG 21	PG 21	11	40	49	10	33	1.315.2100.11	1.315.2101.11
PG 29	PG 29	11	51,5	60	14	42	1.315.2900.11	1.315.2901.11
NPT 3/8"	PG 9	15	23	28,5	5	19	1.315.3800.70	1.315.3801.70
NPT 1/2"	PG 13,5	13	30,5	35	7	24	1.315.1200.70	1.315.1201.70
NPT 3/4"	PG 21	13	40	49	10	33	1.315.3400.70	1.315.3401.70
NPT 1"	PG 29	19	51,5	60	14	42	1.315.1000.70	1.315.1001.70

KS

Metr.




Material	Polyamid
Skyddsklass	IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C
Färger	grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 25x1,5	15	21,5	30	1.213.2500.50	1.213.2501.50

GM-KS

Metr.




Material	Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C
Färger	grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)



AG	H mm	 mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 25x1,5	9	30	1.263.2500.50	1.263.2501.50


KF-G
Metr., PG


Material	Polyamid
Tätning	NBR
Skyddsklass	IP 54
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 110 °C
Färger	grå (RAL 7011), svart (RAL 9005)



Dim	Fläns	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 16x1,5	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.50	1.312.1601.50
M 20x1,5	1	4,5	49	47	37	15,5	29	35	1.312.2000.50	1.312.2001.50
M 25x1,5	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2500.50	1.312.2501.50
M 32x1,5	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.3200.50	1.312.3201.50
M 40x1,5	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.4000.50	1.312.4001.50
M 50x1,5	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.5000.50	1.312.5001.50
PG 11	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1100.11	1.312.1101.11
PG 16	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.11	1.312.1601.11
PG 21	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2100.11	1.312.2101.11
PG 29	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.2900.11	1.312.2901.11
PG 36	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.3600.11	1.312.3601.11
PG 48	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.4800.11	1.312.4801.11

PG



Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar

HSK-ME

Metr., PG, NPT



Material Elastomer



Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C


Hänvisning:

- Monteringstips, se sid 176
- Andra material på förfrågan

! - Insatserna är uteslutande avsedda för montage i HSK-förskruvningarna.



Slitsade varianter



Passar till följande storlekar				Antal Hål x d	Best. Nr.	Antal Hål x d	Best. Nr.	Best. Nr. utan Hål
PG 7 / KR PG 9				1,5*	1.089.0712.19			1.089.0799.19
PG 9 / KE PG 7 / KR PG 11	M 16 x 1,5	NPT 3/8"		4 x 1,4	1.089.0900.19	2 x 3	1.089.0901.19	1.089.0999.19
				5 x 1,6	1.089.0902.19	10 x 1,4	1.089.0904.19	
				4 x 2,3	1.089.0908.19	1 x 2,2*	1.089.0916.19	
PG 11 / KE PG 9 / KR PG 13,5	M 16 x 1,5 / 16			2 x 3	1.089.1100.19	3 x 3	1.089.1101.19	1.089.1199.19
				2 x 4	1.089.1102.19	3 x 1,5	1.089.1103.19	
PG 13,5 / KE PG 11 / KR PG 16	M 20 x 1,5	NPT 1/2"		3 x 2	1.089.1300.19	6 x 3	1.089.1301.19	1.089.1399.19
				3 x 4	1.089.1302.19	2 x 5	1.089.1303.19	
				3 x 3	1.089.1304.19	1 x 5*	1.089.1312.19	
PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21	M 16 x 1,5 / 16 NPT 1/2" (16)			4 x 4	1.089.1602.19	5 x 4	1.089.1603.19	1.089.1699.19
				6 x 4	1.089.1604.19	2 x 6	1.089.1605.19	
				6 x 3	1.089.1607.19	3 x 4	1.089.1601.19	
				4 x 5	1.089.1611.19	2 x 4,5	1.089.1614.19	
PG 21 / KE PG 16	M 25 x 1,5	NPT 3/4"		4 x 6	1.089.2100.19	3 x 7	1.089.2101.19	1.089.2199.19
				2 x 8	1.089.2102.19	4 x 5	1.089.2103.19	
				3 x 5,2	1.089.2106.19	1 x 5,8*	1.089.2113.19	
PG 29	M 32 x 1,5	NPT 1" / 1 1/4"		6 x 6,5	1.089.2900.19	4 x 9	1.089.2901.19	1.089.2999.19
				2 x 6	1.089.2905.19			
PG 36	M 40 x 1,5	NPT 1 1/2"		5 x 9	1.089.3600.19	7 x 9	1.089.3601.19	1.089.3699.19
				6 x 8	1.089.3602.19	2 x 15	1.089.3603.19	
PG 42	M 50 x 1,5							1.089.4299.19
PG 48	M 63 x 1,5			8 x 10	1.089.4800.19	6 x 12	1.089.4801.19	1.089.4899.19

* Slitsade varianter för enkel genomföring av kontakterade ledare och kablage

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan

HSK-FLAKA

Metr., PG, NPT

RoHS


Material Elastomer

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Hänvisning:

- Monteringtips, se sid 176
- Andra material på förfrågan

! - Insatserna är uteslutande avsedda för montage i HSK-förskruvningarna.



ASI-BUS




Passar till följande storlekar			B x H mm	Best. Nr.	B x H mm	Best. Nr.
PG 13 (ASI-BUS)	M 20 x 1,5	NPT 1/2"	10,4 x 4,2	1.091.1300.19		
PG 16/KE PG 13,5 / KR PG 21		NPT 1/2" (16)	14 x 6	1.091.1600.19	11,5 x 5	1.091.1601.19
PG 16/KE PG 13,5 / KR PG 21		NPT 1/2" (16)	12 x 7	1.091.1602.19		
PG 21/KE PG 16	M 25 x 1,5	NPT 3/4"	14 x 6	1.091.2100.19	14 x 7	1.091.2101.19
PG 29	M 32 x 1,5	NPT 1" / 1 1/4"	22 x 8	1.091.2900.19		
PG 36	M 40 x 1,5	NPT 1 1/2"	28,5 x 10	1.091.3600.19	29 x 5,5	1.091.3601.19
PG 42	M 50 x 1,5		33,5 x 11,5	1.091.4200.19		
PG 48	M 63 x 1,5		38 x 12	1.091.4800.19		

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiameterar på förfrågan

O-ringar

Metr., PG, NPT



O-ring NBR

Material NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -30 °C – 120 °C

O-ring FPM

Material FPM

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 200 °C

O-ring VMQ


Material VMQ (Silikon)

Drifttemperatur kontinuerligt -60 °C – 250 °C

RoHS



O-ringar HSK-K



Passar till följande storlekar	d mm	S mm	Best. Nr. NBR	Best. Nr. FPM	Best. Nr. VMQ
M 12 x 1,5	10	1,5	1.321.1200.57	1.321.1200.58	1.321.1200.59
M 16 x 1,5	12	1,5	1.321.1600.57	1.321.1600.58	1.321.1600.59
M 20 x 1,5	17	1,8	1.321.2000.57	1.321.2000.58	1.321.2000.59
M 25 x 1,5	22	2	1.321.2500.57	1.321.2500.58	1.321.2500.59
M 32 x 1,5	29	2	1.321.3200.57	1.321.3200.58	1.321.3200.59
M 40 x 1,5	35	2	1.321.4000.57	1.321.4000.58	1.321.4000.59
M 50 x 1,5	43	2	1.321.5000.57	1.321.5000.58	1.321.5000.59
M 63 x 1,5	55	2	1.321.6300.57	1.321.6300.58	1.321.6300.59
PG 7	10	1,5	1.321.0700.17	1.321.0700.21	1.321.0700.22
PG 9	12	1,5	1.321.0900.17	1.321.0900.21	1.321.0900.22
PG 11	16	1,5	1.321.1100.17	1.321.1100.21	1.321.1100.22
PG 13,5	17	1,8	1.321.1300.17	1.321.1300.21	1.321.1300.22
PG 16	18	1,5	1.321.1600.17	1.321.1600.21	1.321.1600.22
PG 21	26	2	1.321.2100.17	1.321.2100.21	1.321.2100.22
PG 29	33	2	1.321.2900.17	1.321.2900.21	1.321.2900.22
PG 36	43	2	1.321.3600.17	1.321.3600.21	1.321.3600.22
PG 42	50	2	1.321.4200.17	1.321.4200.21	1.321.4200.22
PG 48	55	2	1.321.4800.17	1.321.4800.21	1.321.4800.22
NPT 3/8"	13	2	1.321.3800.77	1.321.3800.78	1.321.3800.79
NPT 1/2"	19	1,8	1.321.1200.77	1.321.1200.78	1.321.1200.79
NPT 3/4"	22	2	1.321.3400.77	1.321.3400.78	1.321.3400.79
NPT 1"	29	2	1.321.1000.77	1.321.1000.78	1.321.1000.79
NPT 1 1/4"	38	2,5	1.321.5400.77	1.321.5400.78	1.321.5400.79
NPT 1 1/2"	45	2,5	1.321.6400.77	1.321.6400.78	1.321.6400.79

Tätningbrickor

Metr.

RoHS

Tätningbrickor PE


Material Polyethen

Drifttemperatur kontinuerligt -30 °C – 70 °C

Tätningbrickor HD


Material Fiber-kompound

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 300 °C



Hänvisning:

- Gängade tätningssrings tillverkade av GRP se sidan 109



Dim	d mm	D mm	S mm	Best. Nr. Polyethen	Best. Nr. Fiber-kompound
M 12 x 1,5	12	16	2	1.325.1200.59	1.325.1200.50
M 16 x 1,5	16	20	2	1.325.1600.59	1.325.1600.50
M 20 x 1,5	20	25	2	1.325.2000.59	1.325.2000.50
M 25 x 1,5	25	31	2	1.325.2500.59	1.325.2500.50
M 32 x 1,5	32	38	2	1.325.3200.59	1.325.3200.50
M 40 x 1,5	40	48	2	1.325.4000.59	1.325.4000.50
M 50 x 1,5	50	58	2	1.325.5000.59	1.325.5000.50
M 63 x 1,5	63	72	2	1.325.6300.59	1.325.6300.50

Tätningbrickor

PG

RoHS

Tätningbrickor PE



Material Polyethen

Drifttemperatur kontinuerligt -30 °C – 70 °C

Tätningbrickor HD

Material Fiber-kompound


Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 300 °C



Dim	d mm	D mm	S Polyethen mm	S Fiber-kompound mm	Best. Nr. Polyethen	Best. Nr. Fiber-kompound
PG 7	12,5	16,5	2	1,5	1.325.0700.19	1.325.0700.20
PG 9	15,2	19	2	1,5	1.325.0900.19	1.325.0900.20
PG 11	18,6	22,5	2	1,5	1.325.1100.19	1.325.1100.20
PG 13,5	20,4	25	2	1,5	1.325.1300.19	1.325.1300.20
PG 16	22,5	27	2	1,5	1.325.1600.19	1.325.1600.20
PG 21	28,3	33,5	2	2	1.325.2100.19	1.325.2100.20
PG 29	37	43,5	2	2	1.325.2900.19	1.325.2900.20
PG 36	47	55	2	2	1.325.3600.19	1.325.3600.20
PG 42	54	63	2	2	1.325.4200.19	1.325.4200.20
PG 48	59,3	69	2	2	1.325.4800.19	1.325.4800.20

GM-Ms

Metr., PG, G




Material

Förnicklad mässing



RoHS



IG	H mm	 mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	2,8	15	1.161.1200.50
M 16 x 1,5	2,8	19	1.161.1600.50
M 20 x 1,5	3,0	23	1.161.2000.50
M 25 x 1,5	3,5	29	1.161.2500.50
M 32 x 1,5	4,0	36	1.161.3200.50
M 40 x 1,5	4,5	45	1.161.4000.50
M 50 x 1,5	5,5	55	1.161.5000.50
M 63 x 1,5	6,0	70	1.161.6300.50
M 75 x 1,5	8,0	85	1.161.7500.50
M 80 x 2	8,0	90	1.161.8000.50
M 90 x 2	8,0	100	1.161.9000.50
M 100 x 2	11	115	1.161.1000.50
M 110 x 2	11	125	1.161.1100.50

IG	H mm	 mm	Best. Nr.
PG 7	2,8	15	1.161.0700.01
PG 9	2,8	18	1.161.0900.01
PG 11	3,0	21	1.161.1100.01
PG 13,5	3,0	23	1.161.1300.01
PG 16	3,0	26	1.161.1600.01
PG 21	3,5	32	1.161.2100.01
PG 29	4,0	41	1.161.2900.01
PG 36	5,0	51	1.161.3600.01
PG 42	5,0	60	1.161.4200.01
PG 48	5,5	64	1.161.4800.01
G 2 1/2"	7	80	1.106.5200.99
G 3"	8	95	1.106.3000.99
G 4"	11	125	1.106.4000.99

GM-EMV

Metr., PG




Material

Förnicklad mässing



RoHS



IG	H mm	 mm	S mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	2,8	15	0,7	1.167.1200.50
M 16 x 1,5	2,8	19	0,7	1.167.1600.50
M 20 x 1,5	3,0	24	0,7	1.167.2000.50
M 25 x 1,5	3,5	30	0,7	1.167.2500.50
M 32 x 1,5	4,5	36	0,7	1.167.3200.50
M 40 x 1,5	5,0	46	0,7	1.167.4000.50
M 50 x 1,5	5,0	60	0,7	1.167.5000.50
M 63 x 1,5	6,0	70	0,7	1.167.6300.50

IG	H mm	 mm	S mm	Best. Nr.
PG 7	2,8	15	0,7	1.167.0700.01
PG 9	2,8	18	0,7	1.167.0900.01
PG 11	3,0	21	0,7	1.167.1100.01
PG 13,5	3,0	23	0,7	1.167.1300.01
PG 16	3,0	26	0,7	1.167.1600.01
PG 21	3,5	32	0,7	1.167.2100.01
PG 29	4,0	41	0,7	1.167.2900.01
PG 36	5,0	51	0,7	1.167.3600.01
PG 42	5,0	60	0,7	1.167.4200.01
PG 48	5,5	64	0,7	1.167.4800.01



V-N-Ms

Metr., PG



Material Förnicklad mässing

Skyddsklass IP 54



AG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	5	7,5	14	1.052.1200.50
M 16 x 1,5	5	9,0	18	1.052.1600.50
M 20 x 1,5	6,5	9,5	22	1.052.2000.50
M 25 x 1,5	7	11,0	28	1.052.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,0	35	1.052.3200.50
M 40 x 1,5	8,5	13,0	44	1.052.4000.50
M 50 x 1,5	9	15,0	54	1.052.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,0	67	1.052.6300.50

AG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr.
PG 7	5	8	14	1.052.0700.01
PG 9	6	9	17	1.052.0900.01
PG 11	6	9	20	1.052.1100.01
PG 13,5	6,5	9,5	22	1.052.1300.01
PG 16	6,5	9,5	24	1.052.1600.01
PG 21	7	11	30	1.052.2100.01
PG 29	8	12	39	1.052.2900.01
PG 36	9	15	50	1.052.3600.01
PG 42	10	16	57	1.052.4200.01
PG 48	10	16	64	1.052.4800.01

V-N-Ms-SD

Metr., PG





Material Förnicklad mässing

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 80 °C



Hänvisning:


- NPT-hänga – På förfrågan
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan

AG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.052.1201.50
M 16 x 1,5	6	9	20	1.052.1601.50
M 20 x 1,5	6,5	9,5	24	1.052.2001.50
M 25 x 1,5	7	11	28	1.052.2501.50
M 32 x 1,5	8	12,5	35	1.052.3201.50
M 40 x 1,5	8	12	45	1.052.4001.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.052.5001.50
M 63 x 1,5	10	16	68	1.052.6301.50

AG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr.
PG 7	4,8	8	14	1.052.0701.01
PG 9	5,5	9	17	1.052.0901.01
PG 11	5,5	9	20	1.052.1101.01
PG 13,5	6	9,5	22	1.052.1301.01
PG 16	6	9,5	24	1.052.1601.01
PG 21	6,5	11	30	1.052.2101.01
PG 29	7,5	12	39	1.052.2901.01
PG 36	9	15	50	1.052.3601.01
PG 42	10	16	57	1.052.4201.01
PG 48	10	16	64	1.052.4801.01

V-NE-Ms

Metr.



Material Förnicklad mässing



V-NE-Ms


Skyddsklass IP 54

V-NE-Ms-SD/ V-NE-Ms-SD-FPM


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

O-ring / Drifttemperatur kontinuerligt NBR / -20°C – 95°C
FPM / -20°C – 180°C

V-NE-Ms



V-NE-Ms-SD




Hänvisning:

- NPT-Gewinde auf Anfrage
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan

AG	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. V-NE-Ms utan O-ring	Best. Nr. V-NE-Ms-SD -20 °C – 95 °C	Best. Nr. V-NE-Ms-SD-FPM -20 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.155.1200.50	1.156.1200.50	1.157.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.155.1600.50	1.156.1600.50	1.157.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.155.2000.50	1.156.2000.50	1.157.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.155.2500.50	1.156.2500.50	1.157.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.155.3200.50	1.156.3200.50	1.157.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.155.4000.50	1.156.4000.50	1.157.4000.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.155.5000.50	1.156.5000.50	1.157.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,5	70	1.155.6300.50	1.156.6300.50	1.157.6300.50

V-NE-Ms

PG



Material Förnicklad mässing



V-NE-Ms


Skyddsklass IP 54

V-NE-Ms-SD/ V-NE-Ms-SD-FPM


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

O-ring / Drifttemperatur kontinuerligt NBR / -20°C – 95°C
FPM / -20°C – 180°C

V-NE-Ms



V-NE-Ms-SD



Hänvisning:

- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan

AG	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. V-NE-Ms utan O-ring	Best. Nr. V-NE-Ms-SD -20 °C – 95 °C	Best. Nr. V-NE-Ms-SD-FPM -20 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.155.0700.01	1.156.0700.01	1.157.0700.01
PG 9	6	9	17	1.155.0900.01	1.156.0900.01	1.157.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.155.1100.01	1.156.1100.01	1.157.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.155.1300.01	1.156.1300.01	1.157.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.155.1600.01	1.156.1600.01	1.157.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.155.2100.01	1.156.2100.01	1.157.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.155.2900.01	1.156.2900.01	1.157.2900.01
PG 36	8	13	50	1.155.3600.01	1.156.3600.01	1.157.3600.01
PG 42	9	15	58	1.155.4200.01	1.156.4200.01	1.157.4200.01
PG 48	10	16,5	65	1.155.4800.01	1.156.4800.01	1.157.4800.01

R-H

Metr., PG




Material

Förnicklad mässing

Hänvisning:


- Metrisk gänga med O-ring på förfrågan




AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr.
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	6,0	8,5	18	1.076.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6,5	9,0	24	1.076.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6,5	9,0	24	1.076.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7,0	10,0	30	1.076.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7,0	10,0	30	1.076.2520.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8,0	11,5	39	1.076.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8,0	11,5	39	1.076.3225.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8,0	11,5	43	1.076.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	9,0	12,5	43	1.076.4032.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	10,0	14,0	57	1.076.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	10,0	14,0	57	1.076.5040.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10,0	14,0	64	1.076.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10,0	14,0	64	1.076.6350.50
PG 9	PG 7	6	8,5	17	1.071.0907.01
PG 11	PG 7	6	8,5	20	1.071.1107.01
PG 11	PG 9	6	8,5	20	1.071.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9	22	1.071.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9	22	1.071.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.071.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.071.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.071.1613.01
PG 21	PG 11	7	10	30	1.071.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10	30	1.071.2113.01
PG 21	PG 16	7	10	30	1.071.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	39	1.071.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	39	1.071.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.071.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.071.3629.01
PG 42	PG 29	10	14	57	1.071.4229.01
PG 42	PG 36	10	14	57	1.071.4236.01
PG 48	PG 36	10	14	64	1.071.4836.01
PG 48	PG 42	10	14	64	1.071.4842.01

RSD-MS

Metr.



Material	Förnicklad mässing
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



Hänvisning:


- Metrisk gänga med O-ring på förfrågan

AG	IG mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	8	17	1.077.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	9	22	1.077.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	9	22	1.077.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	10	29	1.077.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	10	29	1.077.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	11	34	1.077.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	11	35	1.077.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	11	34	1.077.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	12	43	1.077.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	12	43	1.077.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	12	43	1.077.4032.50


AG	IG mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	13	55	1.077.5025.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	13	55	1.077.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	13	55	1.077.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	14	65	1.077.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	14	65	1.077.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	14	65	1.077.6350.50

RSD-MS

PG



Material	Förnicklad mässing
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C



Hänvisning:

- Metrisk gänga med O-ring på förfrågan

AG	IG mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.077.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.077.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.077.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.077.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.077.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.077.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.077.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.077.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.077.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.077.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.077.2116.01

AG	IG mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.077.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.077.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.077.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.077.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.077.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.077.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.077.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.077.4842.01

RE-**Ms**


Metr., PG







Material

Förnicklad mässing





AG	IG	GL mm	H mm	D mm	 mm	Best. Nr.
M 16 x 1,5	PG 9	6	10,5	20		1.039.1609.01
M 20 x 1,5	PG 11	6,5	12,5	22		1.039.2011.01
M 20 x 1,5	PG 13,5	6,5	12,5	22		1.039.2013.01
M 20 x 1,5	PG 16	6,5	12,5	24		1.039.2016.01
M 25 x 1,5	PG 16	6,5	12,5	28		1.039.2516.01
M 25 x 1,5	PG 21	6,5	14,5	30		1.039.2521.01
M 32 x 1,5	PG 29	7	16	39		1.039.3229.01
PG 9	M 16 x 1,5	6	10,5	20		1.039.0916.01
PG 11	M 20 x 1,5	6,5	12,5	22		1.039.1120.01
PG 13,5	M 20 x 1,5	6,5	12,5	22		1.039.1320.01
PG 16	M 25 x 1,5	6,5	14,5	27		1.039.1625.01

RE-MS

PG

RoHS

PG

Material

Förnicklad mässing


O-ring

NBR

AG	IG	GL mm	H mm	D mm	mm	Best. Nr.
M 16 x 1,5	NPT 1/2"	6	17		24	1.171.1612.50
M 20 x 1,5	NPT 1/2"	6	17		24	1.171.2012.50
M 25 x 1,5	NPT 1/2"	7	8		30	1.171.2512.50
M 25 x 1,5	NPT 3/4"	7	19		30	1.171.2534.50
M 32 x 1,5	NPT 1"	8	25		40	1.171.3210.50
M 32 x 1,5	NPT 1 1/4"	8	25		46	1.171.3254.50
PG 11	NPT 1/2"	6	16,7		24	1.171.1112.01
PG 13,5	NPT 1/2"	6,5	17		24	1.171.1312.01
PG 16	NPT 1/2"	6,5	16,5		24	1.171.1612.01
PG 21	NPT 1/2"	7	8		30	1.171.2112.01
PG 21	NPT 3/4"	7	17		30	1.171.2134.01
PG 29	NPT 1"	8	12		40	1.171.2910.01


E-Ms

Metr.



Material


Förnicklad mässing



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	5	15	18	1.033.1216.50
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	6	17,5	22	1.033.1620.50
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	6,5	19	27	1.033.2025.50
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	6,5	21	34	1.033.2532.50
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	7	23	42	1.033.3240.50
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	9	31	53	1.033.4050.50
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	9	31	66	1.033.5063.50


E-Ms

PG



Material

Förnicklad mässing



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr.
PG 7	PG 9	5	15	17	1.033.0709.01
PG 9	PG 11	6	16,5	20	1.033.0911.01
PG 9	PG 13,5	6	17,5	22	1.033.0913.01
PG 11	PG 13,5	6	17,5	22	1.033.1113.01
PG 11	PG 16	6	18,5	24	1.033.1116.01
PG 11	PG 21	6	20,5	30	1.033.1121.01
PG 13,5	PG 16	6,5	19	24	1.033.1316.01
PG 13,5	PG 21	6,5	21	30	1.033.1321.01
PG 16	PG 21	6,5	21	30	1.033.1621.01
PG 16	PG 29	6,5	22,5	39	1.033.1629.01
PG 21	PG 29	7	23	39	1.033.2129.01

AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Best. Nr.
PG 29	PG 36	8	27,5	50	1.033.2936.01
PG 36	PG 42	9	31	57	1.033.3642.01
PG 42	PG 48	10	33	64	1.033.4248.01

KLE



Metr.



Material

Förnicklad mässing

RoHS



AG	GL	H mm	mm	mm	Best. Nr.
M12 x 1,5	5,5	15,0	16	5-7,5	1.143.1200.50
M16 x 1,5	6,0	16,0	19	7-10	1.143.1600.50
M20 x 1,5	6,5	18,0	24	10-14	1.143.2000.50
M25 x 1,5	8,0	21,0	34	12-21,5	1.143.2500.50
M32 x 1,5	8,0	22,0	42	16-27	1.143.3200.50
M40 x 1,5	9,5	25,5	52	22-33	1.143.4000.50
M50 x 1,5	9,5	25,5	52	25-38,5	1.143.5000.50

KLE



PG

RoHS



Material


Förnicklad mässing




AG	GL	H mm	mm	mm	Best. Nr.
PG 7	5,5	14,8	16	5,5-8	1.143.0700.01
PG 9	6	16,6	19	6,5-10	1.143.0900.01
PG 11	6	17,3	22	7,5-12	1.143.1100.01
PG 13,5	6,5	17,8	24	8,5-14	1.143.1300.01
PG 16	6,5	18,3	26	9,5-16	1.143.1600.01
PG 21	7,5	20,8	33	12-21	1.143.2100.01
PG 29	8	21,8	42	19-30	1.143.2900.01
PG 36	9,5	25,3	52	25-37	1.143.3600.01
PG 42	10	26,3	59	31-43	1.143.4200.01
PG 48	11	27,3	64	35-48	1.143.4800.01

FW-ZN

Metr.




Material	Zinkgjutgods
Skyddsklass	IP 65
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-20°C – 95°C




A	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Best. Nr.
M 20 x 1,5	56	53	44	5,5	35	1.306.2000.50
M 25 x 1,5	65	63	54	5,5	42	1.306.2500.50
M 32 x 1,5	75	71	60	5,5	52	1.306.3200.50
M 50 x 1,5	93	89	72	6,5	69	1.306.5000.50
M 63 x 1,5	114	96	84	6,5	74	1.306.6300.50

FW-ZN

PG



Material	Zinkgjutgods
Skyddsklass	IP 65
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-20°C – 95°C



A	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Best. Nr.
PG 9	50	45	37	4,3	30	1.306.0900.05
PG 11	50	45	37	4,3	30	1.306.1100.05
PG 13,5	56	53	44	5,5	35	1.306.1300.05
PG 16	56	53	44	5,5	35	1.306.1600.05
PG 21	65	63	54	5,5	42	1.306.2100.05
PG 29	74	70	60	5,5	52	1.306.2900.05
PG 36	94	89	72	6,5	69	1.306.3600.05
PG 42	114	96	84	6,5	74	1.306.4200.05
PG 48	114	96	84	6,5	74	1.306.4800.05

GM-INOX

Metr.

MaterialINOX 1.4305

Hänvisning:

- Andra storlekar – På förfrågan
- Andra rostfria stål på förfrågan

IG mm	H mm	 mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	2,8	15	1.161.1200.58
M 16 x 1,5	2,8	19	1.161.1600.58
M 20 x 1,5	3	24	1.161.2000.58
M 25 x 1,5	3,5	30	1.161.2500.58
M 32 x 1,5	3,5	36	1.161.3200.58
M 40 x 1,5	5	46	1.161.4000.58
M 50 x 1,5	5	57	1.161.5000.58
M 63 x 1,5	6	70	1.161.6300.58

GM-INOX


PG


RoHS



Material

INOX 1.4305





Hänvisning:


- Andra storlekar – På förfrågan

- Andra rostfria stål på förfrågan

IG mm	H mm	 mm	Best. Nr.
PG 7	2,8	17	1.161.0700.08
PG 9	2,8	22	1.161.0900.08
PG 11	3	22	1.161.1100.08
PG 13,5	3	24	1.161.1300.08
PG 16	3	27	1.161.1600.08
PG 21	3,5	32	1.161.2100.08
PG 29	4	41	1.161.2900.08
PG 36	5	50	1.161.3600.08

V-INOX

Metr.



Material INOX 1.4305




Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

O-ring NBR / FPM / VMQ

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C (NBR),
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)

Hänvisning:


- Förlängd gänga – På förfrågan
- Andra storlekar – På förfrågan
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan



AG	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. V-INOX-NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. V-INOX-FPM -20 °C – 180 °C	Best. Nr. V-INOX-VMQ -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.152.1200.50	1.153.1200.50	1.154.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.152.1600.50	1.153.1600.50	1.154.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.152.2000.50	1.153.2000.50	1.154.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.152.2500.50	1.153.2500.50	1.154.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.152.3200.50	1.153.3200.50	1.154.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.152.4000.50	1.153.4000.50	1.154.4000.50

V-INOX

PG



Material INOX 1.4305




Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

O-ring NBR / FPM / VMQ

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C (NBR),
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)

Hänvisning:

- Förlängd gänga – På förfrågan
- Andra storlekar – På förfrågan
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan



AG	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. V-INOX-NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. V-INOX-FPM -20 °C – 180 °C	Best. Nr. V-INOX-VMQ -60 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.152.0700.01	1.153.0700.01	1.154.0700.01
PG 9	6	9	17	1.152.0900.01	1.153.0900.01	1.154.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.152.1100.01	1.153.1100.01	1.154.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.152.1300.01	1.153.1300.01	1.154.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.152.1600.01	1.153.1600.01	1.154.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.152.2100.01	1.153.2100.01	1.154.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.152.2900.01	1.153.2900.01	1.154.2900.01
PG 36	8	13	50	1.152.3600.01	1.153.3600.01	1.154.3600.01

RS-INOX / RSD-INOX

Metr.






Material INOX 1.4305

O-ring NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -20°C – 95°C

Hänvisning:


- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan



AG	IG	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. RS-INOX utan O-ring	Best. Nr. RSD-INOX
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	6	9	19	1.094.1612.50	1.097.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	9,5	22	1.094.2012.50	1.097.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	9,5	22	1.094.2016.50	1.097.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	10,5	27	1.094.2516.50	1.097.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	10,5	27	1.094.2520.50	1.097.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3216.50	1.097.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3220.50	1.097.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3225.50	1.097.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	13	43	1.094.4020.50	1.097.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	13	43	1.094.4025.50	1.097.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	13	43	1.094.4032.50	1.097.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	15	55	1.094.5025.50	1.097.5025.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	15	55	1.094.5032.50	1.097.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	15	55	1.094.5040.50	1.097.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6332.50	1.097.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6340.50	1.097.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6350.50	1.097.6350.50

RS-INOX / RSD-INOX

PG



Material INOX 1.4305




RoHS


O-ring NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -20°C – 95°C


Hänvisning:
- Andra O-ringsmaterial – På förfrågan
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan



RS-INOX



RSD-INOX



AG	IG	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. RS-INOX utan O-ring	Best. Nr. RSD-INOX -20°C – 95°C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.094.0907.01	1.097.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	22	1.094.1107.01	1.097.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	22	1.094.1109.01	1.097.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.094.1309.01	1.097.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.094.1311.01	1.097.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.094.1609.01	1.097.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.094.1611.01	1.097.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.094.1613.01	1.097.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.094.2111.01	1.097.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.094.2113.01	1.097.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.094.2116.01	1.097.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	41	1.094.2916.01	1.097.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	41	1.094.2921.01	1.097.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.094.3621.01	1.097.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.094.3629.01	1.097.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	60	1.094.4229.01	1.097.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	60	1.094.4236.01	1.097.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	65	1.094.4836.01	1.097.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	65	1.094.4842.01	1.097.4842.01

Kabelförskruvningar för Ex-miljö

EXIOS⁺ STANDARD, EXIOS⁺ BARRIER, EXIOS⁺ A2F

Kabelförskruvningar för alla gängtyper, att användas i elektrisk utrustning för explosionsfarliga miljöer i grupp I, II och III applikationer. Ex-d, Ex-e och/eller Ex-ta certifierade kabelförskruvningar har utvecklats för alla explosionsfarliga miljöer där det är krav på hög standard, tillförlitlighet, dragavlastning och vattentätethet, såsom marint, offshore, gastransporter, raffinerier och kemisk industri.



detta kapitel finner ni:

- **EXIOS⁺ STANDARD** den innovativa HUMMEL High-End kabelförskruvningen för armerad kabel i explosionsfarliga miljöer med den senaste IECEx och ATEX certifieringen, för användning i Ex-e, Ex-d och Ex-ta områden
- **EXIOS⁺ BARRIER** High End kabelförskruvningar för armerad kabel i explosionsfarliga miljöer med en flamsäker epoxi tätning. Med de senaste IECEx och ATEX certifikaten, för användning i Ex-e, Ex-d och Ex-ta klassade områden.
- **EXIOS⁺ A2F** för oarmerad kabel för användning i Ex-e och Ex-d klassade områden.
- Tillbehör:
 - Gängade tätningsringar
 - Pluggar
 - Jordtag
 - Tandad bricka

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49 (0) 76 66/9 11 10-0



Kabelförskruvningar för Ex-miljö

EXIOS⁺ STANDARD
Metr., NPT


Material	Mässing
Formtätning	Silikon, VMQ
Kläminsats	PA 6
Armering	Metallarmering, Skärm
Skyddsklass	IP 66, 67 och 68 (5 bar)
Drifttemperatur kontinuerligt	-60° C – 105° C



Hänvisning:
- rostfritt stål på förfrågan



AG	Storlek	Ø		GL mm	H max. mm	mm	D mm	Armering Ø mm			Best.-Nr.
		A ₁ mm	A ₂ mm					Klämring 1	Klämring 2	Klämring option	
M 16 x1,5	20-1	6 - 12	3 - 8,1	16	69,5	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.1600.50
M 20 x1,5	20-1	6 - 12	3 - 8,1	16	69,5	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.2000.50
M 20 x1,5	20-2	9 - 16	6 - 12	16	74,3	24	29	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.2000.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	9 - 14	16	80,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.605.2000.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 - 20,5	9 - 14	16	80,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.605.2500.51
M 25 x1,5	25	16,9 - 26	12,5 - 20,5	16	91	36	42	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.605.2500.50
M 32 x1,5	32	22 - 33	16,9 - 26	16	96	46	52	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.3200.50
M 40 x1,5	40	28 - 41	22 - 33	16	107	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.4000.50
M 50 x1,5	50	36 - 52,6	28,9 - 44,4	16	131,5	65	73	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.5000.50
M 63 x1,5	63	46 - 65,3	39,9 - 56,3	16	144,5	80	90	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.6300.50
M 75 x1,5	75	57 - 78	50,5 - 68,2	16	154	95	107	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.7500.50
NPT 3/8"	20 - 1	6 - 12	3 - 8,1	16	69,5	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.3800.70
NPT 1/2"	20 - 2	9 - 16	6 - 12	20	74,3	24	29	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.1200.70
NPT 1/2"	20 - 3	12,5 - 20,5	9 - 14	20	80,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.605.1200.71
NPT 3/4"	25	16,9 - 26	12,5 - 20,5	20,5	91	36	42	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.605.3400.70
NPT 1"	32	22 - 33	16,9 - 26	25	96	46	52	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.1000.70
NPT 1 1/4"	40	28 - 41	22 - 33	26	107	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.5400.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 41	22 - 33	26,5	107	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.6400.70
NPT 2"	50	36 - 52,6	28,9 - 44,4	27	131,5	65	73	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.2000.70
NPT 2 1/2"	63	46 - 65,3	39,9 - 56,3	40	144,5	80	90	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.5200.70
NPT 3"	75	57 - 78	50,5 - 68,2	41,5	154	95	107	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.3000.70

Kabelförskruvningar för Ex-miljö

EXIOS⁺ STANDARD

Metr., NPT



II 2G Ex de IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

ATEX BVS-10-ATEX-E-062-X



BVS 10.0078X



POCC-RU-0001-11TB05



AEX-13499-X



Material Förnicklad mässing

Formtätning Silikon, VMQ


Kläminsats PA 6

Armering Metallarmering, Skärm

Skyddsklass IP 66, 67 och 68 (5 bar)

Drifttemperatur kontinuerligt -60° C – 105° C

Hänvisning:
- rostfritt stål på förfrågan



AG	Storlek	Ø		GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Armering Ø mm			Best.-Nr.
		A1 mm	A2 mm					Klämring 1	Klämring 2	Klämring option	
M 16 x1,5	20-1	6 – 12	3 – 8,1	16	69,5	22	27	0 – 0,7	0,7 – 1,25		1.605.1603.50
M 20 x1,5	20-1	6 – 12	3 – 8,1	16	69,5	22	27	0 – 0,7	0,7 – 1,25		1.605.2003.50
M 20 x1,5	20-2	9 – 16	6 – 12	16	74,3	24	29	0 – 0,7	0,7 – 1,25		1.605.2003.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	9 – 14	16	80,5	30	35	0 – 0,7	0,7 – 1,4		1.605.2003.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	9 – 14	16	80,5	30	35	0 – 0,7	0,7 – 1,4		1.605.2503.51
M 25 x1,5	25	16,9 – 26	12,5 – 20,5	16	91	36	42	0 – 0,7	0,9 – 1,6	0,7 – 1,4	1.605.2503.50
M 32 x1,5	32	22 – 33	16,9 – 26	16	96	46	52	0 – 0,7	1,3 – 2,0	0,7 – 1,4	1.605.3203.50
M 40 x1,5	40	28 – 41	22 – 33	16	107	55	64	0 – 0,7	1,3 – 2,0	0,7 – 1,4	1.605.4003.50
M 50 x1,5	50	36 – 52,6	28,9 – 44,4	16	131,5	65	73	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.5003.50
M 63 x1,5	63	46 – 65,3	39,9 – 56,3	16	144,5	80	90	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.6303.50
M 75 x1,5	75	57 – 78	50,5 – 68,2	16	154	95	107	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.7503.50
NPT 3/8"	20 – 1	6 – 12	3 – 8,1	16	69,5	22	27	0 – 0,7	0,7 – 1,25		1.605.3803.70
NPT 1/2"	20 – 2	9 – 16	6 – 12	20	74,3	24	29	0 – 0,7	0,7 – 1,25		1.605.1203.70
NPT 1/2"	20 – 3	12,5 – 20,5	9 – 14	20	80,5	30	35	0 – 0,7	0,7 – 1,4		1.605.1203.71
NPT 3/4"	25	16,9 – 26	12,5 – 20,5	20,5	91	36	42	0 – 0,7	0,9 – 1,6	0,7 – 1,4	1.605.3403.70
NPT 1"	32	22 – 33	16,9 – 26	25	96	46	52	0 – 0,7	1,3 – 2,0	0,7 – 1,4	1.605.1003.70
NPT 1 1/4"	40	28 – 41	22 – 33	26	107	55	64	0 – 0,7	1,3 – 2,0	0,7 – 1,4	1.605.5403.70
NPT 1 1/2"	40	28 – 41	22 – 33	26,5	107	55	64	0 – 0,7	1,3 – 2,0	0,7 – 1,4	1.605.6403.70
NPT 2"	50	36 – 52,6	28,9 – 44,4	27	131,5	65	73	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.2003.70
NPT 2 1/2"	63	46 – 65,3	39,9 – 56,3	40	144,5	80	90	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.5203.70
NPT 3"	75	57 – 78	50,5 – 68,2	41,5	154	95	107	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.3003.70


Kabelförskruvningar för Ex-miljö

EXIOS⁺ BARRIER
Metr., NPT


Material	Mässing
Formtätning	Silikon, VMQ
Kläminsats	PA 6
Armering	Metallarmering, Skärm
Tätning	Två komponent epoxy tätmassa
Skyddsklass	IP 66, 67 och 68 (5 bar)
Drifttemperatur kontinuerligt	-60° C – 85° C



Hänvisning:
- rostfritt stål på förfrågan



AG	Storlek	Ø			GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Armering Ø mm			Best.-Nr.
		A ₁ mm	A ₂ mm	A ₃ mm					Max. No. cores	Klämring 1	Klämring 2	
M 16 x1,5	20-1	6 – 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.1600.50
M 20 x1,5	20-1	6 – 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.2000.50
M 20 x1,5	20-2	9 – 16	12	8,8	16	74,3	24	29	10	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.2000.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 – 0,7	0,7 – 1,4	1.606.2000.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 – 0,7	0,7 – 1,4	1.606.2500.51
M 25 x1,5	25	16,9 – 26	20	16,4	16	91	36	42	25	0 – 0,7	0,9 – 1,6	1.606.2500.50
M 32 x1,5	32	22 – 33	26	21,4	16	96	46	52	45	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.3200.50
M 40 x1,5	40	28 – 41	33,2	27,6	16	107	55	64	70	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.4000.50
M 50 x1,5	50	36 – 52,6	44,2	37,5	16	131,5	65	73	85	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.5000.50
M 63 x1,5	63	46 – 65,3	56,2	47,3	16	144,5	80	90	120	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.6300.50
M 75 x1,5	75	57 – 78	68,2	58,0	16	154	95	107	150	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.7500.50
NPT 3/8"	20-1	6 – 12	8,2	7,9	16	64	22	27	8	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.3800.70
NPT 1/2"	20-2	9 – 12	12	8,8	20	68	24	29	10	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.1200.70
NPT 1/2"	20-3	12,5 – 20,5	14	11,5	20	73	30	35	15	0 – 0,7	0,7 – 1,4	1.606.1200.71
NPT 3/4"	25	16,9 – 26	20	16,4	20,5	81,3	36	42	25	0 – 0,7	0,9 – 1,6	1.606.3400.70
NPT 1"	32	22 – 33	26	21,4	25	85,5	46	52	45	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.1000.70
NPT 1 1/4"	40	28 – 41	33,2	27,6	26	94,4	55	64	70	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.5400.70
NPT 1 1/2"	40	28 – 41	33,2	27,6	26,5	94,4	55	64	70	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.6400.70
NPT 2"	50	36 – 52,6	44,2	37,5	27	116,3	65	73	85	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.2000.70
NPT 2 1/2"	63	46 – 65,3	56,2	47,3	40	127,6	80	90	120	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.5200.70
NPT 3"	75	57 – 78	68,2	58,0	41,5	136,5	95	107	150	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.3000.70

Kabelförskruvningar för Ex-miljö

EXIOS⁺ BARRIER

Metr., NPT



I M2 Ex de I Mb IIC Gb
I M2 Ex ta I IIIC Da

ATEX^{Ex} Sira-11-ATEX-1110-X



Sir 11.0044X



Material Förnicklad mässing

Formtätning Silikon, VMQ

Kläminsats PA 6


Armering Metallarmering, Skärm

Tätning Två komponent epoxy tätmassa

Skyddsklass IP 66, 67 och 68 (5 bar)

Drifttemperatur kontinuerligt -60° C – 85° C

Hänvisning:
- rostfritt stål på förfrågan



AG	Storlek	A ₁ mm	A ₂ mm	A ₃ mm	GL mm	H max. mm	mm	D mm	Armering Ø mm			Best.-Nr.
									Max. No. cores	Klämring 1	Klämring 2	
M 16 x1,5	20-1	6 – 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.1603.50
M 20 x1,5	20-1	6 – 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.2003.50
M 20 x1,5	20-2	9 – 16	12	8,8	16	74,3	24	29	10	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.2003.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 – 0,7	0,7 – 1,4	1.606.2003.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 – 0,7	0,7 – 1,4	1.606.2503.51
M 25 x1,5	25	16,9 – 26	20	16,4	16	91	36	42	25	0 – 0,7	0,9 – 1,6	1.606.2503.50
M 32 x1,5	32	22 – 33	26	21,4	16	96	46	52	45	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.3203.50
M 40 x1,5	40	28 – 41	33,2	27,6	16	107	55	64	70	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.4003.50
M 50 x1,5	50	36 – 52,6	44,2	37,5	16	131,5	65	73	85	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.5003.50
M 63 x1,5	63	46 – 65,3	56,2	47,3	16	144,5	80	90	120	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.6303.50
M 75 x1,5	75	57 – 78	68,2	58,0	16	154	95	107	150	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.7503.50
NPT 3/8"	20-1	6 – 12	8,2	7,9	16	64	22	27	8	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.3803.70
NPT 1/2"	20-2	9 – 12	12	8,8	20	68	24	29	10	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.1203.70
NPT 1/2"	20-3	12,5 – 20,5	14	11,5	20	73	30	35	15	0 – 0,7	0,7 – 1,4	1.606.1203.71
NPT 3/4"	25	16,9 – 26	20	16,4	20,5	81,3	36	42	25	0 – 0,7	0,9 – 1,6	1.606.3403.70
NPT 1"	32	22 – 33	26	21,4	25	85,5	46	52	45	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.1003.70
NPT 1 1/4"	40	28 – 41	33,2	27,6	26	94,4	55	64	70	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.5403.70
NPT 1 1/2"	40	28 – 41	33,2	27,6	26,5	94,4	55	64	70	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.6403.70
NPT 2"	50	36 – 52,6	44,2	37,5	27	116,3	65	73	85	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.2003.70
NPT 2 1/2"	63	46 – 65,3	56,2	47,3	40	127,6	80	90	120	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.5203.70
NPT 3"	75	57 – 78	68,2	58,0	41,5	136,5	95	107	150	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.3003.70


Kabelförskruvningar för Ex-miljö

EXIOS⁺ A2F
Metr.


Material	Mässing
Formtätning	Silikon, VMQ
Kläminsats	PA 6
Skyddsklass	IP 66, 67 och 68 (5 bar)
Drifttemperatur kontinuerligt	-60° C – 105° C


 II Ex de IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da


Hänvisning:
- Aluminium och rostfritt stål på förfrågan



AG	Storlek	Øk A1 mm	GL mm	H max. mm	mm	D mm	Best.-Nr.	Best.-Nr. Förnicklad mässing
M 16 x 1,5	20 – 1	6 – 12	16	36,5	22	27	1.608.1600.50	1.608.1603.50
M 20 x 1,5	20 – 1	6 – 12	16	36,5	22	27	1.608.2000.50	1.608.2003.50
M 20 x 1,5	20 – 2	9 – 16	16	41	24	29	1.608.2000.51	1.608.2003.51
M 25 x 1,5	20 – 3	12,5 – 20,5	16	48	30	35	1.608.2500.50	1.608.2503.50
M 32 x 1,5	25	16,9 – 26	16	48,5	36	42	1.608.3200.50	1.608.3203.50
M 40 x 1,5	32	22 – 33	16	54	46	52	1.608.4000.50	1.608.4003.50
M 50 x 1,5	40	28 – 41	16	60	55	64	1.608.5000.50	1.608.5003.50
M 63 x 1,5	50	40 – 52,6	16	67	65	73	1.608.6300.50	1.608.6303.50
M 75 x 1,5	63	51 – 65,3	16	72	80	90	1.608.7500.50	1.608.7503.50
NPT 3/8"	20 – 1	6 – 12	16	35,6	22	27	1.608.3800.70	1.608.3803.70
NPT 1/2"	20 – 1	6 – 12	20	35,6	22/24	27	1.608.1200.70	1.608.1203.70
NPT 1/2"	20 – 2	9 – 16	20	39,7	24	29	1.608.1200.71	1.608.1203.71
NPT 3/4"	20 – 3	12,5 – 20,5	20,5	47,5	30	35	1.608.3400.70	1.608.3403.70
NPT 1"	25	16,9 – 26	25	47,8	36	42	1.608.1000.70	1.608.1003.70
NPT 1 1/4"	32	22 – 23	26	51,1	46	52	1.608.5400.70	1.608.5403.70
NPT 1 1/2"	40	28 – 41	26,5	56,8	55	64	1.608.6400.70	1.608.6403.70
NPT 2"	50	40 – 52,6	27	65,4	65	73	1.608.2000.70	1.608.2003.70
NPT 2 1/2"	63	51 – 61	40	70,3	80	90	1.608.5200.70	1.608.5203.70
NPT 3"	75	62 – 78	41,5	76,2	95	107	1.608.3000.70	1.608.3003.70

Kabelförskruvningar för Ex-miljö

M

RoHS

GFK gängad packning

Material

Glasfiberarmerad nylon

Drifttemperatur kontinuerligt

-60 °C – 105 °C

Storlek	Best.-Nr.	Storlek	Best.-Nr.
M 16	1.326.1600.50	1/2"	1.326.1200.70
M 20	1.326.2000.50	3/4"	1.326.3400.70
M 25	1.326.2500.50	1"	1.326.1000.70
M 32	1.326.3200.50	1 1/4"	1.326.5400.70
M 40	1.326.4000.50	1 1/2"	1.326.6400.70
M 50	1.326.5000.50	2"	1.326.2000.70
M 63	1.326.6300.50	2 1/2"	1.326.5200.70
M 75	1.326.7500.50	3"	1.326.3000.70

Plugg	
	Material PVC
	
Storlek	Best.-Nr.
20-1	1.802.2000.50
20-2	1.802.2000.51
20-3	1.802.2000.52
25	1.802.2500.50
32	1.802.3200.50
40	1.802.4000.50
50	1.802.5000.50
63	1.802.6300.50
75	1.802.7500.50

Kabelförskruvningar för Ex-miljö

Jordtag		Metr., NPT	
	Material	Mässing	
Hänvisning: - rostfritt stål på förfrågan			
Storlek	Best.-Nr.	Storlek	Best.-Nr.
M 16	1.022.1600.50	1/2"	1.022.1200.70
M 20	1.022.2000.50	3/4"	1.022.3400.70
M 25	1.022.2500.50	1"	1.022.1000.70
M 32	1.022.3200.50	1 1/4"	1.022.5400.70
M 40	1.022.4000.50	1 1/2"	1.022.6400.70
M 50	1.022.5000.50	2"	1.022.2000.70
M 63	1.022.6300.50	2 1/2"	1.022.5200.70
M 75	1.022.7500.50	3"	1.022.3000.70

Låsbricka		Metr., NPT	
	Material	INOX	
Storlek	Best.-Nr.	Storlek	Best.-Nr.
M 16	1.329.1600.50	1/2"	1.329.1200.70
M 20	1.329.2000.50	3/4"	1.329.3400.70
M 25	1.329.2500.50	1"	1.329.1000.70
M 32	1.329.3200.50	1 1/4"	1.329.5400.70
M 40	1.329.4000.50	1 1/2"	1.329.6400.70
M 50	1.329.5000.50	2"	1.329.2000.70
M 63	1.329.6300.50	2 1/2"	1.329.5200.70
M 75	1.329.7500.50	3"	1.329.3000.70

Industrikabelförskruvningar

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

Kabelförskruvningar i HSK-Ex-e-serien är designade för användning på elektriska apparater i explosionsfarlig miljöer med skyddsklass „e” enligt EN 60079-0 och EN 60079-7.



detta kapitel finner ni:

HSK-Ex-e-standardkabelförskruvningar

- Polyamid
- Nickelpästrerad mässing med flera temperaturområden
- Olika rostfria stål med flera temperaturområden

Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningmaterial och temperaturområden. Programmet möter ett flertal globala godkännanden.

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49 (0) 76 66/9 11 10-0

Hänvisning:

- ➔ HSK-EMV-Ex-e-förskruvningar i nästa kapitel fr o m sid 123
- ➔ HSK-Ex-e-multiförskruvningar och mycket annat finner ni i kapitel „HSK-Ex-eförskruvningar för speciella applikationer” fr o m sid 131
- ➔ HSK-Ex-d-förskruvningar fr o m sid 139

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-K-Ex

Metr.



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formtätning NBR


O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämmområde

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Färger grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)


II 2G 1D


För alla godkännanden och
certifikat, se sid 176 eller vår
hemsida www.hummel.com


AG	mm	GL	H	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
M 12 x 1,5	3 – 6,5	8	21	15	1.291.1200.50	1.291.1201.50	1.291.1202.50
M 12 x 1,5	2 – 5	8	21	15	1.291.1200.51	1.291.1201.51	1.291.1202.51
M 16 x 1,5	4 – 8	8	22	19	1.291.1600.50	1.291.1601.50	1.291.1602.50
M 16 x 1,5	3 – 6	8	22	19	1.291.1600.51	1.291.1601.51	1.291.1602.51
M 16 x 1,5	5 – 10	8	25	22	1.295.1600.50	1.295.1601.50	1.295.1602.50
M 16 x 1,5	3 – 7	8	25	22	1.295.1600.51	1.295.1601.51	1.295.1602.51
M 20 x 1,5	6,5 – 12	9	27	24	1.291.2000.50	1.291.2001.50	1.291.2002.50
M 20 x 1,5	5 – 9	9	27	24	1.291.2000.51	1.291.2001.51	1.291.2002.51
M 20 x 1,5	10 – 14	9	28	27	1.295.2000.50	1.295.2001.50	1.295.2002.50
M 20 x 1,5	7 – 12	9	28	27	1.295.2000.51	1.295.2001.51	1.295.2002.51
M 25 x 1,5	13 – 18	11	31	33	1.291.2500.50	1.291.2501.50	1.291.2502.50
M 25 x 1,5	9 – 16	11	31	33	1.291.2500.51	1.291.2501.51	1.291.2502.51
M 32 x 1,5	18 – 25	11	39	42	1.291.3200.50	1.291.3201.50	1.291.3202.50
M 32 x 1,5	13 – 20	11	39	42	1.291.3200.51	1.291.3201.51	1.291.3202.51
M 40 x 1,5	22 – 32	13	48	53	1.291.4000.50	1.291.4001.50	1.291.4002.50
M 40 x 1,5	20 – 26	13	48	53	1.291.4000.51	1.291.4001.51	1.291.4002.51
M 50 x 1,5	32 – 38	13	49	60	1.291.5000.50	1.291.5001.50	1.291.5002.50
M 50 x 1,5	25 – 31	13	49	60	1.291.5000.51	1.291.5001.51	1.291.5002.51
M 63 x 1,5	37 – 44	14	49	65/68	1.291.6300.50	1.291.6301.50	1.291.6302.50
M 63 x 1,5	29 – 35	14	49	65/68	1.291.6300.51	1.291.6301.51	1.291.6302.51

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-K-Ex

Metr.-lång




II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material	Polyamid V0 enligt UL 94
Formfätning	NBR
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämmområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 95 °C
Färger	grå (RAL 7035) svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)



AG	mm	GL	H	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
M 12 x 1,5	3 – 6,5	15	21	15	1.291.1200.30	1.291.1201.30	1.291.1202.30
M 12 x 1,5	2 – 5	15	21	15	1.291.1200.31	1.291.1201.31	1.291.1202.31
M 16 x 1,5	4 – 8	15	22	19	1.291.1600.30	1.291.1601.30	1.291.1602.30
M 16 x 1,5	3 – 6	15	22	19	1.291.1600.31	1.291.1601.31	1.291.1602.31
M 16 x 1,5	5 – 10	15	25	22	1.295.1600.30	1.295.1601.30	1.295.1602.30
M 16 x 1,5	3 – 7	15	25	22	1.295.1600.31	1.295.1601.31	1.295.1602.31
M 20 x 1,5	6,5 – 12	15	27	24	1.291.2000.30	1.291.2001.30	1.291.2002.30
M 20 x 1,5	5 – 9	15	27	24	1.291.2000.31	1.291.2001.31	1.291.2002.31
M 20 x 1,5	10 – 14	15	28	27	1.295.2000.30	1.295.2001.30	1.295.2002.30
M 20 x 1,5	7 – 12	15	28	27	1.295.2000.31	1.295.2001.31	1.295.2002.31
M 25 x 1,5	13 – 18	15	31	33	1.291.2500.30	1.291.2501.30	1.291.2502.30
M 25 x 1,5	9 – 16	15	31	33	1.291.2500.31	1.291.2501.31	1.291.2502.31
M 32 x 1,5	18 – 25	15	39	42	1.291.3200.30	1.291.3201.30	1.291.3202.30
M 32 x 1,5	13 – 20	15	39	42	1.291.3200.31	1.291.3201.31	1.291.3202.31
M 40 x 1,5	22 – 32	18	48	53	1.291.4000.30	1.291.4001.30	1.291.4002.30
M 40 x 1,5	20 – 26	18	48	53	1.291.4000.31	1.291.4001.31	1.291.4002.31
M 50 x 1,5	32 – 38	18	49	60	1.291.5000.30	1.291.5001.30	1.291.5002.30
M 50 x 1,5	25 – 31	18	49	60	1.291.5000.31	1.291.5001.31	1.291.5002.31
M 63 x 1,5	37 – 44	18	49	65/68	1.291.6300.30	1.291.6301.30	1.291.6302.30
M 63 x 1,5	29 – 35	18	49	65/68	1.291.6300.31	1.291.6301.31	1.291.6302.31



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-K-Ex

PG



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formtätning NBR

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde


Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Färger grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)



II 2G 1D

För alla godkännanden och
certifikat, se sid 176 eller vår
hemsida www.hummel.com



AG	Ø mm	GL mm	H mm	Ø mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
PG 7	3 – 6,5	8	21	15	1.291.0700.14	1.291.0701.14	1.291.0702.14
PG 7	2 – 5	8	21	15	1.291.0700.15	1.291.0701.15	1.291.0702.15
PG 9	4 – 8	8	22	19	1.291.0900.14	1.291.0901.14	1.291.0902.14
PG 9	3 – 6	8	22	19	1.291.0900.15	1.291.0901.15	1.291.0902.15
PG 11	5 – 10	8	25	22	1.291.1100.14	1.291.1101.14	1.291.1102.14
PG 11	3 – 7	8	25	22	1.291.1100.15	1.291.1101.15	1.291.1102.15
PG 13,5	6,5 – 12	9	27	24	1.291.1300.14	1.291.1301.14	1.291.1302.14
PG 13,5	5 – 9	9	27	24	1.291.1300.15	1.291.1301.15	1.291.1302.15
PG 16	10 – 14	10	28	27	1.291.1600.14	1.291.1601.14	1.291.1602.14
PG 16	7 – 12	10	28	27	1.291.1600.15	1.291.1601.15	1.291.1602.15
PG 21	13 – 18	11	31	33	1.291.2100.14	1.291.2101.14	1.291.2102.14
PG 21	9 – 16	11	31	33	1.291.2100.15	1.291.2101.15	1.291.2102.15
PG 29	18 – 25	11	39	42	1.291.2900.14	1.291.2901.14	1.291.2902.14
PG 29	13 – 20	11	39	42	1.291.2900.15	1.291.2901.15	1.291.2902.15
PG 36	22 – 32	13	48	53	1.291.3600.14	1.291.3601.14	1.291.3602.14
PG 36	20 – 26	13	48	53	1.291.3600.15	1.291.3601.15	1.291.3602.15
PG 42	32 – 38	13	49	60	1.291.4200.14	1.291.4201.14	1.291.4202.14
PG 42	25 – 31	13	49	60	1.291.4200.15	1.291.4201.15	1.291.4202.15
PG 48	37 – 44	14	49	65	1.291.4800.14	1.291.4801.14	1.291.4802.14
PG 48	29 – 35	14	49	65	1.291.4800.15	1.291.4801.15	1.291.4802.15



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-K-Ex

PG-lång

RoHS



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Polyamid V0 enligt UL 94


Formfätning NBR

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar/IP 69K inom angivet klämmområde

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Färger grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
PG 7	3–6,5	15	21	15	1.291.0700.60	1.291.0701.60	1.291.0702.60
PG 7	2–5	15	21	15	1.291.0700.61	1.291.0701.61	1.291.0702.61
PG 9	4–8	15	22	19	1.291.0900.60	1.291.0901.60	1.291.0902.60
PG 9	3–6	15	22	19	1.291.0900.61	1.291.0901.61	1.291.0902.61
PG 11	5–10	15	25	22	1.291.1100.60	1.291.1101.60	1.291.1102.60
PG 11	3–7	15	25	22	1.291.1100.61	1.291.1101.61	1.291.1102.61
PG 13,5	6,5–12	15	27	24	1.291.1300.60	1.291.1301.60	1.291.1302.60
PG 13,5	5–9	15	27	24	1.291.1300.61	1.291.1301.61	1.291.1302.61
PG 16	10–14	15	28	27	1.291.1600.60	1.291.1601.60	1.291.1602.60
PG 16	7–12	15	28	27	1.291.1600.61	1.291.1601.61	1.291.1602.61
PG 21	13–18	15	31	33	1.291.2100.60	1.291.2101.60	1.291.2102.60
PG 21	9–16	15	31	33	1.291.2100.61	1.291.2101.61	1.291.2102.61
PG 29	18–25	15	39	42	1.291.2900.60	1.291.2901.60	1.291.2902.60
PG 29	13–20	15	39	42	1.291.2900.61	1.291.2901.61	1.291.2902.61
PG 36	22–32	18	48	53	1.291.3600.60	1.291.3601.60	1.291.3602.60
PG 36	20–26	18	48	53	1.291.3600.61	1.291.3601.61	1.291.3602.61
PG 42	32–38	18	49	60	1.291.4200.60	1.291.4201.60	1.291.4202.60
PG 42	25–31	18	49	60	1.291.4200.61	1.291.4201.61	1.291.4202.61
PG 48	37–44	18	49	65	1.291.4800.60	1.291.4801.60	1.291.4802.60
PG 48	29–35	18	49	65	1.291.4800.61	1.291.4801.61	1.291.4802.61

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-K-Ex

NPT



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formtätning NBR

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämmområde


Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Färger grå (RAL 7035)
svart (RAL 9005), blå (RAL 5012)



II 2G 1D

För alla godkännanden och
certifikat, se sid 176 eller vår
hemsida www.hummel.com



AG	mm	GL	H	mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Best. Nr. blå
NPT 3/8"	4 – 8	15	22	19/22	1.291.3800.70	1.291.3801.70	1.291.3802.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	22	19/22	1.291.3800.71	1.291.3801.71	1.291.3802.71
NPT 1/2"	6,5 – 12	13	27	24	1.291.1200.70	1.291.1201.70	1.291.1202.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	27	24	1.291.1200.71	1.291.1201.71	1.291.1202.71
NPT 1/2" (16)	10 – 14	13	28	27	1.291.1216.70	1.291.1217.70	1.291.1218.70
NPT 1/2" (16)	7 – 12	13	28	27	1.291.1216.71	1.291.1217.71	1.291.1218.71
NPT 3/4"	13 – 18	14	31	33	1.291.3400.70	1.291.3401.70	1.291.3402.70
NPT 3/4"	9 – 16	14	31	33	1.291.3400.71	1.291.3401.71	1.291.3402.71
NPT 1"	18 – 25	19	39	42	1.291.1000.70	1.291.1001.70	1.291.1002.70
NPT 1"	13 – 20	19	39	42	1.291.1000.71	1.291.1001.71	1.291.1002.71
NPT 1 1/4"	18 – 25	16	39	42/46	1.291.5400.70	1.291.5401.70	1.291.5402.70
NPT 1 1/4"	13 – 20	16	39	42/46	1.291.5400.71	1.291.5401.71	1.291.5402.71
NPT 1 1/2"	22 – 32	20	48	53	1.291.6400.70	1.291.6401.70	1.291.6402.70
NPT 1 1/2"	20 – 26	20	48	53	1.291.6400.71	1.291.6401.71	1.291.6402.71



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

Metr.



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förricklad mässing


Kläminsats Polyamid / PVDF

Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämråde

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)



AG	mm	GL	H	mm	Best. Nr. HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.610.1200.50	1.640.1200.50	1.660.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.610.1200.51	1.640.1200.51	1.660.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	6	21	17 / 19	1.610.1600.50	1.640.1600.50	1.660.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	6	21	17 / 19	1.610.1600.51	1.640.1600.51	1.660.1600.51
M 16 x 1,5	6 – 10	6	22	20	1.610.1611.50	1.640.1611.50	1.660.1611.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	20	1.610.1611.51	1.640.1611.51	1.660.1611.51
M 20 x 1,5	6 – 12	6	23	22	1.610.2000.50	1.640.2000.50	1.660.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	6	23	22	1.610.2000.51	1.640.2000.51	1.660.2000.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	24	1.610.2016.50	1.640.2016.50	1.660.2016.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	24	24	1.610.2016.51	1.640.2016.51	1.660.2016.51
M 25 x 1,5	14 – 18	7	26	30	1.610.2500.50	1.640.2500.50	1.660.2500.50
M 25 x 1,5	10 – 16	7	26	30	1.610.2500.51	1.640.2500.51	1.660.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	31	40	1.610.3200.50	1.640.3200.50	1.660.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.610.3200.51	1.640.3200.51	1.660.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.610.4000.50	1.640.4000.50	1.660.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.610.4000.51	1.640.4000.51	1.660.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.610.5000.50	1.640.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.610.5000.51	1.640.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.610.6300.50	1.640.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.610.6300.51	1.640.6300.51	



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

Metr.-lång



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid / PVDF


Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D


För alla godkännanden och
certifikat, se sid 176 eller vår
hemsida www.hummel.com


AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	10	19	14	1.610.1200.30	1.640.1200.30	1.660.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	10	19	14	1.610.1200.31	1.640.1200.31	1.660.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	10	21	17 / 19	1.610.1600.30	1.640.1600.30	1.660.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	10	21	17 / 19	1.610.1600.31	1.640.1600.31	1.660.1600.31
M 16 x 1,5	6 – 10	10	22	20	1.610.1611.30	1.640.1611.30	1.660.1611.30
M 16 x 1,5	3 – 7	10	22	20	1.610.1611.31	1.640.1611.31	1.660.1611.31
M 20 x 1,5	6 – 12	10	23	22	1.610.2000.30	1.640.2000.30	1.660.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	10	23	22	1.610.2000.31	1.640.2000.31	1.660.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	10	24	24	1.610.2016.30	1.640.2016.30	1.660.2016.30
M 20 x 1,5	7 – 12	10	24	24	1.610.2016.31	1.640.2016.31	1.660.2016.31
M 25 x 1,5	14 – 18	12	26	30	1.610.2500.30	1.640.2500.30	1.660.2500.30
M 25 x 1,5	10 – 16	12	26	30	1.610.2500.31	1.640.2500.31	1.660.2500.31
M 32 x 1,5	20 – 25	12	31	40	1.610.3200.30	1.640.3200.30	1.660.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	12	31	40	1.610.3200.31	1.640.3200.31	1.660.3200.31
M 40 x 1,5	22 – 32	15	37	50	1.610.4000.30	1.640.4000.30	1.660.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	15	37	50	1.610.4000.31	1.640.4000.31	1.660.4000.31
M 50 x 1,5	32 – 38	15	37	57	1.610.5000.30	1.640.5000.30	
M 50 x 1,5	25 – 31	15	37	57	1.610.5000.31	1.640.5000.31	
M 63 x 1,5	37 – 44	15	38	64 / 68	1.610.6300.30	1.640.6300.30	
M 63 x 1,5	29 – 35	15	38	64 / 68	1.610.6300.31	1.640.6300.31	



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

PG, NPT

RoHS



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing


Kläminsats Polyamid / PVDF

Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.610.0700.01	1.640.0700.01	1.660.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.610.0700.15	1.640.0700.15	1.660.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.610.0900.01	1.640.0900.01	1.660.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.610.0900.15	1.640.0900.15	1.660.0900.15
PG 11	6 – 10	6	22	20	1.610.1100.01	1.640.1100.01	1.660.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.610.1100.15	1.640.1100.15	1.660.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.610.1300.01	1.640.1300.01	1.660.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.610.1300.15	1.640.1300.15	1.660.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.610.1600.01	1.640.1600.01	1.660.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.610.1600.15	1.640.1600.15	1.660.1600.15
PG 21	14 – 18	7	24	30	1.610.2100.01	1.640.2100.01	1.660.2100.01
PG 21	10 – 16	7	24	30	1.610.2100.15	1.640.2100.15	1.660.2100.15
PG 29	20 – 25	8	29	40	1.610.2900.01	1.640.2900.01	1.660.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.610.2900.15	1.640.2900.15	1.660.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.610.3600.01	1.640.3600.01	1.660.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.610.3600.15	1.640.3600.15	1.660.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.610.4200.01	1.640.4200.01	1.660.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.610.4200.15	1.640.4200.15	1.660.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.610.4800.01	1.640.4800.01	1.660.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.610.4800.15	1.640.4800.15	1.660.4800.15
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17/19	1.610.3800.70	1.640.3800.70	1.660.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17/19	1.610.3800.71	1.640.3800.71	1.660.3800.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22/24	1.610.1200.70	1.640.1200.70	1.660.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22/24	1.610.1200.71	1.640.1200.71	1.660.1200.71
NPT 3/4"	14 – 18	13	25	30	1.610.3400.70	1.640.3400.70	1.660.3400.70
NPT 3/4"	10 – 16	13	25	30	1.610.3400.71	1.640.3400.71	1.660.3400.71
NPT 1"	20 – 25	19	29	40	1.610.1000.70	1.640.1000.70	
NPT 1"	13 – 20	19	29	40	1.610.1000.71	1.640.1000.71	

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex


PG-lång



Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	NBR / FPM
O-ring	NBR / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C -20 °C – 130 °C (PVDF)



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	10	19	14	1.610.0700.60	1.640.0700.60	1.660.0700.60
PG 7	2 – 5	10	19	14	1.610.0700.61	1.640.0700.61	1.660.0700.61
PG 9	4 – 8	10	21	17	1.610.0900.60	1.640.0900.60	1.660.0900.60
PG 9	2 – 6	10	21	17	1.610.0900.61	1.640.0900.61	1.660.0900.61
PG 11	6 – 10	10	22	20	1.610.1100.60	1.640.1100.60	1.660.1100.60
PG 11	3 – 7	10	22	20	1.610.1100.61	1.640.1100.61	1.660.1100.61
PG 13,5	6 – 12	10	24	22	1.610.1300.60	1.640.1300.60	1.660.1300.60
PG 13,5	5 – 9	10	24	22	1.610.1300.61	1.640.1300.61	1.660.1300.61
PG 16	10 – 14	10	23	24	1.610.1600.60	1.640.1600.60	1.660.1600.60
PG 16	7 – 12	10	23	24	1.610.1600.61	1.640.1600.61	1.660.1600.61
PG 21	14 – 18	12	24	30	1.610.2100.60	1.640.2100.60	1.660.2100.60
PG 21	10 – 16	12	24	30	1.610.2100.61	1.640.2100.61	1.660.2100.61
PG 29	20 – 25	12	29	40	1.610.2900.60	1.640.2900.60	1.660.2900.60
PG 29	13 – 20	12	29	40	1.610.2900.61	1.640.2900.61	1.660.2900.61
PG 36	22 – 32	15	35	50	1.610.3600.60	1.640.3600.60	1.660.3600.60
PG 36	20 – 26	15	35	50	1.610.3600.61	1.640.3600.61	1.660.3600.61
PG 42	32 – 38	15	37	57	1.610.4200.60	1.640.4200.60	1.660.4200.60
PG 42	25 – 31	15	37	57	1.610.4200.61	1.640.4200.61	1.660.4200.61
PG 48	37 – 44	15	38	64	1.610.4800.60	1.640.4800.60	1.660.4800.60
PG 48	29 – 35	15	38	64	1.610.4800.61	1.640.4800.61	1.660.4800.61

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex

Metr.





II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material	INOX (1.4305)
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	NBR / FPM
O-ring	NBR / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C -20 °C – 130 °C (PVDF)

Hänvisning:
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan



AG	mm	GL	H	mm	Best. Nr. HSK-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-INOX-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-INOX-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.612.1200.50	1.642.1200.50	1.662.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.612.1200.51	1.642.1200.51	1.662.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	22	1.612.1600.50	1.642.1600.50	1.662.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	22	1.612.1600.51	1.642.1600.51	1.662.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.612.2000.50	1.642.2000.50	1.662.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.612.2000.51	1.642.2000.51	1.662.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	24	30	1.612.2500.50	1.642.2500.50	1.662.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	24	30	1.612.2500.51	1.642.2500.51	1.662.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	29	41	1.612.3200.50	1.642.3200.50	1.662.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	29	41	1.612.3200.51	1.642.3200.51	1.662.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	35	50	1.612.4000.50	1.642.4000.50	1.662.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	35	50	1.612.4000.51	1.642.4000.51	1.662.4000.51



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Standardförskruvningar

HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex

PG



Material INOX (1.4305)



RoHS

Kläminsats Polyamid / PVDF



Formtätning NBR / FPM



II 2G 1D


O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)

För alla godkännanden och
certifikat, se sid 176 eller vår
hemsida www.hummel.com

Hänvisning:
- Rostfritt stål 316L – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-INOX-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-INOX-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.612.0700.01	1.642.0700.01	1.662.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.612.0700.15	1.642.0700.15	1.662.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.612.0900.01	1.642.0900.01	1.662.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.612.0900.15	1.642.0900.15	1.662.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	22	1.612.1100.01	1.642.1100.01	1.662.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	22	1.612.1100.15	1.642.1100.15	1.662.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6	24	22	1.612.1300.01	1.642.1300.01	1.662.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6	24	22	1.612.1300.15	1.642.1300.15	1.662.1300.15
PG 16	10 – 14	6	23	24	1.612.1600.01	1.642.1600.01	1.662.1600.01
PG 16	7 – 12	6	23	24	1.612.1600.15	1.642.1600.15	1.662.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.612.2100.01	1.642.2100.01	1.662.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.612.2100.15	1.642.2100.15	1.662.2100.15
PG 29	20 – 25	8	29	41	1.612.2900.01	1.642.2900.01	1.662.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	41	1.612.2900.15	1.642.2900.15	1.662.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.612.3600.01	1.642.3600.01	1.662.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.612.3600.15	1.642.3600.15	1.662.3600.15

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

Industrikabelförskruvningar

HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar i HSK-EMV-Ex-e-serien är designade för användning på elektriska apparater i explosionsfarlig miljöer med skyddsklass „e” enligt EN 60079-0 och EN 60079-7.



detta kapitel finner ni:

HSK-EMV-Ex-e-förskruvningar

- Nickelplätterad mässing med flera temperaturområden
- Olika rostfria stål med flera temperaturområden

Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningmaterial och temperaturområden. Programmet möter ett flertal globala godkännanden.

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0

Hänvisning:

- ➔ HSK-Ex-e Multiförskruvningar och mycket mer finns i kapitel „HSK-Ex-e Kabelförskruvningar” för speciella applikationer, fr o m sid 131
- ➔ HSK-Ex-d standardförskruvningar fr o m sid 139

HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar

HSK-M-EMV-D-Ex

Metr.



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing


Kläminsats Metallackerad Polyamid

Formtätning NBR

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -20°C – 95°C / -60°C – 95°C



AG	Øk mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-M-EMV-D-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-EMV-D-Ex -60 °C – 95 °C
M 16 x 1,5	5–10	6	29	20	1.636.1600.50	1.637.1600.50
M 20 x 1,5	10–14	6	31	24	1.636.2000.50	1.637.2000.50
M 25 x 1,5	13–18	7	38	30	1.636.2500.50	1.637.2500.50
M 32 x 1,5	18–25	8	43	40	1.636.3200.50	1.637.3200.50
M 40 x 1,5	24–32	8	51	50	1.636.4000.50	1.637.4000.50

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-M-EMV-D-Ex

Metr.-lång



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing



Kläminsats Metallackerad Polyamid

Formtätning NBR

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -20°C – 95°C / -60°C – 95°C



AG	Øk mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-M-EMV-D-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-EMV-D-Ex -60 °C – 95 °C
M 16 x 1,5	5–10	10	29	20	1.636.1600.30	1.637.1600.30
M 20 x 1,5	10–14	10	31	24	1.636.2000.30	1.637.2000.30
M 25 x 1,5	13–18	12	38	30	1.636.2500.30	1.637.2500.30
M 32 x 1,5	18–25	12	43	40	1.636.3200.30	1.637.3200.30
M 40 x 1,5	24–32	15	51	50	1.636.4000.30	1.637.4000.30

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar

HSK-M-EMV-D-Ex

PG

RoHS



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing

Kläminsats Metallackerad Polyamid


Formtätning NBR

O-ring NBR


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt - 20°C – 95°C / -60°C – 95°C

Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-M-EMV-D-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-EMV-D-Ex -60 °C – 95 °C
PG 11	5–10	6	29	20	1.636.1100.01	1.637.1100.01
PG 13,5	6–12	6,5	31	22	1.636.1300.01	1.637.1300.01
PG 16	10–14	6,5	32	24	1.636.1600.01	1.637.1600.01
PG 21	13–18	7	38	30	1.636.2100.01	1.637.2100.01
PG 29	18–25	8	43	40	1.636.2900.01	1.637.2900.01
PG 36	22–32	8	48	50	1.636.3600.01	1.637.3600.01



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar

HSK-M-EMV-Ex

Metr.



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR


O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan
- Rostfritt stål – På förfrågan

För alla godkännanden och
certifikat, se sid 176 eller vår
hemsida www.hummel.com

Se vår hemsida www.hummel.com för
rekommenderade max kabeldiametrar.


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. HSK-M-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-EMV-Ex -60 °C – 95 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.616.1200.50	1.646.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.616.1200.51	1.646.1200.51
M 16 x 1,5	6 – 10	6	22	20	1.616.1600.50	1.646.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	20	1.616.1600.51	1.646.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.616.2000.50	1.646.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.616.2000.51	1.646.2000.51
M 25 x 1,5	14 – 18	7	24	30	1.616.2500.50	1.646.2500.50
M 25 x 1,5	10 – 16	7	24	30	1.616.2500.51	1.646.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	31	40	1.616.3200.50	1.646.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.616.3200.51	1.646.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.616.4000.50	1.646.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.616.4000.51	1.646.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.616.5000.50	1.646.5000.50
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.616.5000.51	1.646.5000.51
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.616.6300.50	1.646.6300.50
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.616.6300.51	1.646.6300.51

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar

HSK-M-EMV-Ex / HSK-M-EMV-PVDF-Ex

PG, NPT

RoHS



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förricklad mässing

Kläminsats Polyamid / PVDF


Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämråde

Drifttemperatur kontinuerligt - 20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)

Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-M-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-EMV-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-EMV-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.616.0700.01	1.646.0700.01	1.666.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.616.0700.15	1.646.0700.15	1.666.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.616.0900.01	1.646.0900.01	1.666.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.616.0900.15	1.646.0900.15	1.666.0900.15
PG 11	6 – 10	6	22	20	1.616.1100.01	1.646.1100.01	1.666.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.616.1100.15	1.646.1100.15	1.666.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.616.1300.01	1.646.1300.01	1.666.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.616.1300.15	1.646.1300.15	1.666.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.616.1600.01	1.646.1600.01	1.666.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.616.1600.15	1.646.1600.15	1.666.1600.15
PG 21	14 – 18	7	24	30	1.616.2100.01	1.646.2100.01	1.666.2100.01
PG 21	10 – 16	7	24	30	1.616.2100.15	1.646.2100.15	1.666.2100.15
PG 29	20 – 25	8	29	40	1.616.2900.01	1.646.2900.01	1.666.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.616.2900.15	1.646.2900.15	1.666.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.616.3600.01	1.646.3600.01	1.666.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.616.3600.15	1.646.3600.15	1.666.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.616.4200.01	1.646.4200.01	1.666.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.616.4200.15	1.646.4200.15	1.666.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.616.4800.01	1.646.4800.01	1.666.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.616.4800.15	1.646.4800.15	1.666.4800.15
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17/19	1.616.3800.70	1.646.3800.70	1.666.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17/19	1.616.3800.71	1.646.3800.71	1.666.3800.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22/24	1.616.1200.70	1.646.1200.70	1.666.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22/24	1.616.1200.71	1.646.1200.71	1.666.1200.71
NPT 3/4"	14 – 18	13	25	30	1.616.3400.70	1.646.3400.70	1.666.3400.70
NPT 3/4"	10 – 16	13	25	30	1.616.3400.71	1.646.3400.71	1.666.3400.71

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar

HSK-MZ-EMV-Ex

Metr.



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR


O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan

För alla godkännanden och
certifikat, se sid 176 eller vår
hemsida www.hummel.com

Se vår hemsida www.hummel.com för
rekommenderade max kabeldiametrar.


AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-M-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-M-EMV-Ex -60 °C – 95 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.617.1200.50	1.647.1200.50
M 16 x 1,5	6 – 10	6	29	20	1.617.1600.50	1.647.1600.50
M 20 x 1,5	10 – 14	6	32	24	1.617.2000.50	1.647.2000.50
M 25 x 1,5	14 – 18	7	35	30	1.617.2500.50	1.647.2500.50
M 32 x 1,5	20 – 25	8	41	40	1.617.3200.50	1.647.3200.50
M 40 x 1,5	24 – 32	8	48	50	1.617.4000.50	1.647.4000.50
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.617.5000.50	1.647.5000.50
M 50 x 1,5	28 – 31	9	51	57	1.617.5000.51	1.647.5000.51
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	68	1.617.6300.50	1.647.6300.50
M 63 x 1,5	32 – 35	10	52	68	1.617.6300.51	1.647.6300.51

HSK-EMV-Ex-e Kabelförskruvningar

HSK-MZ-EMV-Ex / HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex

PG

RoHS



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid / PVDF


Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämråde

Drifttemperatur kontinuerligt - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C
- 20 °C – 130 °C (PVDF)

Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. HSK-MZ-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-EMV-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3–6,5	5	26	14	1.617.0700.01	1.647.0700.01	1.667.0700.01
PG 9	4–8	6	28	17	1.617.0900.01	1.647.0900.01	1.667.0900.01
PG 11	6–10	6	29	20	1.617.1100.01	1.647.1100.01	1.667.1100.01
PG 13,5	7–12	6,5	33	22	1.617.1300.01	1.647.1300.01	1.667.1300.01
PG 16	10–14	6,5	32	24	1.617.1600.01	1.647.1600.01	1.667.1600.01
PG 21	13–18	7	35	30	1.617.2100.01	1.647.2100.01	1.667.2100.01
PG 29	20–25	8	41	40	1.617.2900.01	1.647.2900.01	1.667.2900.01
PG 36	24–32	8	48	50	1.617.3600.01	1.647.3600.01	1.667.3600.01
PG 42	32–38	9	51	57	1.617.4200.01	1.647.4200.01	1.667.4200.01
PG 42	28–31	9	51	57	1.617.4200.15	1.647.4200.15	1.667.4200.15
PG 48	37–44	10	51	64	1.617.4800.01	1.647.4800.01	1.667.4800.01
PG 48	32–35	10	51	64	1.617.4800.15	1.647.4800.15	1.667.4800.15

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-MZ-EMV-Ex / HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex

NPT



Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	NBR / FPM
O-ring	NBR / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	- 20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C -20 °C – 130 °C (PVDF)


Hänvisning:
- Förlängd gång – På förfrågan



RoHS

II 2G 1D

För alla godkännanden och
certifikat, se sid 176 eller vår
hemsida www.hummel.com



AG	 mm	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. HSK-MZ-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-EMV-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	4 – 8	15	27	17/19	1.617.3800.70	1.647.3800.70	1.667.3800.70
NPT 1/2"	7 – 12	13	31	22/24	1.617.1200.70	1.647.1200.70	1.667.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	13	36	30	1.617.3400.70	1.647.3400.70	1.667.3400.70



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

Industrikabelförskruvningar

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer

Kabelförskruvningar i HSK-Ex-e-serien är designade för användning på elektriska apparater i explosionsfarlig miljöer med skyddsklass „e” enligt EN 60079-0 och EN 60079-7.



detta kapitel finner ni:

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar i

- Polyamid och mässing, med multi- och plattkabelinsatser
- Polyamid och mässing med extra dragavlastning (dubbelbygel)

Vi erbjuder ett brett utbud av klämområden, gänglängder, div tätningmaterial och temperaturområden. Programmet möter ett flertal globala godkännanden.

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar. Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0

Hänvisning:

➔ HSK-Ex-d standardförskruvningar fr o m sid 139

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-K-Multi-Ex

Metr., PG, NPT



Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formtätning Elastomer

Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C


Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

O-ring NBR

Hänvisning:
- Monteringstips, se sid 176



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com



AG	GL mm	H mm	mm	Antal Hål x d	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	Antal Hål x d	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 16 x 1,5	8	22	19	4 x 1,4	1.599.1600.50	1.599.1600.51	2 x 3	1.599.1601.50	1.599.1601.51
M 20 x 1,5	9	27	24	6 x 3	1.599.2001.50	1.599.2001.51	2 x 5	1.599.2003.50	1.599.2003.51
M 25 x 1,5	11	31	33	4 x 6	1.599.2500.50	1.599.2500.51	3 x 7	1.599.2501.50	1.599.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	6 x 6,5	1.599.3200.50	1.599.3200.51	4 x 9	1.599.3201.50	1.599.3201.51
M 40 x 1,5	13	48	53	7 x 9	1.599.4001.50	1.599.4001.51	2 x 15	1.599.4003.50	1.599.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60		1.599.5099.50	1.599.5099.51			
M 63 x 1,5	14	49	65/68	6 x 12	1.599.6301.50	1.599.6301.51	3 x 18	1.599.6302.50	1.599.6302.51
PG 9	8	22	19	4 x 1,4	1.599.0900.00	1.599.0900.01	2 x 3	1.599.0901.00	1.599.0901.01
PG 11	8	25	22	2 x 4	1.599.1102.00	1.599.1102.01	3 x 3	1.599.1101.00	1.599.1101.01
PG 13,5	9	27	24	3 x 4	1.599.1302.00	1.599.1302.01	2 x 5	1.599.1303.00	1.599.1303.01
PG 16	10	28	27	4 x 4	1.599.1602.00	1.599.1602.01	6 x 4	1.599.1604.00	1.599.1604.01
PG 16	10	28	27	3 x 5,6	1.599.1606.00	1.599.1606.01	2 x 6	1.599.1605.00	1.599.1605.01
PG 21	11	31	33	4 x 6	1.599.2100.00	1.599.2100.01	3 x 7	1.599.2101.00	1.599.2101.01
PG 29	11	39	42	6 x 6,5	1.599.2900.00	1.599.2900.01	4 x 9	1.599.2901.00	1.599.2901.01
PG 36	13	48	53	7 x 9	1.599.3601.00	1.599.3601.01	2 x 15	1.599.3603.00	1.599.3603.01
PG 48	14	49	65	6 x 12	1.599.4801.00	1.599.4801.01	3 x 18	1.599.4802.00	1.599.4802.01
NPT 3/8"	15	22	19/22	4 x 1,4	1.599.3800.70	1.599.3800.71	2 x 3	1.599.3801.70	1.599.3801.71
NPT 1/2"	13	27	24	3 x 4	1.599.1202.70	1.599.1202.71	2 x 5	1.599.1203.70	1.599.1203.71
NPT 1/2" (16)	13	28	27	6 x 4	1.599.1220.70	1.599.1220.71	2 x 6	1.599.1221.70	1.599.1221.71
NPT 3/4"	14	31	33	4 x 6	1.599.3400.70	1.599.3400.71	3 x 7	1.599.3401.70	1.599.3401.71
NPT 1"	19	39	42	6 x 6,5	1.599.1000.70	1.599.1000.71	4 x 9	1.599.1001.70	1.599.1001.71
NPT 1 1/4"	16	39	42/46		1.599.5499.70	1.599.5499.71			
NPT 1 1/2"	20	48	53	5 x 9	1.599.6400.70	1.599.6400.71	7 x 9	1.599.6401.70	1.599.6401.71

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiameterar på förfrågan

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-K-FLAKA-Ex

Metr., PG, NPT



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Polyamid V0 enligt UL 94

Formfätning Elastomer


Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

O-ring NBR

Hänvisning:
- Monteringtips, se sid 176



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart	B x H mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 20 x 1,5	9	28	27	12 x 7	1.589.2017.50	1.589.2017.51	14 x 6	1.589.2018.50	1.589.2018.51
M 25 x 1,5	11	31	33	14 x 6	1.589.2500.50	1.589.2500.51	14 x 7	1.589.2501.50	1.589.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	22 x 8	1.589.3200.50	1.589.3200.51			
M 40 x 1,5	13	48	53	28,5 x 10	1.589.4000.50	1.589.4000.51	29 x 5,5	1.589.4001.50	1.589.4001.51
M 40 x 1,5	13	48	53	30,5 x 12	1.589.4002.50	1.589.4002.51	31 x 7,5	1.589.4003.50	1.589.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60	33,5 x 11,5	1.589.5000.50	1.589.5000.51			
PG 16	10	28	27	12 x 7	1.589.1601.00	1.589.1601.01	14 x 6	1.589.1602.00	1.589.1602.01
PG 21	11	31	33	14 x 6	1.589.2100.00	1.589.2100.01	14 x 7	1.589.2101.00	1.589.2101.01
PG 29	11	39	42	22 x 8	1.589.2900.00	1.589.2900.01			
PG 36	13	48	53	28,5 x 10	1.589.3600.00	1.589.3600.01	29 x 5,5	1.589.3601.00	1.589.3601.01
PG 36	13	48	53	30,5 x 12	1.589.3602.00	1.589.3602.01	31 x 7,5	1.589.3603.00	1.589.3603.01
PG 42	13	49	60	33,5 x 11,5	1.589.4200.00	1.589.4200.01			
NPT 1/2" (16)	13	28	27	12 x 7	1.589.1217.70	1.589.1217.71	14 x 6	1.589.1218.70	1.589.1218.71
NPT 3/4"	14	31	33	14 x 6	1.589.3400.70	1.589.3400.71			
NPT 1"	19	39	42	22 x 8	1.589.1000.70	1.589.1000.71			
NPT 1 1/4"	16	39	42/46	22 x 8	1.589.5400.70	1.589.5400.71			
NPT 1 1/2"	20	48	53	28,5 x 10	1.589.6400.70	1.589.6400.71	29 x 5,5	1.589.6401.70	1.589.6401.71
NPT 1 1/2"	20	48	53	30,5 x 12	1.589.6402.70	1.589.6402.71	31 x 7,5	1.589.6403.70	1.589.6403.71

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiameter på förfrågan



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer


HSK-K-MZ-Ex

Metr.



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material	Polyamid-AL
Formtätning	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 70 °C



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
M 16 x 1,5	4 – 8	15	29	19	1.215.1601.50
M 20 x 1,5	6 – 12	15	35,5	24	1.215.2001.50
M 25 x 1,5	13 – 18	11	41	33	1.215.2501.50
M 32 x 1,5	18 – 25	11	49	42	1.215.3201.50
M 40 x 1,5	22 – 32	13	58	53	1.215.4001.50
M 50 x 1,5	32 – 38	13	61,5	60	1.215.5001.50
M 63 x 1,5	37 – 44	14	62	65/68	1.215.6301.50

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143


HSK-K-MZ-Ex

PG



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material	Polyamid-AL
Formtätning	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 70 °C



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Best. Nr.
PG 9	4 – 8	15	29	19	1.215.0901.14
PG 11	6 – 10	15	32,5	22	1.215.1101.14
PG 13,5	6 – 12	15	35,5	24	1.215.1301.14
PG 16	10 – 14	10	37,5	27	1.215.1601.14
PG 21	13 – 18	11	41	33	1.215.2101.14
PG 29	18 – 25	11	49	42	1.215.2901.14
PG 36	22 – 32	13	58	53	1.215.3601.14
PG 42	32 – 38	13	61,5	60	1.215.4201.14
PG 48	37 – 44	14	62	65	1.215.4801.14

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-M-Multi-Ex

Metr., PG, NPT



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning Elastomer


O-ring NBR

Skyddsklass IP 68

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Hänvisning:

- Rostfritt stål – På förfrågan



AG	GL mm	H mm	mm	Antal Hål x d	Best. Nr.	Antal Hål x d	Best. Nr.
M 16 x 1,5	6	21	17 / 19	4 x 1,4	1.687.1600.50	2 x 3	1.687.1601.50
M 20 x 1,5	6	23	22	6 x 3	1.687.2001.50	2 x 5	1.687.2003.50
M 25 x 1,5	7	26	30	4 x 6	1.687.2500.50	3 x 7	1.687.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	6 x 6,5	1.687.3200.50	4 x 9	1.687.3201.50
M 40 x 1,5	8	37	50	7 x 9	1.687.4001.50	2 x 15	1.687.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57				1.687.5099.50
M 63 x 1,5	10	38	64 / 68	6 x 12	1.687.6301.50	3 x 18	1.687.6302.50
PG 9	6	21	17	4 x 1,4	1.687.0900.01	2 x 3	1.687.0901.01
PG 11	6	22	20	2 x 4	1.687.1102.01	3 x 3	1.687.1101.01
PG 13,5	6,5	24	22	3 x 4	1.687.1302.01	2 x 5	1.687.1303.01
PG 16	6,5	23	24	4 x 4	1.687.1602.01	6 x 4	1.687.1604.01
PG 16	6,5	23	24	3 x 5,6	1.687.1606.01	2 x 6	1.687.1605.01
PG 21	7	24	30	4 x 6	1.687.2100.01	3 x 7	1.687.2101.01
PG 29	8	29	40	6 x 6,5	1.687.2900.01	4 x 9	1.687.2901.01
PG 36	8	35	50	7 x 9	1.687.3601.01	2 x 15	1.687.3603.01
PG 48	10	38	64	6 x 12	1.687.4801.01	3 x 18	1.687.4802.01
NPT 3/8"	15	21	17 / 19	4 x 1,4	1.687.3800.70	2 x 3	1.687.3801.70
NPT 1/2"	13	24	24	3 x 4	1.687.1220.70	2 x 5	1.687.1203.70
NPT 3/4"	13	25	30	4 x 6	1.687.3400.70	3 x 7	1.687.3401.70
NPT 1"	19	29	40	6 x 6,5	1.687.1000.70	4 x 9	1.687.1001.70

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-M-FLAKA-Ex

Metr.



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning Elastomer


O-ring NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Hänvisning:
- Rostfritt stål – På förfrågan



ATEX II 2G 1D



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Best. Nr.	B x H mm	Best. Nr.
M 20 x 1,5	6	24	24	12 x 7	1.689.2017.50	14 x 6	1.689.2018.50
M 25 x 1,5	7	26	30	14 x 6	1.689.2500.50	14 x 7	1.689.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	22 x 8	1.689.3200.50		
M 40 x 1,5	8	37	50	28,5 x 10	1.689.4000.50	29 x 5,5	1.689.4001.50
M 40 x 1,5	8	37	50	30,5 x 12	1.689.4002.50	31 x 7,5	1.689.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	33,5 x 11,5	1.689.5000.50		
M 63 x 1,5	10	38	64/68	38 x 12	1.689.6300.50		

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-M-FLAKA-Ex

PG, NPT



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning Elastomer


O-ring NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Hänvisning:
- Rostfritt stål – På förfrågan



ATEX II 2G 1D



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Best. Nr.	B x H mm	Best. Nr.
PG 16	6,5	23	24	12 x 7	1.689.1601.01	14 x 6	1.689.1602.01
PG 21	7	24	30	14 x 6	1.689.2100.01	14 x 7	1.689.2101.01
PG 29	8	29	40	22 x 8	1.689.2900.01		
PG 36	8	35	50	28,5 x 10	1.689.3600.01	29 x 5,5	1.689.3601.01
PG 36	8	35	50	30,5 x 12	1.689.3602.01	31 x 7,5	1.689.3603.01
PG 42	9	37	57	33,5 x 11,5	1.689.4200.01		
PG 48	10	38	64	38 x 12	1.689.4802.01		
NPT 3/4"	13	25	30	14 x 6	1.689.3400.70	14 x 7	1.689.3401.70
NPT 1"	19	29	40	22 x 8	1.689.1000.70		

Hänvisning: Dessa insatser är exempel, andra håldiametrar på förfrågan

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex

Metr.



II 2G 1D



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förricklad mässing

Kläminsats Polyamid / PVDF


Formtätning NBR / FPM

O-ring NBR / FPM

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K
inom angivet klämområde

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C /
-20 °C – 130 °C (PVDF)

Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan.



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.611.1200.50	1.641.1200.50	1.661.1200.50
M 16 x 1,5	4 – 8	6	28	19	1.611.1600.50	1.641.1600.50	1.661.1600.50
M 16 x 1,5	6 – 10	6	30	20	1.611.1611.50	1.641.1611.50	1.661.1611.50
M 20 x 1,5	6 – 12	6	33	22	1.611.2000.50	1.641.2000.50	1.661.2000.50
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.611.2016.50	1.641.2016.50	1.661.2016.50
M 25 x 1,5	14 – 18	7	37	30	1.611.2500.50	1.641.2500.50	1.661.2500.50
M 32 x 1,5	20 – 25	8	43	40	1.611.3200.50	1.641.3200.50	1.661.3200.50
M 40 x 1,5	24 – 32	8	50	50	1.611.4000.50	1.641.4000.50	1.661.4000.50
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.611.5000.50	1.641.5000.50	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64/68	1.611.6300.50	1.641.6300.50	



Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-e Kabelförskruvningar för speciella applikationer

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex

PG



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Hänvisning:


- Förlängd gänga – På förfrågan.

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	NBR / FPM
O-ring	NBR / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C / -20 °C – 130 °C (PVDF)



ATEX

II 2G 1D



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	26	14	1.611.0700.01	1.641.0700.01	1.661.0700.01
PG 9	4 – 8	6	28	17	1.611.0900.01	1.641.0900.01	1.661.0900.01
PG 11	6 – 10	6	30	20	1.611.1100.01	1.641.1100.01	1.661.1100.01
PG 13,5	7 – 12	6	33	22	1.611.1300.01	1.641.1300.01	1.661.1300.01
PG 16	10 – 14	6	33	24	1.611.1600.01	1.641.1600.01	1.661.1600.01
PG 21	13 – 18	7	37	30	1.611.2100.01	1.641.2100.01	1.661.2100.01
PG 29	20 – 25	8	43	40	1.611.2900.01	1.641.2900.01	1.661.2900.01
PG 36	24 – 32	8	50	50	1.611.3600.01	1.641.3600.01	1.661.3600.01
PG 42	32 – 38	9	51	57	1.611.4200.01	1.641.4200.01	1.661.4200.01
PG 48	37 – 44	10	52	64	1.611.4800.01	1.641.4800.01	1.661.4800.01

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex

NPT



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Hänvisning:


- Förlängd gänga – På förfrågan.

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	NBR / FPM
O-ring	NBR / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C / -20 °C – 130 °C (PVDF)



ATEX

II 2G 1D



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Best. Nr. HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	4 – 8	15	28	17 / 19	1.611.3800.70	1.641.3800.70	1.661.3800.70
NPT 1/2"	7 – 12	13	33	22 / 24	1.611.1200.70	1.641.1200.70	1.661.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	13	37	30	1.611.3400.70	1.641.3400.70	1.661.3400.70
NPT 1"	20 – 25	19	43	40	1.611.1000.70	1.641.1000.70	

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

Industrikabelförskruvningar

HSK-Ex-d standardförskruvningar

Kabelförskruvningar i serie HSK-Ex-d-serien är designade för användning på elektriska apparater i explosionsfarlig miljö med skyddsklass „e” och „d” enligt EN 60079-0, EN 60079-1 och EN 60079-7.



detta kapitel finner ni:

HSK-Ex-d-förskruvningar i

- Mässing
- Mässing med extra dragavlastning (dubbelbygel)
- Syrafast stål

Vi erbjuder olika klämområden, gängtyper och diverse temperaturområden.
Ett flertal certifieringar kröner urvalet!

Skulle ni ändå sakna något i vårt program, ser vi fram emot att vi gemensamt utvecklar nya produkter och lösningar.
Dra nytta av vårt mångsidiga kunnande, inom utveckling, konstruktion och produktion!

Kontakta oss:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0

HSK-Ex-d standardförskruvningar

HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d

Metr.




För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	FPM / FPM
O-ring	FPM / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)



II 2G 1D Ex d IIC



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-M-Ex-d -60 °C – 105 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	18,7	14	1.622.1200.50	1.634.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	16	18,7	14	1.622.1200.51	1.634.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	16	22	20	1.622.1600.50	1.634.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	16	22	20	1.622.1600.51	1.634.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	16	25	24	1.622.2000.50	1.634.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	16	25	24	1.622.2000.51	1.634.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	16	26,5	30	1.622.2500.50	1.634.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	16	26,5	30	1.622.2500.51	1.634.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	16	32	40	1.622.3200.50	1.634.3200.50
M 32 x 1,5	14 – 20	16	32	40	1.622.3200.51	1.634.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	16	38,5	50	1.622.4000.50	1.634.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	16	38,5	50	1.622.4000.51	1.634.4000.51

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d

NPT




För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	FPM / FPM
O-ring	FPM / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)



II 2G 1D Ex d IIC



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-M-Ex-d -60 °C – 105 °C	Best. Nr. HSK-M-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	22	20	1.622.3800.70	1.634.3800.70
NPT 3/8"	3 – 7	16	22	20	1.622.3800.71	1.634.3800.71
NPT 1/2"	10 – 14	20	25	24	1.622.1200.70	1.634.1200.70
NPT 1/2"	7 – 12	20	25	24	1.622.1200.71	1.634.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	26,5	30	1.622.3400.70	1.634.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	20,5	26,5	30	1.622.3400.71	1.634.3400.71
NPT 1"	18 – 25	25	32	40	1.622.1000.70	
NPT 1"	14 – 20	25	32	40	1.622.1000.71	
NPT 1 1/4"	22 – 32	26	38,5	50	1.622.5400.70	
NPT 1 1/4"	20 – 26	26	38,5	50	1.622.5400.71	
NPT 1 1/2"	22 – 32	26,5	38,5	50	1.622.6400.70	
NPT 1 1/2"	20 – 26	26,5	38,5	50	1.622.6400.71	

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-Ex-d standardförskruvningar

HSK-MZ-Ex-d

Metr.

II 2G 1D Ex d IIC

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid
Formtätning	FPM
O-ring	FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar/IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	- 60°C – 105°C

För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

AG	mm	GL	H	mm	mm	Best. Nr. HSK-MZ-Ex-d -60 °C – 105 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	26	14		1.628.1200.50
M 16 x 1,5	5 – 10	16	30,2	20		1.628.1600.50
M 20 x 1,5	10 – 14	16	34	24		1.628.2000.50
M 25 x 1,5	13 – 18	16	37,8	30		1.628.2500.50
M 32 x 1,5	18 – 25	16	44	40		1.628.3200.50
M 40 x 1,5	22 – 32	16	51,5	50		1.628.4000.50

➔ Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-MZ-Ex-d

NPT

II 2G 1D Ex d IIC

Material	Förnicklad mässing
Kläminsats	Polyamid
Formtätning	FPM
O-ring	FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar/IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	- 60°C – 105°C

För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

AG	mm	GL	H	mm	mm	Best. Nr. HSK-MZ-Ex-d -60 °C – 105 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	30	20		1.628.3800.70
NPT 1/2"	10 – 14	20	33,6	24		1.628.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	37,8	30		1.628.3400.70
NPT 1"	18 – 25	25	44	40		1.628.1000.70
NPT 1 1/4"	22 – 32	26	51,5	50		1.628.5400.70
NPT 1 1/2"	22 – 32	26,5	51,5	50		1.628.6400.70

➔ Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143


HSK-Ex-d standardförskruvningar

HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Metr.


För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material	INOX (1.4404)
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	FPM / FPM
O-ring	FPM / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-INOX-Ex-d -60 °C – 105 °C	Best. Nr. HSK-INOX-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	19	14	1.632.1200.50	1.633.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	16	19	14	1.632.1200.51	1.633.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	16	22	20	1.632.1600.50	1.633.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	16	22	20	1.632.1600.51	1.633.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	16	25	24	1.632.2000.50	1.633.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	16	25	24	1.632.2000.51	1.633.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	16	26,5	30	1.632.2500.50	1.633.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	16	26,5	30	1.632.2500.51	1.633.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	16	32	40	1.632.3200.50	1.633.3200.50
M 32 x 1,5	14 – 20	16	32	40	1.632.3200.51	1.633.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	16	38,5	50	1.632.4000.50	1.633.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	16	38,5	50	1.632.4000.51	1.633.4000.51


Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d

NPT


För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material	INOX (1.4404)
Kläminsats	Polyamid / PVDF
Formtätning	FPM / FPM
O-ring	FPM / FPM
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K inom angivet klämområde
Drifttemperatur kontinuerligt	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best. Nr. HSK-INOX-Ex-d -60 °C – 105 °C	Best. Nr. HSK-INOX-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	22	20	1.632.3800.70	1.633.3800.70
NPT 3/8"	3 – 7	16	22	20	1.632.3800.71	1.633.3800.71
NPT 1/2"	10 – 14	20	25	24	1.632.1200.70	1.633.1200.70
NPT 1/2"	7 – 12	20	25	24	1.632.1200.71	1.633.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	26,5	30	1.632.3400.70	1.633.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	20,5	26,5	30	1.632.3400.71	1.633.3400.71

Passande tillbehör fr o m sid 73 och fr o m sid 143

Industrikabelförskruvningar

Ex-tillbehör

Detta kapitel omfattar tillbehör för alla serier av våra industrikabelförskruvningar för explosionsfarliga miljöer i skyddsklass „e” och/eller „d”:

- Tillbehör i plast, fr o m sid 144
- Tillbehör i mässing fr o m sid 147
- Tillbehör i rostfritt INOX, fr o m sid 151



V-Ex

Metr.




Material	Polyamid, glasfiberförstärkt
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 90 °C
Färger	svart (RAL 9005)



II 2G 1D

För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	 mm	Best. Nr.
M 12 x 1,5	8,5	13	16,5	15	6	1.297.1201.50
M 16 x 1,5	8,5	13	20,5	19	8	1.297.1601.50
M 20 x 1,5	9	14,5	25,5	24	8	1.297.2001.50
M 25 x 1,5	10,5	16	30,5	28	8	1.297.2501.50
M 32 x 1,5	11,5	17,5	38	36	8	1.297.3201.50
M 40 x 1,5	11,5	18	48	46	8	1.297.4001.50
M 50 x 1,5	13,5	20	60	55	8	1.297.5001.50
M 63 x 1,5	14,5	21	75	70	8	1.297.6301.50

V-Ex

PG

RoHS

CE

PG

IECEx

ATEX

IECEx

II 2G 1D

För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com


Material Polyamid, glasfiberförstärkt

O-ring NBR

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 90 °C

Färger svart (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	 mm	Best. Nr.
PG 7	8,5	13	16,5	15	6	1.297.0701.11
PG 9	8,5	13	20,5	19	8	1.297.0901.11
PG 11	9	14,5	25,5	24	8	1.297.1101.11
PG 13,5	9	14,5	25,5	24	8	1.297.1301.11
PG 16	10,5	16	30,5	28	8	1.297.1601.11
PG 21	11,5	17,5	38	36	8	1.297.2101.11
PG 29	11,5	18	48	46	8	1.297.2901.11
PG 36	13,5	20	60	55	8	1.297.3601.11
PG 42	13,5	20	65	60	8	1.297.4201.11
PG 48	14,5	21	75	70	8	1.297.4801.11

HSK-V-Ex

Metr., PG, NPT




Material Elastomer

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 95 °C

Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- Förlängd gänga – På förfrågan



II 2G 1D

För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Passar till följande gängor			D mm	d mm	H mm	h mm	Best. Nr.
PG 7	M 12 x 1,5		9,5	6,3	11,5	4,5	1.296.0701.11
PG 9	M 16 x 1,5	NPT 3/8"	11	7,8	13,5	5,5	1.296.0901.11
PG 11	M 16 x 1,5		13,5	9,8	14,5	5,5	1.296.1101.11
PG 13,5	M 20 x 1,5	NPT 1/2"	16	11,8	18	8	1.296.1301.11
PG 16	M 20 x 1,5	NPT 1/2"/16	18,5	13,8	19	9	1.296.1601.11
PG 21	M 25 x 1,5	NPT 3/4"	22	17,8	22	11	1.296.2101.11
PG 29	M 32 x 1,5	NPT 1" NPT 1 1/4"	29	25	25	10	1.296.2901.11
PG 36	M 40 x 1,5	NPT 1 1/2"	38	32	28	11	1.296.3601.11
PG 42	M 50 x 1,5		43	38	30	12	1.296.4201.11
PG 48	M 63 x 1,5		49	44	30	12	1.296.4801.11

HSK-V-Ex MZ Variante

Metr., PG, NPT




Material Elastomer

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 95 °C

Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- Denna plug passar i alla HSK-förskruvningar med ytterligare dragavlastning (dubbelbygel)



II 2G 1D

För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com


Passar till följande gängor			D mm	d mm	H mm	h mm	Best. Nr.
PG 7	M 12 x 1,5		9,5	6,3	18	4,5	1.296.0701.61
PG 9	M 16 x 1,5	NPT 3/8"	11	7,8	20,5	5,5	1.296.0901.61
PG 11	M 16 x 1,5		13,5	9,8	22	5,5	1.296.1101.61
PG 13,5	M 20 x 1,5	NPT 1/2"	16	11,8	26,5	8	1.296.1301.61
PG 16	M 20 x 1,5	NPT 1/2"/16	18,5	13,8	28,4	9	1.296.1601.61
PG 21	M 25 x 1,5	NPT 3/4"	22	17,8	32	11	1.296.2101.61
PG 29	M 32 x 1,5	NPT 1" NPT 1 1/4"	29	25	35,5	10	1.296.2901.61
PG 36	M 40 x 1,5	NPT 1 1/2"	38	32	39	11	1.296.3601.61
PG 42	M 50 x 1,5		43	38	42,5	12	1.296.4201.61
PG 48	M 63 x 1,5		49	44	42,5	12	1.296.4801.61

V-Ms-Ex / V-Ms-FPM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex

Metr.



II 2G 1D



Material Förnicklad mässing

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

V-Ms-Ex
O-ring NBR

V-Ms-FPM-Ex
O-ring FPM

V-Ms-VMQ-Ex
O-ring VMQ

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C (NBR)
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com


AG	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. V-Ms-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. V-Ms-FPM-Ex -20 °C – 180 °C	Best. Nr. V-Ms-VMQ-Ex -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.197.1200.50	1.198.1200.50	1.199.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.197.1600.50	1.198.1600.50	1.199.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.197.2000.50	1.198.2000.50	1.199.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.197.2500.50	1.198.2500.50	1.199.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.197.3200.50	1.198.3200.50	1.199.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.197.4000.50	1.198.4000.50	1.199.4000.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.197.5000.50	1.198.5000.50	1.199.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,5	70	1.197.6300.50	1.198.6300.50	1.199.6300.50

V-Ms-Ex / V-Ms-FPM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex

PG



II 2G 1D



Material Förnicklad mässing


Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

V-Ms-Ex
O-ring NBR

V-Ms-FPM-Ex
O-ring FPM

V-Ms-VMQ-Ex
O-ring VMQ

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C (NBR)
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

AG	GL mm	H mm	mm	Best. Nr. V-Ms-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. V-Ms-FPM-Ex -20 °C – 180 °C	Best. Nr. V-Ms-VMQ-Ex -60 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.197.0700.01	1.198.0700.01	1.199.0700.01
PG 9	6	9	17	1.197.0900.01	1.198.0900.01	1.199.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.197.1100.01	1.198.1100.01	1.199.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.197.1300.01	1.198.1300.01	1.199.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.197.1600.01	1.198.1600.01	1.199.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.197.2100.01	1.198.2100.01	1.199.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.197.2900.01	1.198.2900.01	1.199.2900.01
PG 36	8	13	50	1.197.3600.01	1.198.3600.01	1.199.3600.01
PG 42	9	15	58	1.197.4200.01	1.198.4200.01	1.199.4200.01
PG 48	10	16,5	65	1.197.4800.01	1.198.4800.01	1.199.4800.01

RSD-MS-Ex

Metr.



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing


O-ring NBR / VMQ

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D




AG	IG	GL mm	H mm	Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	17	1.078.1612.50	1.079.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	22	1.078.2012.50	1.079.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	22	1.078.2016.50	1.079.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	29	1.078.2516.50	1.079.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	29	1.078.2520.50	1.079.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	34	1.078.3216.50	1.079.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	34	1.078.3220.50	1.079.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	34	1.078.3225.50	1.079.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	43	1.078.4020.50	1.079.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	43	1.078.4025.50	1.079.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	43	1.078.4032.50	1.079.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	55	1.078.5025.50	1.079.5025.50

AG	IG	GL mm	H mm	Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	55	1.078.5032.50	1.079.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	55	1.078.5040.50	1.079.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	65	1.078.6332.50	1.079.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	65	1.078.6340.50	1.079.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	65	1.078.6350.50	1.079.6350.50

RSD-MS-Ex

PG



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material Förnicklad mässing


O-ring NBR / VMQ

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D



AG	IG	GL mm	H mm	H mm	Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.078.0907.01	1.079.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.078.1107.01	1.079.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.078.1109.01	1.079.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.078.1309.01	1.079.1309.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.078.1609.01	1.079.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.078.1611.01	1.079.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.078.1613.01	1.079.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.078.2111.01	1.079.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.078.2113.01	1.079.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.078.2116.01	1.079.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.078.2916.01	1.079.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.078.2921.01	1.079.2921.01


AG	IG	GL mm	H mm	H mm	Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.078.3621.01	1.079.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.078.3629.01	1.079.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.078.4229.01	1.079.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.078.4236.01	1.079.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.078.4836.01	1.079.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.078.4842.01	1.079.4842.01

Metr., NPT

[illegible]

RSD-MS-Ex-d

Metr.



Material Förnicklad mässing

O-ring NBR / VMQ

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K


Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D Ex d IIC



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com



AG	IG	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	16	19	19	1.878.1612.50	1.879.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	16	19,5	22	1.878.2012.50	1.879.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	16	19,5	22	1.878.2016.50	1.879.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	16	19,5	30	1.878.2516.50	1.879.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	16	19,5	30	1.878.2520.50	1.879.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	16	20,5	41	1.878.3216.50	1.879.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	16	20,5	41	1.878.3220.50	1.879.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	16	20,5	41	1.878.3225.50	1.879.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	16	21	46	1.878.4020.50	1.879.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	16	21	46	1.878.4025.50	1.879.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	16	21	46	1.878.4032.50	1.879.4032.50

V-INOX-Ex Metr.

II 2G 1D

Material	INOX (1.4305)
Skyddsklass	IP 68 - 10 bar / IP 69K
V-INOX-Ex O-ring	NBR
V-INOX-FPM-Ex O-ring	FPM
V-INOX-VMQ-Ex O-ring	VMQ
Drifttemperatur kontinuerligt	-20°C – 95°C (NBR) -20°C – 180°C (FPM), -60°C – 180°C (VMQ)

För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

AG	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. V-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. V-INOX-FPM-Ex -20 °C – 180 °C	Best. Nr. V-INOX-VMQ-Ex -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.192.1200.50	1.193.1200.50	1.194.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.192.1600.50	1.193.1600.50	1.194.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.192.2000.50	1.193.2000.50	1.194.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.192.2500.50	1.193.2500.50	1.194.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.192.3200.50	1.193.3200.50	1.194.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.192.4000.50	1.193.4000.50	1.194.4000.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.192.5000.50	1.193.5000.50	1.194.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,5	70	1.192.6300.50	1.193.6300.50	1.194.6300.50

V-INOX-Ex PG

II 2G 1D


Material	INOX (1.4305)
Skyddsklass	IP 68 - 10 bar / IP 69K
V-INOX-Ex O-ring	NBR
V-INOX-FPM-Ex O-ring	FPM
V-INOX-VMQ-Ex O-ring	VMQ
Drifttemperatur kontinuerligt	-20°C – 95°C (NBR) -20°C – 180°C (FPM), -60°C – 180°C (VMQ)

För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

AG	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. V-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Best. Nr. V-INOX-FPM-Ex -20 °C – 180 °C	Best. Nr. V-INOX-VMQ-Ex -60 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.192.0700.01	1.193.0700.01	1.194.0700.01
PG 9	6	9	17	1.192.0900.01	1.193.0900.01	1.194.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.192.1100.01	1.193.1100.01	1.194.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.192.1300.01	1.193.1300.01	1.194.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.192.1600.01	1.193.1600.01	1.194.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.192.2100.01	1.193.2100.01	1.194.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.192.2900.01	1.193.2900.01	1.194.2900.01
PG 36	8	13	50	1.192.3600.01	1.193.3600.01	1.194.3600.01
PG 42	9	15	58	1.192.4200.01	1.193.4200.01	1.194.4200.01
PG 48	10	16,5	65	1.192.4800.01	1.193.4800.01	1.194.4800.01

RSD-INOX-Ex

Metr.



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material INOX (1.4305)


O-ring NBR / VMQ

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D




AG	IG	GL mm		Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	17	1.098.1612.50	1.099.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	22	1.098.2012.50	1.099.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	22	1.098.2016.50	1.099.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	27	1.098.2516.50	1.099.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	27	1.098.2520.50	1.099.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	34	1.098.3216.50	1.099.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	34	1.098.3220.50	1.099.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	34	1.098.3225.50	1.099.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	43	1.098.4020.50	1.099.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	43	1.098.4025.50	1.099.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	43	1.098.4032.50	1.099.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	55	1.098.5025.50	1.099.5025.50

AG	IG	GL mm		Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	55	1.098.5032.50	1.099.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	55	1.098.5040.50	1.099.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	65	1.098.6332.50	1.099.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	65	1.098.6340.50	1.099.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	65	1.098.6350.50	1.099.6350.50

RSD-INOX-Ex

PG



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com

Material INOX (1.4305)


O-ring NBR / VMQ

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K

Drifttemperatur kontinuerligt
-20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D



AG	IG	GL mm	H mm		Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.098.0907.01	1.099.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.098.1107.01	1.099.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.098.1109.01	1.099.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.098.1309.01	1.099.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.098.1311.01	1.099.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.098.1609.01	1.099.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.098.1611.01	1.099.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.098.1613.01	1.099.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.098.2111.01	1.099.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.098.2113.01	1.099.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.098.2116.01	1.099.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.098.2916.01	1.099.2916.01

AG		IG mm	GL mm	 mm	Best. Nr.	Best. Nr.
					NBR -20 °C – 95 °C	VMQ -60 °C – 180 °C
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.098.2921.01	1.099.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.098.3621.01	1.099.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.098.3629.01	1.099.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.098.4229.01	1.099.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.098.4236.01	1.099.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.098.4836.01	1.099.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.098.4842.01	1.099.4842.01

Metr., NPT



Three stainless steel hex bolts are shown. The bolt on the left is a standard hex bolt with a flat head and a hexagonal base. The middle bolt is a hex bolt with a hexagonal head and a hexagonal base. The bolt on the right is a hex bolt with a hexagonal head and a hexagonal base, featuring a red anodized finish on the head and base.

153

RSD-INOX-Ex-d

Metr.



Material INOX (1.4404)

O-ring NBR / VMQ

Skyddsklass IP 68 – 10 bar / IP 69K


Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D Ex d IIC



För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com




AG	IG	GL mm	H mm	 mm	Best. Nr. NBR -20 °C – 95 °C	Best. Nr. VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	16	19	19	1.898.1612.50	1.899.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	16	19,5	22	1.898.2012.50	1.899.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	16	19,5	22	1.898.2016.50	1.899.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	16	19,5	30	1.898.2516.50	1.899.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	16	19,5	30	1.898.2520.50	1.899.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	16	20,5	41	1.898.3216.50	1.899.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	16	20,5	41	1.898.3220.50	1.899.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	16	20,5	41	1.898.3225.50	1.899.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	16	21	46	1.898.4020.50	1.899.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	16	21	46	1.898.4025.50	1.899.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	16	21	46	1.898.4032.50	1.899.4032.50

Skyddsslang

Snapflex i metrisk industristandard

Spiraliserad skyddsslang i Snapflex-serien är baserad på metriska dimensioner och motsvar aktuella och framtida krav.



detta kapitel finner ni:

- Metriska skyddsslangar
- Slangförskruvningar
- Kombinerade slang-/kabelförskruvningar
- T- och Y-föregreningar för metrisk skyddsslang
- Vinklade versioner
- Hållarclips för metrisk skyddsslang

Snapflex i metrisk industristandard

Snapflex



Material Polyamid



RoHS

Drifttemperatur kontinuerligt -30 °C – 100 °C

Färger grå (RAL 7035), svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- PP på förfrågan



Storlek D	d mm	D mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
16	10,7	16	1.510.1600.50	1.510.1601.50
20	14,1	20	1.510.2000.50	1.510.2001.50
25	18,3	25	1.510.2500.50	1.510.2501.50
32	24,3	32	1.510.3200.50	1.510.3201.50
40	31,2	40	1.510.4000.50	1.510.4001.50
50	39,6	50	1.510.5000.50	1.510.5001.50
63	50,6	63	1.510.6300.50	1.510.6301.50

Snapflex i metrisk industristandard


Snapsplit




Material	Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C
Skyddsklass	IP 42
Färger	svart (RAL 9005)



T-stycke



Y-förgrening

[illegible]

Snapflex i metrisk industristandard

Metr.




Material	Polyamid
Skyddsklass	IP 54, endast vid användning av O-ring med O-ring och fäts montage IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C
Färger	grå (RAL 7031), svart (RAL 9005)



Hänvisning:

- Internationella godkännanden under bearbetning



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	Passar till Snapflex	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
M 16 x 1,5	8	23	23	17	16	1.514.1600.50	1.514.1601.50
M 20 x 1,5	9	28	28,6	24	20	1.514.2000.50	1.514.2001.50
M 25 x 1,5	11	32	34	35	25	1.514.2500.50	1.514.2501.50
M 32 x 1,5	11	35	41	39	32	1.514.3200.50	1.514.3201.50
M 40 x 1,5	13	40	51	47	40	1.514.4000.50	1.514.4001.50
M 50 x 1,5	14	48	62	57	50	1.514.5000.50	1.514.5001.50

Snapflex i metrisk industristandard

Snapturn
Metr.

Material	Polyamid
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C
Skyddsklass	IP 42
Färger	svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- Internationella godkännanden under bearbetning

AG	d mm	GL mm	D mm	H mm	 mm	Passar till Snapflex	Best.-Nr.
M 16 x 1,5	9,5	9	25,6	29,5	25	16	1.515.1601.50
M 20 x 1,5	12,5	9	31	33	30	20	1.515.2001.50
M 25 x 1,5	17	11	40,2	36,5	39	25	1.515.2501.50
M 32 x 1,5	22,5	13	47,5	38,5	47,5	32	1.515.3201.50
M 40 x 1,5	29	13	56,5	41	55	40	1.515.4001.50
M 50 x 1,5	36,5	13,5	67	43	65	50	1.515.5001.50

Snapturn-M
Metr.

Material	Polyamid, Mässing
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C
Skyddsklass	IP 42
Färger	svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- Internationella godkännanden under bearbetning
- NPT – På förfrågan

AG	d mm	GL mm	D mm	H mm	 mm	Passar till Snapflex	Best.-Nr.
M 16 x 1,5	9,5	6	25,6	29,5	25	16	1.515.1681.50
M 20 x 1,5	12,5	6	31	33	30	20	1.515.2081.50
M 25 x 1,5	17	6,5	40,2	36,5	39	25	1.515.2581.50
M 32 x 1,5	22,5	8	47,5	38,5	47,5	32	1.515.3281.50
M 40 x 1,5	29	8	56,5	41	55	40	1.515.4081.50
M 50 x 1,5	36,5	10	67	43	65	50	1.515.5081.50

Snapflex i metrisk industristandard

Snapturn 90°

Metr.




Material Polyamid

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C

Skyddsklass IP 42

Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- Internationella godkännanden under bearbetning



AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	mm	Passar till Snapflex	Best.-Nr.
M 16 x 1,5	9,5	9,5	30	57	12	16	1.525.1601.50
M 20 x 1,5	12,5	9,5	35,5	64	16	20	1.525.2001.50
M 25 x 1,5	17	10	45	71,5	20	25	1.525.2501.50
M 32 x 1,5	22,5	13	51	87,5	27	32	1.525.3201.50
M 40 x 1,5	29	13	65,4	97,2	32	40	1.525.4001.50
M 50 x 1,5	36,5	13,5	72	106,5	41	50	1.525.5001.50

Snapturn-M 90°

Metr.




Material Polyamid, Mässing

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C

Skyddsklass IP 42

Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- Internationella godkännanden under bearbetning
- NPT – På förfrågan




AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	mm	Passar till Snapflex	Best.-Nr.
M 16 x 1,5	9,5	6	33,5	57	12	16	1.525.1681.50
M 20 x 1,5	12,5	6	39	64	16	20	1.525.2081.50
M 25 x 1,5	17	6,5	48,5	71,5	20	25	1.525.2581.50
M 32 x 1,5	22,5	8	54,5	87,5	27	32	1.525.3281.50
M 40 x 1,5	29	8	68,5	97,2	32	40	1.525.4081.50
M 50 x 1,5	36,5	9	75,5	106,5	41	50	1.525.5081.50

Snapflex i metrisk industristandard

Snapturn 135°

Metr.




Material Polyamid

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C

Skyddsklass IP 42

Färger svart (RAL 9005)


Hänvisning:
- Internationella godkännanden under bearbetning



AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	mm	Passar till Snapflex	Best.-Nr.
M 16 x 1,5	9,5	9,5	38,9	40,4	12	16	1.526.1601.50
M 20 x 1,5	12,5	9,5	44,7	48,2	16	20	1.526.2001.50
M 25 x 1,5	17	10	53,9	57,4	20	25	1.526.2501.50
M 32 x 1,5	22,5	13	60,8	68,8	27	32	1.526.3201.50
M 40 x 1,5	29	13	69,5	79,5	32	40	1.526.4001.50
M 50 x 1,5	36,5	13,5	78,5	89,5	41	50	1.526.5001.50

Snapturn-M 135°

Metr.



Material Polyamid, Mässing

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C

Skyddsklass IP 42

Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- Internationella godkännanden under bearbetning
- NPT – På förfrågan



AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	mm	Passar till Snapflex	Best.-Nr.
M 16 x 1,5	9,5	6	42,4	41,4	12	16	1.526.1681.50
M 20 x 1,5	12,5	6	48,2	48,2	16	20	1.526.2081.50
M 25 x 1,5	17	6,5	57,4	57,9	20	25	1.526.2581.50
M 32 x 1,5	22,5	8	64,3	68,8	27	32	1.526.3281.50
M 40 x 1,5	29	8	73	79,5	32	40	1.526.4081.50
M 50 x 1,5	36,5	9	82	89,5	41	50	1.526.5081.50

Snapflex i metrisk industristandard

Snapcllic-DUO-PA

Metr.



Material Polyamid



Formtätning NBR




Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:

- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	D mm	Ø mm	Passar till Snapflex	Best. Nr.
M 16 x 1,5	5–10	8	42	25	22	16	1.542.1601.50
M 16 x 1,5	3–7	8	42	25	22	16	1.542.1601.51
M 20 x 1,5	10–14	10	46	30	27	20	1.542.2001.50
M 20 x 1,5	7–12	10	46	30	27	20	1.542.2001.51
M 25 x 1,5	13–18	11	50	35	33	25	1.542.2501.50
M 25 x 1,5	9–16	11	50	35	33	25	1.542.2501.51
M 32 x 1,5	18–24	11	60	42	42	32	1.542.3201.50
M 32 x 1,5	13–20	11	60	42	42	32	1.542.3201.51
M 40 x 1,5	22–31	13	60	50	53	40	1.542.4001.50
M 40 x 1,5	20–26	13	60	50	53	40	1.542.4001.51

Snapcllic-DUO-PA

PG



Material Polyamid




Formtätning NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:

- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan



AG	Ø mm	GL mm	H mm	D mm	Ø mm	Passar till Snapflex	Best. Nr.
PG 11	5–10	8	42	25	22	16	1.543.1116.14
PG 11	3–7	8	42	25	22	16	1.543.1116.15
PG 16	10–14	10	46	30	27	20	1.543.1620.14
PG 16	7–12	10	46	30	27	20	1.543.1620.15
PG 21	13–16	11	50	35	33	25	1.543.2125.14
PG 21	9–16	11	50	35	33	25	1.543.2125.15
PG 29	18–22	11	60	42	42	32	1.543.2932.14
PG 29	13–20	11	60	42	42	32	1.543.2932.15
PG 36	22–31	13	60	50	53	40	1.543.3640.14
PG 36	20–26	13	60	50	53	40	1.543.3640.15


Snapflex i metrisk industristandard

Snapclic-DUO-Ms

Metr.



RoHS



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Hänvisning:
 - NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
 - Finns också i EMC-version!
 - DN flexibel skyddsslang. Olika varianter på förfrågan!




AG	mm	GL	H	D	mm	Passar till Snapflex	Best. Nr.
M 16 x 1,5	5–10	6	38,5	25	24/20	16	1.547.1601.50
M 16 x 1,5	3–7	6	38,5	25	24/20	16	1.547.1601.51
M 20 x 1,5	10–14	6	41,5	30	28/24	20	1.547.2001.50
M 20 x 1,5	7–12	6	41,5	30	28/24	20	1.547.2001.51
M 25 x 1,5	13–18	7	44,5	35	34/30	25	1.547.2501.50
M 25 x 1,5	9–16	7	44,5	35	34/30	25	1.547.2501.51
M 32 x 1,5	18–24	8	52,5	42	40	32	1.547.3201.50
M 32 x 1,5	13–20	8	52,5	42	40	32	1.547.3201.51
M 40 x 1,5	22–31	8	59	50	50	40	1.547.4001.50
M 40 x 1,5	20–26	8	59	50	50	40	1.547.4001.51

Snapclic-DUO-Ms

PG



RoHS



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 100 °C

Hänvisning:
 - NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
 - Finns också i EMC-version!
 - DN flexibel skyddsslang. Olika varianter på förfrågan!




AG	mm	GL	H	D	mm	Passar till Snapflex	Best. Nr.
PG 11	5–10	6	38,5	25	24/20	16	1.548.1116.01
PG 11	3–7	6	38,5	25	24/20	16	1.548.1116.15
PG 16	10–14	6	41,5	30	28/24	20	1.548.1620.01
PG 16	7–12	6	41,5	30	28/24	20	1.548.1620.15
PG 21	13–16	7	44,5	35	34/30	25	1.548.2125.01
PG 21	9–16	7	44,5	35	34/30	25	1.548.2125.15
PG 29	18–22	8	52,5	42	40	32	1.548.2932.01
PG 29	13–20	8	52,5	42	40	32	1.548.2932.15
PG 36	22–28	8	59	50	50	40	1.548.3640.01
PG 36	20–26	8	59	50	50	40	1.548.3640.15

Snapflex i metrisk industristandard

Snapclic-PA-W


Metr.



Material	Polyamid
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C
Färger	svart (RAL 9005)




Hänvisning:
- NPT-hänga – På förfrågan



AG	GL mm	H mm	L mm	D mm	 mm	Passar till Snapflex	Best. Nr.
M 25 x 1,5	11	40	53	30	33	20	1.552.2520.50
M 25 x 1,5	11	40	53	35	33	25	1.552.2525.50
M 32 x 1,5	11	51,5	64,5	42	42	32	1.552.3200.50

Snapclic-PA-W


PG, NPT



Material	Polyamid
O-ring	NBR
Drifttemperatur kontinuerligt	-40 °C – 100 °C
Färger	svart (RAL 9005)




Hänvisning:
- NPT-hänga – På förfrågan



AG	GL mm	H mm	L mm	D mm	 mm	Passar till Snapflex	Best. Nr.
PG 16	10	32,5	41,5	25	27	16	1.552.1616.14
PG 21	11	40	53	30	33	20	1.552.2120.14
PG 21	11	40	53,5	35	33	25	1.552.2125.14
PG 29	11	51,5	64,5	42	42	32	1.552.2932.14
NPT 3/4"	13	40	53	30	33	20	1.552.3420.70
NPT 3/4"	13	40	53,5	35	33	25	1.552.3425.70
NPT 1"	19	51,5	64,5	42	42	32	1.552.1032.70

Snapflex i metrisk industristandard

Snapclip



Material Polyamid




RoHS

Drifttemperatur kontinuerligt -30 °C – 100 °C


Färger grå (RAL 7031), svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- PP på förfrågan



Passar till Snapflex	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	D mm	d mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
16	27	29,5	21	27	10	5,3	1.730.1600.50	1.730.1601.50
20	31	33,5	28	31	10	5,3	1.730.2000.50	1.730.2001.50
25	36	36	34	37	10	5,3	1.730.2500.50	1.730.2501.50
32	43	45,5	42	42,5	10	5,3	1.730.3200.50	1.730.3201.50
40	51	53,5	51	52	10	5,3	1.730.4000.50	1.730.4001.50
50	61	63,5	62	65	10	5,3	1.730.5000.50	1.730.5001.50
63	73	77	76	78	10	5,3	1.730.6300.50	1.730.6301.50


Snapform



Material Rostfritt stål



RoHS



Passar till Snapflex	H mm	L mm	B mm	Best. Nr.
16	50	66	30	1.318.1600.04
20	60	75	34	1.318.2000.04
25	65	80	39	1.318.2500.04
32	75	90	46	1.318.3200.04
40	95	105	55	1.318.4000.04
50	115	125	66	1.318.5000.04
63	145	165	82	1.318.6300.04

Skyddsslang

Snapflex-Ex metrisk


Snapflex-Ex-serien är baserad på metriska dimensioner och är avsedd för användning på elektriska apparater i explosionsfarlig miljö med skyddssklass „e” enlöst nach EN 60079-0 och EN 60079-7



detta kapitel finner ni:

- ATEX-certifierad skyddsslang
- ATEX-certifierade slang-/kabelförskruvning

Snapflex-Ex



Material Polyamid



Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C


Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- För alla godkännanden och certifikat,
se sid 176 eller vår hemsida
www.hummel.com



Storlek D	d mm	D mm	Best. Nr. svart
16	10,7	16	1.560.1601.50
20	14,1	20	1.560.2001.50
25	18,3	25	1.560.2501.50
32	24,3	32	1.560.3201.50
40	31,2	40	1.560.4001.50

Snapclip-Ex




Material Polyamid



Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Färger svart (RAL 9005)

Hänvisning:
- För alla godkännanden och certifikat,
se sid 176 eller vår hemsida
www.hummel.com



Storlek D	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	D mm	d mm	Best. Nr. svart
16	27	29,5	21	27	10	5,3	1.731.1601.50
20	31	33,5	28	37	10	5,3	1.731.2001.50
25	36	36	34	37	10	5,3	1.731.2501.50
32	43	45,5	42	42,5	10	5,3	1.731.3201.50
40	51	53,5	51	52	10	5,3	1.731.4001.50

Snapclic-DUO-MS-Ex

Metr.



II 2G 1D

Material Förricklad mässing


Kläminsats Polyamid

Formtätning NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Hänvisning:

- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
- För alla godkännanden och certifikat, se sid 176 eller vår hemsida www.hummel.com



AG	mm	GL mm	H mm	D mm	mm	Passar till Snapflex-Ex	Best. Nr.
M 16 x 1,5	5 – 10	6	38,5	25	24/20	16	1.566.1601.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	38,5	25	24/20	16	1.566.1601.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	41,5	30	28/24	20	1.566.2001.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	41,5	30	28/24	20	1.566.2001.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	44,5	35	34/30	25	1.566.2501.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	44,5	35	34/30	25	1.566.2501.51
M 32 x 1,5	18 – 24	8	52,5	42	40	32	1.566.3201.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	52,5	42	40	32	1.566.3201.51
M 40 x 1,5	22 – 31	8	59	50	50	40	1.566.4001.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	59	50	50	40	1.566.4001.51

Snapclic-DUO-MS-Ex

PG



Material Förnicklad mässing

Kläminsats Polyamid


Formtätning NBR

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 95 °C

Hänvisning:
- NPT- och förlängda gängor – På förfrågan
- För alla godkännanden och certifikat,
se sid 176 eller vår hemsida
www.hummel.com



II 2G 1D



AG	Ø mm	GL mm	H mm	D mm	mm	Passar till Snapflex-Ex	Best. Nr.
PG 11	5-10	6	38,5	25	24/20	16	1.567.1116.01
PG 11	3-7	6	38,5	25	24/20	16	1.567.1116.15
PG 16	10-14	6	41,5	30	28/24	20	1.567.1620.01
PG 16	7-12	6	41,5	30	28/24	20	1.567.1620.15
PG 21	13-16	7	44,5	35	34/30	25	1.567.2125.01
PG 21	9-16	7	44,5	35	34/30	25	1.567.2125.15
PG 29	18-22	8	52,5	42	40	32	1.567.2932.01
PG 29	13-20	8	52,5	42	40	32	1.567.2932.15
PG 36	22-28	8	59	50	50	40	1.567.3640.01
PG 36	20-26	8	59	50	50	40	1.567.3640.15

Skyddsslang

DN Skyddsslang


detta kapitel finner ni:

- DN Skyddsslang i Polyamid
- SM-nippel för snabbmontage av DN-slang
- Vinkelsystem för DN-slang



SM-WS-PA

DN



Material Polyamid



RoHS

Drifttemperatur kontinuerligt -40 °C – 110 °C

Färger grå (RAL 7031), svart (RAL 9005)



Storlek DN	Typ	d mm	D mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
10	PA	10	13	1.510.0900.14	1.510.0901.14
12	PA	12	15,5	1.510.1100.14	1.510.1101.14
14	PA	14	18,5	1.510.1300.14	1.510.1301.14
17	PA	16,5	21	1.510.1600.14	1.510.1601.14
23	PA	22,5	28,5	1.510.2100.14	1.510.2101.14
29	PA	28,5	34,5	1.510.2900.14	1.510.2901.14
37	PA	36	42	1.510.3600.14	1.510.3601.14
50	PA	47,5	54	1.510.4800.14	1.510.4801.14

SM-N

Metr., PG, NPT




RoHS

Material Polyamid

Skyddsklass IP 54, endast vid användning av O-ring med O-ring och fäts montage IP 65

Drifttemperatur kontinuerligt -20 °C – 80 °C

Färger grå (RAL 7031), svart (RAL 9005)




AG	GL mm	H mm	D mm	mm	DN	Best.-Nr. grå	Best.-Nr. svart
M 16 x 1,5	8	23	20	17	10	1.511.1600.50	1.511.1601.50
M 20 x 1,5	9	28	26,5	24	14	1.511.2000.50	1.511.2001.50
M 25 x 1,5	11	32	38,5	35	23	1.511.2500.50	1.511.2501.50
M 32 x 1,5	11	35	46	42	29	1.511.3200.50	1.511.3201.50
PG 9	8	23	19	17	10	1.511.0900.14	1.511.0901.14
PG 11	8	25	23	21	12	1.511.1100.14	1.511.1101.14
PG 13,5	9	28	26,5	24	14	1.511.1300.14	1.511.1301.14
PG 16	10	29	30	27	17	1.511.1600.14	1.511.1601.14
PG 21	11	32	38,5	35	23	1.511.2100.14	1.511.2101.14
PG 29	11	35	46	42	29	1.511.2900.14	1.511.2901.14
PG 36	13	41	54,5	50	37	1.511.3600.14	1.511.3601.14
PG 48	14	46	70	64	50	1.511.4800.14	1.511.4801.14
NPT 3/8"	15	23	19	17	10	1.511.3800.70	1.511.3801.70
NPT 1/2"	13	29	30	27	17	1.511.1216.70	1.511.1217.70
NPT 3/4"	13	32	38,5	35	23	1.511.3400.70	1.511.3401.70
NPT 1"	15	35	46	42	29	1.511.1000.70	1.511.1001.70

SM-W

Metr., PG, NPT



Material	Polyamid
O-ring	NBR
Skyddsklass	IP 54 vid fast montage IP 65
Drifttemperatur kontinuerligt	-20 °C – 80 °C
Färger	svart (RAL 9005)




AG	GL mm	H mm	L mm	 mm	D mm	Passar till SM-Slang DN	Best. Nr.
M 16 x 1,5	8	23	43	19	20	10	1.513.1601.50
M 20 x 1,5	9	30,5	52	24	26,5	14	1.513.2001.50
M 25 x 1,5	11	40	70	33	38,5	23	1.513.2501.50
M 32 x 1,5	11	51,5	83	42	46	29	1.513.3201.50
PG 9	8	23	43	19	19	10	1.513.0901.14
PG 11	8	27	48	22	23	12	1.513.1101.14
PG 13,5	9	30,5	52	24	26,5	14	1.513.1301.14
PG 16	10	32,5	56	27	30	17	1.513.1601.14
PG 21	11	40	70	33	38,5	23	1.513.2101.14
PG 29	11	51,5	83	42	46	29	1.513.2901.14
NPT 3/8"	15	23	43	19	19	10	1.513.3801.70
NPT 1/2"	13	32,5	56	27	30	17	1.513.1217.70
NPT 3/4"	13	40	70	33	38,5	23	1.513.3401.70
NPT 1"	15	51,5	83	42	46	29	1.513.1001.70

DN



Fläns 2



Dim	Fläns	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	Best. Nr. grå	Best. Nr. svart
12	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1100.15	1.312.1101.15
17	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.15	1.312.1601.15
23	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2100.15	1.312.2101.15
29	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.2900.15	1.312.2901.15
37	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.3600.15	1.312.3601.15
50	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.4800.15	1.312.4801.15

Teknisk information

Övriga utländska Ex-godkännanden



Ukraina

No. 1100



Ryssland

PPC 00-27485

POCC-DE-RG05-B03140, POCC-RU-0001-11TB05



Kina

CQST CNE06.1147U

CQST CNE06.1148U



Brasilien

INMETRO MC AEX-4665-X

INMETRO MC AEX-5233-X

INMETRO MC AEX-5234-X

INMETRO MC AEX-5235-X

INMETRO MC AEX-8528

INMETRO MC AEX-6203-X

INMETRO MC AEX-6410-X

INMETRO MC AEX-6411-X

INMETRO MC AEX-6412-X

INMETRO MC AEX-8822-X

Monteringstips

Multi-insatser: Kabeldiametern kan tillåtas vara 80 % av håldiametern, dock max 1 mm mindre!

Plattkabel-insats: Plattkabelns dimensioner får inte avvika med mer än minus 1 mm från det nominella måttet, både på bredden och på höjden. Geometrin på kabeln och hålbilden måste också överensstämma (halvrunda eller raka sidor).



IECEX BVS 07.0019X

IECEX BVS 07.0021

IECEX BVS 07.0020X

IECEX BVS 07.0022X

IECEX BVS 10.0078X

IECEX KEM 06.0056

IECEX KEM 07.0012

IECEX KEM 07.0014X

IECEX KEM 07.0013X

Godkännanden för HSK-kabelförskruvningar / Licens nummer 40012033

Katalogsida	Artikel	Best. Nr.	Temperaturområde	Godkännande		EG-typgodkännande
				G (gas)	D (damm)	
148	RSD-MS-Ex	1.078.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
148	RSD-MS-Ex	1.079.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
152	RSD-INOX-Ex	1.098.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
152	RSD-INOX-Ex	1.099.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
151	V-INOX-Ex	1.192.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
151	V-INOX-FPM-Ex	1.193.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
151	V-INOX-VMQ-Ex	1.194.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
147	V-MS-Ex	1.197.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
147	V-MS-FPM-Ex	1.198.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
147	V-MS-VMQ-Ex	1.199.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
134	HSK-K-MZ-Ex	1.215.*	-20 °C – 70 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
112–116	HSK-K-Ex	1.291.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 02 ATEX E 047 X
112, 113	HSK-K-Ex	1.295.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 02 ATEX E 047 X
146	HSK-V-Ex / Mz-V-Ex	1.296.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 03 ATEX E 298
144, 145	V-Ex	1.297.*	-20 °C – 90 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
169, 170	Snapclit-Duo-MS-Ex	1.566.* / 1.567.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
168	Snapflex-Ex	1.560.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
133	HSK-K-FLAKA-Ex	1.589.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 02 ATEX E 047 X
136	HSK-M-FLAKA-Ex	1.689.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
132	HSK-K-Multi-Ex	1.599.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 02 ATEX E 047 X
106, 107	EXIOS Barrier	1.606.*	-60 °C – 85 °C	x	x	Sira-11-ATEX-1110-X
104, 105	EXIOS Standard	1.605.*	-60 °C – 105 °C	x	x	BVS 10 ATEX E 062 X
117–120, 126, 127	HSK-M/EMV-Ex	1.610.* / 1.616.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
128–130, 137, 138	HSK-MZ/EMV-Ex	1.611.* / 1.617.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
121, 122	HSK-INOX-Ex	1.612.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
140	HSK-M-Ex-d	1.622.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
141	HSK-MZ-Ex-d	1.628.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
142	HSK-INOX-Ex-d	1.632.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
142	HSK-INOX-PVDF-Ex-d	1.633.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
140	HSK-M-PVDF-Ex-d	1.634.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
124, 125	HSK-M-EMV-D-Ex	1.636.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
124, 125	HSK-M-EMV-D-Ex	1.637.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
117–120, 126, 127	HSK-M/EMV-Ex	1.640.* / 1.646.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
128–130	HSK-MZ/EMV-Ex	1.647.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
121, 122	HSK-INOX-Ex	1.642.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
117–120	HSK-M-PVDF-Ex	1.660.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
137, 138	HSK-MZ-PVDF-Ex	1.661.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
121, 122	HSK-INOX-PVDF-Ex	1.662.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
127	HSK-M-EMV-PVDF-Ex	1.666.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
129, 130	HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex	1.667.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
135	HSK-M-Multi-Ex	1.687.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
168	Snapclip-Ex	1.731.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
149, 153	V-MS-/INOX-Ex-d	1.875.* / 1.895.*	-20 °C – 95 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
149, 153	V-MS-/INOX-FPM-Ex-d	1.876.* / 1.896.*	-20 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
149, 153	V-MS-/INOX-VMQ-Ex-d	1.877.* / 1.897.*	-60 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
150, 154	RSD-MS-/INOX-Ex-d	1.878.* / 1.898.*	-20 °C – 95 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
150, 154	RSD-MS-/INOX-Ex-d	1.879.* / 1.899.*	-60 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024

IP-skyddsklasser, EN 60529


1. Siffran		2. Siffran	Skydd mot inträngande fukt och vatten									
Beröringsskydd	Skydd mot inträngande främmande föremål		Oskyddat	Droppskyddat, mot vertikalt droppande vatten (kondensation)	Droppskyddat vid lutning	Droppskyddat mot droppande vatten då enheten lutar upp till 15 grader	Sirligt Skydd mot strömmande vatten ur alla riktningar och upp till 60 grader lutning av enheten	Sirligt Skydd mot strömmande vatten ur alla riktningar och lutningar	Spolsäkert Skydd mot vattenströlar ur alla riktningar	Spolsäkert Skydd mot kraftiga vattenströlar ur alla riktningar	Vattentätt Skydd mot temporär nedsänkning	Tryckvattentätt Skydd mot permanent nedsänkning
			IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8	
Oskyddad	Oskyddad	IP 0x	IP 00									
Skydd mot oavsiktlig beröring av ledande delar med baksidan av en hand.	Skydd mot inträngande delar med diameter > 50 mm	IP 1x	IP 10	IP 11	IP 12							
Skydd mot oavsiktlig beröring av ledande delar med ett finger	Skydd mot inträngande delar med diameter > 12,5 mm	IP 2x	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23						
Skydd mot oavsiktlig beröring av ledande delar med ledare med diam > 2,5 mm	Skydd mot inträngande delar med diameter > 2,5 mm	IP 3x	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34					
Skydd mot oavsiktlig beröring av ledande delar med ledare med diam > 1,0 mm	Skydd mot inträngande delar med diameter > 1 mm	IP 4x	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44					
Skydd mot oavsiktlig beröring av ledande delar med ledare med diam > 1,0 mm	Skydd mot inträngande av dam i sådan mängd att funktionen äventyras	IP 5x	IP 50				IP 54	IP 55				
Skydd mot oavsiktlig beröring av ledande delar med ledare med diam > 1,0 mm	Dammtät	IP 6x	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68	

Använda förkortningar

CR	Kloropregummi	PP	Polypropen
FPM	Fluorgummi	PVC	Polyvinylklorid
Ms	Mässing	PVDF	Polyvinylidfluoriden
NBR	Akrylnitrilbutadiengummi	SB	Styregummi
PA	Polyamid	VMQ	Silikon
PE	Polyeten		


Teknisk information

Metrisk ISO-gängor




Storlek	Stigning mm	Ytterdiameter D1 mm	Innerdiameter D2 mm	Genom- gångshål mm
M 12 x 1,5	1,5	12	10,38	12,2
M 16 x 1,5	1,5	16	14,38	16,2
M 20 x 1,5	1,5	20	18,38	20,2
M 25 x 1,5	1,5	25	23,38	25,2
M 32 x 1,5	1,5	32	30,38	32,2
M 40 x 1,5	1,5	40	38,38	40,2
M 50 x 1,5	1,5	50	48,38	50,2
M 63 x 1,5	1,5	63	61,38	63,2

Spec PG-gängor




Storlek	Stigning mm	Ytterdiameter D1 mm	Innerdiameter D2 mm	Genom- gångshål mm
PG 7	1,270	12,5	11,28	12,7
PG 9	1,410	15,2	13,86	15,4
PG 11	1,410	18,6	17,26	18,8
PG 13,5	1,410	20,4	19,06	20,7
PG 16	1,410	22,5	21,16	22,8
PG 21	1,588	28,3	26,78	28,6
PG 29	1,588	37,0	35,48	37,4
PG 36	1,588	47,0	45,48	47,5
PG 42	1,588	54,0	52,48	54,5
PG 48	1,588	59,3	57,78	59,8

Spec NPT-gängor



Storlek	Stigning mm	Ytterdiameter mm	Gängtal n
1/4" NPT	1,411	13,716	18
3/8" NPT	1,411	17,145	18
1/2" NPT	1,814	21,336	14
3/4" NPT	1,814	26,67	14
1" NPT	2,208	33,4	11 1/2
1 1/4" NPT	2,208	42,164	11 1/2
1 1/2" NPT	2,208	48,26	11 1/2
2" NPT	2,208	60,325	11 1/2
2 1/2" NPT	3,175	73,025	8
3" NPT	3,175	88,9	8
3 1/2" NPT	3,175	101,6	8

Spec G-gängor




Storlek	Stigning mm	Ytterdiameter D1 mm	Innerdiameter D2 mm	Genom- gångshål mm
G 1/4"	1,337	13,157	11,445	13,4
G 3/8"	1,337	16,662	14,950	17,0
G 1/2"	1,814	20,955	18,631	21,3
G 5/8"	1,814	26,441	24,117	26,8
G 1"	2,309	33,249	30,291	33,7
G 1 1/4"	2,309	41,910	38,952	42,4
G 1 1/2"	2,309	47,803	44,845	48,3
G 2"	2,309	59,614	56,656	60,2
G 2 1/2"	2,309	75,184	72,226	75,7
G 3"	2,309	87,884	84,926	88,5
G 3 1/2"	2,309	100,330	97,372	101,0
G 4"	2,309	113,030	110,072	114,0

Snapturn

Hög dragavlastning av skyddsslangen!

1. Skruva in Snapturn i monteringshålet
2. Skjut in Snapflex i Snapturn
3. Tryck Snapfix mot kapslingen, vrid – klar!



klar



Snapturn
det effektiva
slangmontaget

HSK-M-EMV / METRICA-M-EMV




Steg 1



- + Avisolera kabeln
- + Frilägg skärmflätan

Steg 2

- + För in kabeln genom hattmuttern
- + För in kabeln i kläminsatsen
- + Trä skärmflätan över kläminsatsen
- + Skärmflätan måste täcka O-ringen med minst 2 mm



Steg 3




- + För in kläminsatsen i hylsan
- + Montera förskruvningen
- + Klar!

HSK-M-EMV-D

Variant 1

Vid genomdragning av skärmfläta och isolering


- + Frilägg skärmflätan ca. 10 mm
- + För in kabeln i förskruvingen tills skärmflätan når kontaktläget
- + Dra åt hattmuttern



Variant 2

Vid vidareledning av skärmfläta

- + Frilägg skärmflätan i önskad längd
- + För in kabeln i förskruvingen tills skärmflätan når kontaktläget
- + Dra åt hattmuttern
- + Monteringstips: Kontakttrycket mellan lamell och skärm kan höjas om ca 20 mm av den redan avisolerade yttermanteln skjuts in under skärmen, men över ledarna



Variant 3

Vid avslutning av skärmflätan i förskruvingen

- + Skala av skärmflätan och isolering stegvis
- + Vid tunn kabel kan skärmflätan dras tillbaka över isoleringen
- + För in kabeln i förskruvningen tills skärmflätan når kontaktläget
- + Dra åt hattmuttern





www.hummel.com

Europa

HUMMEL Frankrike

HUMMEL s.a.r.l.

4, rue des fleurs
68190 Ungersheim / France

Tel. +33 (0) 3 89 / 55 37 20
Fax +33 (0) 3 89 / 53 80 27
E-Mail info.fr@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Storbritanien

HUMMEL UK Limited

Office 3, Momentum House
Enterprise Way, Lowton St Marys,
Warrington, Cheshire, WA3 2BP
United Kingdom

Tel. +44 (0) 19 42 / 60 56 95
Fax +44 (0) 19 42 / 26 93 24
E-Mail info.uk@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Italien

HUMMEL s.r.l.

Via Valdellatorre 182
10091 Alpignano (Torino) / Italy

Tel. +39 / (0) 11 / 9 68 26 38
Fax +39 / (0) 11 / 9 78 55 50
E-Mail info.it@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Polen

HUMMEL Sales Office Poland

Al. 23 Stycznia 26 lok. 20
86-300 Grudziadz / Polen

Tel. +48 (662) 38 27 99
Fax +48 (56) 643 00 11
E-Mail info.pl@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Ryssland

OOO HUMMEL

Retschnikow 21, Strojenije 1
115142 Moskau / Russia

Tel. +7 / 499 / 7 82-40 75
Fax +7 / 499 / 6 14-67 40
E-Mail info@hummel-russia.ru
www.hummel-russia.ru

HUMMEL Skandinavien

HUMMEL Connector Systems AB

Oxtorgsgatan 3
55317 Jönköping / Sweden

Tel. +46 (0) 73 / 800 12 00
E-Mail info.se@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Ungern

HUMMEL Ungarn Kft.

Ko' rösü út 49.
2360 Gyál / Hungary

Tel. +36 / 29 54 06 33
Fax +36 / 29 54 06 35
E-Mail info.hcs.hu@hummel.com
www.hummel.com

Asien

HUMMEL Azerbajdzjan

HUMMEL Sales Office Azerbaijan

Jafar Khandan str. 3, ap. 25
AZ 1130 Baku / Azerbaijan

Tel. +994 12 569 15 75
Mobil +994 50 349 63 90
E-Mail info.az@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Kina

HUMMEL Connector Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1701 Central Plaza
No.227 Huang Pi (N) Road
200003 Shanghai / P.R. China

Tel. +86 / 21 63 75 85-51
Fax +86 / 21 63 75 85-53
E-Mail info.hcs.cn@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Indien

HUMMEL Connector Systems Pvt. Ltd.

1211, Surya Kiran Building, 19,
Kasturba Gandhi Marg
110001 New Delhi / India

Tel. +91 / 11 / 430075-21 / - 23
Fax +91 / 11 / 430075-22
E-Mail info.in@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Kazakstan

HUMMEL Sales Office Kasachstan

Turksibskij rayon, Mikrorayon Zhuldyz-1,
dom 6, kwartira 19
050049 Almaty / Kasachstan

Tel. +7 701 7262004
E-Mail info.kz@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Sydkorea

HUMMEL AG Korea Branch

#628 Ssangyong Platinum River,
432-10 Cheonho-dong, Gangdong-gu,
Seoul, 134-020 Korea

Tel. +82 (0) 2 470 27 62
Fax +82 (0) 2 470 27 63
E-Mail info.kr@hummel.com
www.hummel.com

Syd Amerika

HUMMEL Brasilien

HUMMEL Connector Systems Ltda.

Rua Derville Gabriel Pereira, 280
Barro Preto – Centro Empresarial Tatui I
CEP 18280-614 - Tatui / SP / Brazil

Tel. +55 (15) 33 22-70 00
Fax +55 (15) 33 22-70 26
E-Mail vendas@hummel.com.br
www.hummel.com.br

Våra affärsdivisioner

Elektrotechnik

Touchpaneler - Komplette lösning - Bearbetning av kapslingar - Industri-kapslingar
Kabelförskruvningar - Kabelskyddssystem - Cirkulära kontaktboxar



Elektronik

Kontrollpaneler - Frontplattor - Industri-Laddningsteknik
Kablagetillverkning - Givarteknik - Styrningar
Systemlösningar - Temperaturregulatorer



Värmeutrustning

Solvärme - VVS-armaturer - Klämringskopplingar
Värmepumpar - Termostater



Kundanpassning

Delar av metall och plast



www.hummel.com

HUMMEL AG

Affärsområde ET
Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany

Tel. +49 (0)76 66/9 11 10-0
Fax +49 (0)76 66/9 11 10-20
E-Mail info.et@hummel.com

HUMMEL AG

Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

